

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla Części I

Część 1. Dostawa sceny mobilnej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi i rampą oświetleniową .

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej sceny mobilnej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi - 10 szt. i rampą oświetleniową.

Wymagania ogólne

- Dostarczony sprzęt powinien zawierać parametry nie gorsze od wskazanych w specyfikacji, musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie używany, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu (zapakowany).
- Przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu min. świadectwa homologacji dla przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną.
- Wykonawca dostarczy atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji podane przez producenta sceny mobilnej (obciążalność podestów i elementów nośnych dachu), i inne niezbędne dokumenty w języku polskim tj. karta produktu, certyfikaty, deklaracja zgodności, instrukcje obsługi każdego z dostarczanych sprzętów, karty gwarancyjne, itp.
- Wykonawca dostarczy katalog części zamiennych, instrukcję obsługi w języku polskim, skrzynkę narzędziową wraz z zestawem narzędzi, klucz do kół, koła zapasowe 2 szt., gaśnice, trójkąt ostrzegawczy,
- Wykonawca zapewni co najmniej dwuletni okres gwarancji jakości na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia w ramach której realizowany będzie bezpłatny dla Zamawiającego dwuletni serwis gwarancyjny, a po upływie dwuletniego serwisu gwarancyjnego zapewnienia serwisu pogwarancyjnego.
- Wykonawca zapewni dostawę własnym transportem oraz zapewni rozładunek i rozłożenie sceny połączone ze szkoleniem dla 2 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego.
- Zamawiający na etapie podpisania umowy z wyłonionym w trakcie postępowania Wykonawcą oczekuje przedstawienia szczegółowego formularza asortymentowo cenowego określającego cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto poszczególnych elementów objętych dostawą. Formularz asortymentowo – cenowy będzie stanowił załącznik do umowy.

Szczegółowy opis zamówienia

I. Scena mobilna

- konstrukcja sceny aluminiowa
- dach profilowany – łukowy
- ~~dopuszczalne obciążenie dachu min. 300 kg na przednie i tylne skrzydło zadaszania 1200 kg na część środkową zadaszania,~~
- **dopuszcza się obciążenie dachu rozłożone równomiernie na cały dach łącznie 1200 kg.**
- dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania min. 65 km/h
- wymiary sceny po rozłożeniu 6 m (głębokość) x 8 m (szerokość) x 5 m (wysokość)
- wysokość od podłoża do sceny **regulowana** min.1m max. 1,5 m,
- plandeka PCV na tył boki i środek sceny atestowana trudno-zapalna wytrzymała na rozdarcie, sklejenie, rozciąganie, wpływ temperatury, o kolorze czarnym wraz z logo Gminy Biecz i Bieckiego Centrum Kultury na bokach sceny (logotypy w formie plików graficznych zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy) o ciężarze od minimum 600 gr/m²
- dodatkowa plandeka PVC na tył sceny w kolorze czarnym (stosowana zamiennie z siatką)

- siatka sceniczna trudno zapalna w kolorze czarnym z 3 stron sceny (pełne osiatkowanie powierzchni bocznych) oraz front skrzydeł dźwiękowych
- słupy z kratownicy 250-Q – 4 szt. z możliwością podwieszenia min. 50 kg na każdym ze słupów.
- elektryczno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu
- elektryczno –hydrauliczny sposób poziomowania podłogi
- podwozie - piaskowane i malowane
- barierki ochronne na boki i tył sceny dostosowane do wymiarów sceny.
- schody stałe - 2 kpl.
- powierzchnia sceny: ok 48 m²
- podest sceniczny powinien składać się z trzech części jednej stałej mocowanej bezpośrednio do ramy i dwóch ruchomych rozkładanych. Całość wykonana z profili aluminiowych .Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, trudno zapalna, atestowana
- dopuszczalne obciążenie podłogi – min 500kg/m² 350 kg/m²
- scena musi posiadać skrzydła dźwiękowe boczne czyli dodatkowe słupy połączone przęsłem ze słupami przednimi zadaszenia, dodatkowo wsparte przęsłem łączącym słupy tylnie zadaszenia, służącymi do podwieszenia zestawów nagłośnienia po bokach sceny
- scena powinna być zabezpieczona pokrowcem/plandeką do magazynowania która na warunki atmosferyczne podczas przechowywania na zewnątrz.
- czas montażu sceny max. 60 min, ilość pracowników do montażu max. 2 osoby.

II. Dodatkowe mobilne podesty sceniczne – 10 szt.

- podesty muszą być kompatybilne ze sceną mobilną
- konstrukcja obrzeży podestów oraz elementy łączeniowe powinny zapewniać szybkie i trwałe połączenie poszczególnych podestów
- nogi z płynną regulacją
- rama podestu 1000x2000mm
- podesty wykonane z profili aluminiowych. Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, trudno zapalna, atestowana
- waga podestu do 30 kg
- maksymalne obciążenie na jeden podest to 500kg/m²

III. Mobilna rampa oświetleniowa

- wykonana w quadro systemie
- rampa o wymiarach 4m szerokości x 3m wysokości
- max. udźwig 100 kg
- regulowana wysokość
- wykonana z aluminium