

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA PRODUKTU	Ilość (szt.)
<p data-bbox="301 383 1177 416">Monitor LCD IIYAMA PROLITE B2280WSD-B1 lub równoważny</p> <p data-bbox="523 434 1067 468">Wymagane parametry równoważności:</p> <ol data-bbox="220 517 1299 1283" style="list-style-type: none">1. Typ matrycy: TFT/TN (podświetlenie LED) lub lepsza, matowa2. Rozmiar matrycy: 22 ", format 16:103. Wymiar plamki: nie większa niż 0,282 mm4. Jasność nie mniej niż: 250 cd/m².5. Kontrast statyczny nie gorszy niż: 1000:16. Najwyższa rozdzielczość natywna: nie większa niż 1680 x 1050 przy min 60Hz7. Kąty widzenia minimum 170/170 stopni w pionie/ poziomie8. Menu ekranowe (OSD) wielojęzyczne, możliwość zapisu ustawień użytkownika9. Wbudowane głośniki stereo o mocy nie mniejszej niż 2x2W10. Wymagane złącza sygnału wizyjnego – minimum jedno cyfrowe wejście sygnału: 1xDVI lub 1xDP11. W komplecie kable: zasilający, audio oraz kable wizyjne: DVI-DVI lub DP-DP w zależności od rodzaju złącza oferowanego monitora.12. Zakres regulacji monitora: wysokość :nie mniej niż 120mm, pochylenie :nie mniej niż 15st w górę i 5st dół obrót : nie mniej niż 60st w lewo i 60 st. w prawo13. Tryb oszczędzania energii – pobór energii w trybie czuwania poniżej 1W14. Możliwość zamontowania na ścianie: standard VESA 100x10015. Certyfikaty: CE, ISO 9241, RoHS, <p data-bbox="181 1406 1299 1473">Zawartość opakowania zgodna ze specyfikacją produktu zawartą na oficjalnej stronie internetowej/sklepu producenta</p> <p data-bbox="411 1509 1070 1543">GWARANCJA: Standardowa producenta 3 lata.</p>	<p data-bbox="1362 949 1398 983">40</p>