












ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ - BUDYNEK USŁUGOWY

OZNACZENIE	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11
OKNO (WIDOK OD WEWNĄTRZ)											
WYMIAR OTWORU	112/55	117/55	115/180	116/184	120/183	90/120	107/147	85/63	98/138	112/163	78/140
ZEWN./WEW.	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
MATERIAŁ	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA, SZKŁO BEZPIECZNE	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA	DREWNO RAMA
SPOSÓB OTWIERANIA	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	PRZESUWNE W PIONIE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE	UCHYŁNE/ROZWIERANE
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
WYPOSAŻENIE	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	–	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)	NAWIETRZAKI (WG PROJEKTU IS)
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IŁOŚĆ	2	3	2	4	3	1	2	7	2	2	2
POŁOŻENIE (KONDYG.)	PIWNICA	PIWNICA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	I PIĘTRO	I PIĘTRO	I PIĘTRO	I PIĘTRO	I PIĘTRO
UWAGI	PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.										

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ - BUDYNEK USŁUGOWY

OZNACZENIE	DZ1		DZ2		DW1		DW2		DW3		DW4		DW5		DW6		DW7		DW8		DW9		DW10		
DRZWI (WIDOK)																									
MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	120/210+40[NAŚWIETLE]		120/210+40[NAŚWIETLE]		80/185		90/185		90/185		90/200		90/200		80/200		90/200		90/200		90+30/200		90/200		
ZEWN./WEW.	ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		
POŁOŻENIE (KONDYG.)	PARTER		PARTER		PIWNICA		PIWNICA		PIWNICA		PARTER, I PIĘTRO		PARTER		PARTER		PARTER		PARTER		PARTER		PARTER, I PIĘTRO		
RODZAJ	JEDNOSKRZYDŁOWE+NAŚWIETLE		JEDNOSKRZYDŁOWE+NAŚWIETLE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		
MATERIAŁ	DREWNO, SZKŁO–GÓRNE KWATERY+NAŚWIETLE		DREWNO, SZKŁO–GÓRNE KWATERY+NAŚWIETLE		STALOWE		STALOWE		STALOWE		DREWNO/MDF/HDF		DREWNO/MDF/HDF		DREWNO/MDF/HDF		DREWNO/MDF/HDF		DREWNO/MDF/HDF		DREWNO/MDF/HDF		STALOWE		
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		
KOLOR	BRĄZOWY – ORZECH, RAL 8016		BRĄZOWY – ORZECH, RAL 8016		SZARY ANTRACYT –RAL 7016		SZARY ANTRACYT –RAL 7016		SZARY ANTRACYT –RAL 7016		JASNY SZARY –RAL 7035		JASNY SZARY –RAL 7035		JASNY SZARY –RAL 7035		JASNY SZARY –RAL 7035		JASNY SZARY –RAL 7035		JASNY SZARY –RAL 7035		JASNY SZARY –RAL 7035		
WYPOSAŻENIE	ZAMEK, SAMOZAMYKACZ		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, ELEKTRO–ZACZEP, ZINTEGROWANE Z DOMOFONEM		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ		ZAMEK		ZAMEK		ZAMEK		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, W TOALECIE OGÓLNODOSTĘPNE.Ł: TABLICZKA Z OPISEM (PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSP. WZROKOWĄ)		ZAMEK		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, ELEKTRO–ZACZEP, ZINTEGROWANE Z DOMOFONEM		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ		
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-		-		EI 30		-		-		-		-		-		-		-		-		EI 30		
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	SKRZYDŁO CZYNNE: LEWE SKRZYDŁO BIERNE: PRAWO	L	P
IŁOŚĆ	–	1	1	–	–	1	1	1	–	1	3	4	–	3	–	2	–	1	1	–	1	3	–	3	
RAZEM	1		1		1		2		1		7		3		2		1		1		1		3		
UWAGI	PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.																								

- UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
 2. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
 4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPowiednie CERTYFIKATY I ATYSTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚcisŁE wg zALEceń I INSTRUKCJI PRODUcentA.
 5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘciem ROBÓT.
 6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWDŁONĄ, FOLIĘ, PŁYNNĄ.
 7. PRZESŁOA INSTALACYJNE PRZez ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUcentA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
 8. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA T.J. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUcentA SYSTEMU).
 9. INSTALACJE I PIONY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH – PŁYTAMI WODOSZCZELNYMI).
 10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
 11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWAdomÓC PROJEKTANTA.
 12. ARANŻACJA WNETrZ ZOSTAŁA POKAZANA JAKO PRZYKŁADOWA.
 13. NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE JAKO PRZYKŁADOWE, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOwAZNYCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



PAVO Projekt Sp. z o.o.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOŁNY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14CPOKK0211

PODPIS

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23C0SOKK021

PODPIS

OPRACOWANIE

DR INŻ. ARCH. ANNA BERBESZ

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK USŁUGOWY

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

NR RYSUNKU

A-12

SKALA

1:50

DATA

11.03.2022