
POCZĄTEK BUDOWY
DROGI - ODC. A
km 0+007.40
H=206.45
KONIEC BUDOWY
DROGI - ODC. A
km 0+201.92
H=206.16
Granica pasa drogowego
drogi wojewódzkiej
km 0+198.12
H=206.16
istn. niweleta zjazdu-
pozostaje bez zmian
W 0+007.41 H= 206.45
PŁK 0+014.14 H= 206.42
W 0+020.89 H= 206.38
KŁK 0+027.64 H= 206.05
PŁK 0+048.44 H= 205.01
W 0+059.69 H= 204.44
KŁK 0+070.94 H= 204.39
W 0+075.01 H= 204.37
PŁK 0+079.23 H= 204.39
W 0+085.50 H= 204.42
KŁK 0+091.77 H= 204.61
PŁK 0+095.53 H= 204.72
W 0+101.81 H= 204.91
KŁK 0+108.09 H= 204.94
PŁK 0+159.31 H= 205.20
W 0+168.07 H= 205.24
KŁK 0+176.83 H= 205.59
PŁK 0+186.51 H= 205.98
W 0+190.04 H= 206.12
KŁK 0+193.58 H= 206.14
W 0+198.12 H= 206.16
209
208
207
206
205
204
203
Rzędne projektowane:
Rzędne istniejące:
Spadki i łuki pionowe:
Proste i łuki poziome:
Kilometraż:
L=9.73 i=-0.50%
PŁK 14.14
D= 13.50m
R= 300m
KŁK 27.64
L=20.80 i=-5.00%
PŁK 48.44
L= 22.49m
D= 0.13m
R= 500m
KŁK 70.94
L=7.31 i=0.50%
W 75.01
L=4.21 i=0.50%
PŁK 79.23
L= 12.54m
D= 0.04m
R= 500m
KŁK 91.77
L=3.76 i=-5.00%
PŁK 95.53
L= 12.56m
D= -0.04m
R= 500m
KŁK 08.09
L=51.22 i=0.50%
PŁK 59.31
L= 17.52m
D= 0.08m
R= 500m
KŁK 76.83
L=9.68 i=4.00%
PŁK 86.51
L=7.06m
R= 200m
KŁK 93.58
L=4.34m
W 98.12
W 05.41
PŁK 16.23
R =50.00m
L =4.22m
KŁK 18.45
PŁK 34.38
R =50.00m
L =5.23m
KŁK 39.61
PŁK 68.25
R =15.00m
L =21.44m
KŁK 89.68
PŁK 55.97
R =40.00m
L =24.73m
KŁK 80.70
0+000
0+100
0+200

| | | |