

PRZEDMIAR ROBÓT								
Wykonanie ścinania i uzupełniania poboczy oraz odmulania i profilowania rowów								
Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie								
Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis robót	Nr drogi	Strona	Odcinek		Jednostka miary	Ilość jednostek
					od km	do km		
1	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	prawa	35+900	36+500	m2	600
2	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	prawa	35+100	35+400	m2	300
3	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	lewa i prawa	25+180	25+600	m2	800
4	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	lewa	24+280	24+700	m2	420
5	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	lewa i prawa	21+430	21+820	m2	780
6	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	lewa	20+100	20+500	m2	385
7	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	lewa i prawa	18+900	19+000	m2	200
8	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	lewa i prawa	17+000	18+900	m2	3600
9	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	prawa	52+100	53+500	m2	1300
10	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	lewa	52+900	53+000	m2	100
11	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	prawa	55+700	55+920	m2	170
12	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	prawa	na wysokości posesji nr 25 ul. Nowodworska		m2	15
13	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	lewa	57+400	57+500	m2	100
14	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	lewa	58+000	59+300	m2	1300
15	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	prawa	59+100	59+300	m2	200
16	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	lewa	60+100	60+300	m2	200
17	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	lewa	62+000	62+570	m2	530
18	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	prawa	62+000	62+400	m2	375
19	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	632	lewa i prawa	70+600	72+100	m2	2700
20	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (kierunek Radzymin)	629/dawna DK 8	oś 2 strony	475+700	475+300	m2	1200
21	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (kierunek Radzymin)	629/dawna DK 8	prawa	477+500	478+000	m2	1000
22	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (kierunek Radzymin)	629/dawna DK 8	prawa	478+200	480+400	m2	1200
23	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (kierunek Radzymin)	629/dawna DK 8	lewa	479+300	481+000	m2	1700
24	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (kierunek Marki)	629/dawna DK 8	lewa	479+200	487+150	m2	1000
25	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (kierunek Marki)	629/dawna DK 8	prawa	476+600	475+100	m2	1500
26	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	618	lewa	46+500	46+650	m2	150
27	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	618	prawa	23+200	26+400	m2	3200
28	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	618	lewa	23+300	25+400	m2	2100
29	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	618	prawa	28+400	29+800	m2	1200
30	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15cm	631	lewa i prawa	39+800	39+350	m2	900
31	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15cm	631	lewa i prawa	16+500	17+000	m2	1000
32	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	55+700	55+920	mb	170
33	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	na wysokości posesji nr 25 ul. Nowodworska		mb	15
34	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	68+420	70+420	mb	2000
35	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	618	lewa	39+800	40+300	mb	500
36	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	618	lewa	36+800	37+400	mb	600
37	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	618	lewa	35+300	36+800	mb	1500

Sporządził: Kordian Pyśkiewicz 08.03.2024 r.

Z upoważnienia Dyrektora Rejonu Drogowego,
Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki
Kierownik Wydziału Technicznego

Kordian Pyśkiewicz
mgr Kordian Pyśkiewicz