

Uwaga:

Wzmocniony chodnik z kostki betonowej szarej grubości 8cm, wykonać na podbudowie jak dla zjazdów tj.

- *nawierzchnia z kostki bet. brukowej szarej o wym.: 8x10x20cm*
- *podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 5cm*
- *podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 gr. 22cm*
- *warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego gr. 15cm*

Wyniesione przejście dla pieszych:

- *nawierzchnia z kostki bet. brukowej czerwonej/grafitowej o wym.: 8x10x20cm*
- *podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 5cm*
- *podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 gr. 22cm*
- *warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego gr. 15cm*

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ OPORNIKA
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
SKALA 1:25



INFRA ÍP POLIS
BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - przebudowa drogi w m. Golina, ul . Partyzantów		
ADRES	Ulica Partyzantów w Golinie		
INWESTOR	Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina		
TREŚĆ	Przekrój Konstrukcyjny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z - ... / 2020	1:50 1:25	3.0
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Tomasz Borek	WKP/0268/POOD/10 specjalność drogowa	06.2020
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	06.2020

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak • 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 • NIP 665-254-72-59 • REGON 301392398
Biuro / Korespondencja • 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 • T 63 242 28 06 • eM infrapolis@op.pl