






NR		1	2	3	4	5
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	150(90+60)	150(90+60)	90	90
	Ho	220	220	220	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	140	160	160	100	100
	H	225	225	225	205	205
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		3	1	2	3	5
UWAGI						
		<p><b>DRZWI ZEWNĘTRZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowo-szklane,</li><li>- szklenie zespolone, dwukomorowe</li><li>- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1.1 W/m²K,</li><li>- szklenie szkłem bezpiecznym</li><li>- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),</li><li>- laminowane folią PVB</li><li>- skrzydło oraz ościeżnica izolowane</li><li>- okucia stal nierdzewna</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037</li></ul> <p><b>dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków</b></p> <p>w oznaczonym na rzucie miejscu drzwi o odporności EI30</p>	<p><b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowo-szklane,</li><li>- szklenie zespolone, dwukomorowe</li><li>- szklenie szkłem bezpiecznym</li><li>- laminowane folią PVB</li><li>- okucia stal nierdzewna</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037</li></ul> <p><b>dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków</b></p> <p>drzwi o odporności EI30</p>	<p><b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowo-szklane,</li><li>- szklenie zespolone, dwukomorowe</li><li>- szklenie szkłem bezpiecznym</li><li>- laminowane folią PVB</li><li>- okucia stal nierdzewna</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037</li></ul> <p><b>dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków</b></p>	<p><b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- płycinowe drewniane okleinowane,</li><li>- skrzydło wzmocnione (płaskie),</li><li>- wypełnienie: wkład stabilizujący,</li><li>- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,</li><li>- ościeżnica regulowana,</li><li>- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,</li><li>- zamek patentowy,</li><li>- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych</li><li>- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)</li><li>- kolor zbliżony do RAL 7037</li></ul>	<p><b>DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- płycinowe drewniane okleinowane,</li><li>- skrzydło wzmocnione (płaskie),</li><li>- wypełnienie: wkład stabilizujący,</li><li>- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,</li><li>- ościeżnica regulowana,</li><li>- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz,</li><li>- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,</li><li>- kolory:<ul style="list-style-type: none"><li>- w sanitariatach damskich: żółty pastelowy</li><li>- w sanitariatach męskich: niebieski pastelowy</li></ul></li></ul>

U W A G I
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLACYJNYM - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY - NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH - WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA) - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. - O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

<div><p>maatproject sp.z o.o.</p><p>maatproject sp. z o.o. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań</p></div>		
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA 2 SAŁE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ.	
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zambrów, dz. nr 963/1, 963/2, 963/3 Gmina Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierałski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		A-07
branża: ARCHITEKTURA	data: czerwiec 2018	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.