

1	2	3	4
112 POM. GARAŻOWE	100,7	500	<p>URZĄD MIASTA LESZNA Wydział Techniczny Przesłano do: Biuro Budowlane 64-100 Leszno, ul. Jana Pawła II 2</p> <p><del>PODŁOGA: Z PŁYTEK CERAMICZNYCH „TARTAN” FIRMY „TUBĄDZIN” O WYMIARACH 33,3X33,3 CM, W KOLORZE „P-TARTAN 11”, KLEJONYCH DO WARSTWY PODKŁADU BETONOWEGO ZBROJONEGO O GR. 4 CM (ZE SPADKAMI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH), WYKONANEGO NA WARSTWIE FOLII PE NA PROJEKTOWANYM OCIEPLENIU Z TWARDYCH PŁYT STYROPIANOWYCH GR. 8 CM, UKŁADANYCH NA WARSTWIE IZOLACJI POZIOMEJ Z DWÓCH WARSTW PAPY ASFALTOWEJ NA LEPIKU ASFALTOWYM, KLEJONEJ DO ODSŁONIĘTEJ I OCZYSZCZONEJ WARSTWY NOŚNEJ POSADZKI ISTNIEJĄCEJ. ŚCIANY: DO WYSOKOŚCI 8 CM COKOLIK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH „TARTAN” FIRMY „TUBĄDZIN” O WYMIARACH 33,3X8 CM, W KOLORZE „CP-TARTAN 11”, A POWYŻEJ GIPSOWANE I MALOWANE FARBAMI LATEKSOWYMI. *1</del></p> <p>SUFIT: PODWIESZONY Z PŁYT STG TYPU GKB GR. 12,5 MM NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM, NA WYSOKOŚCI 500 CM NAD POSADZKĄ, MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI NA KOLOR BIAŁY.</p>

\*1

PODŁOGA/POSADZKA:

BETONOWA POSADZKA PRZEMYSŁOWA,  
ZBROJONA, Z POSYPKĄ KORUNDOWĄ, ZATARTA  
MECHANICZNIE, O GRUBOŚCI 12-15 CM (ZE  
SPADKIEM W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH),  
WYKONANA Z BETONU C30/37 (B35), ZE  
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM Z WŁÓKIEN  
STALOWYCH, W ILOŚCI 30 KG/M3 BETONU, NA  
WARSTWIE FOLII PE, NA PODKŁADZIE BETONOWYM,  
Z BETONU C8/10 (B10), O GRUBOŚCI 10 CM.

ŚCIANY:

DO WYSOKOŚCI 33,3 CM COKOLIK Z PŁYTEK  
CERAMICZNYCH „TARTAN” FIRMY „TUBĄDZIN”  
O WYMIARACH 33,3X33,3 CM, W KOLORZE  
„CP-TARTAN 11”, A POWYŻEJ GIPSOWANE  
I MALOWANE FARBAMI LATEKSOWYMI.

2 ZMIANA DOTYCZY RÓWNIEŻ  
POMIESZCZENIA 12A

ZMIANĘ WPROWADZIK:

mgr inż. Jacek Nowacki  
ARCHITEKT

64-100 LESZNO, ul. Okrzei 33

upr. nr 1494/93/Lp do: projektowania,  
kierowania i nadzorowania budowy oraz  
badania stanu techn. obiektów bud.