

Załącznik nr 11 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AUTOBUSY

A. WYMAGANIA FORMALNE STAWIANE AUTOBUSOWI

1. Oferowane autobusy elektryczne muszą posiadać:
 - 1) Aktualne "Świadectwo homologacji typu pojazdu" oferowanego autobusu, z uwzględnieniem wariantu i wersji, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzającego bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 roku, poz.502, tekst jednolity), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw lub aktualne europejskie „Świadectwo homologacji typu”, wydanego dla oferowanego typu autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wynikami badań homologacyjnych przynależnych do danego świadectwa homologacji lub równoważny dokument wraz z załącznikami dopuszczający do rejestracji i poruszania się pojazdu na terenie RP.
 - 2) Aktualną homologację EKG pojazdu odnośnie palności materiałów użytych wewnątrz konstrukcji autobusu i wyposażenia wnętrza pojazdu, uzyskanej zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie nr **118 EKG ONZ** („Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów”).
 - 3) Aktualną homologację EKG dotyczącą homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej, uzyskanej zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie nr **66 EKG ONZ** („Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej, zawierające serię poprawek”).
2. Oferowane autobusy elektryczne muszą spełniać:
 - 1) Wymagania Regulaminu **107 EKG ONZ**, odnoszącej się do przepisów szczególnych, dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy 1, powyższe oznacza, że wymagania przedmiotowej dyrektywy muszą spełniać (co najmniej w zakresie minimalnym) w szczególności takie elementy autobusu i jego wyposażenia jak:
 - a) oznakowanie autobusu,
 - b) przejść oraz rozmieszczenie i wymiary siedzeń pasażerskich,
 - c) drzwi główne (pasażerskie) oraz wymiary wyjść,
 - d) układ przykłąku obniżający dodatkowo poziom wejścia,
 - e) pochylnia (ręcznie rozkładana platforma - rampa najazdowa) umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego).
3. Wszystkie wymagania dla autobusów określone w Dziale 111 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 roku, poz.1251, tekst jednolity) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 roku, poz.502, tekst jednolity). W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca obowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone w wyżej wymienionych przepisach, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zamawiający wymaga, aby w Formularzu Oferty Wykonawca określił czy dla oferowanego autobusu

posiada:

- a) certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr **29 EKG ONZ** („Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego” Dz.U.U.E.L.2010.304.21 z dnia 20 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami)).
 - b) certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr **93 EKG ONZ** („Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej” Dz.U.U.E.L.2011.84.1 z dnia 30 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami)).
5. Zamawiający wymaga, aby w Formularzu oferty Wykonawca wskazał na zasadach określonych w SWZ wielkość zużytej energii elektrycznej wg E-SORT-2 w kWh/km oraz dołączył do oferty raport zużycia energii elektrycznej autobusu w warunkach E-SORT-2 dla zaoferowanego typu autobusu o tej samej długości z napędem identycznym jak zaoferowany (dla silnika centralnego lub silników w osi napędowej) i z takim samym rozmiarem kół wykonany przez niezależną jednostkę badawczą. Certyfikat z badań E-SORT wymagany jest złożenia do oferty.

B. GWARANCJA PRZEBIEGU DLA AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO

1. Zamawiający informuje, że dostarczone przez Wykonawcę autobusy będą wykorzystywane (eksploatowane) przez Zamawiającego do obsługi linii komunikacji miejskiej. Trasa linii komunikacyjnych jest płaska nie wymagająca podjazdu na wzniesienia.
2. Z uwagi na fakt, iż autobusy napędzane mają być wyłącznie silnikiem elektrycznym Zamawiający wymaga bezwzględnie gwarantowanego przebiegu dla elektrycznego układu napędowego. Zamawiający przez gwarantowany przebieg rozumie zapewnienie wykonania przez autobus/y co najmniej **250 km** przebiegu przy następujących warunkach:
 - a) gwarantowany przebieg musi być wykonany na pełnym ładowaniu akumulatorów trakcyjnych lub innych urządzeń służących do magazynowania energii napędu elektrycznego,
 - b) gwarantowany przebieg musi być wykonany w każdych warunkach atmosferycznych w zakresie występowania temperatur od -25 °C do + 40°C,
 - c) gwarantowany przebieg musi być wykonany niezależnie od ilości włączonych podczas obsługi linii komunikacyjnej urządzeń pokładowych: ogrzewanie, klimatyzacja, automat biletowy, kasowniki, itp. - należy przyjąć maksymalne obciążenie występujące z tytułu włączonych urządzeń,
 - d) gwarantowany przebieg musi być wykonany przy maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu autobusów przez pasażerów, zgodnym z zaoferowaną pojemnością autobusów,
 - e) gwarantowany przebieg musi być wykonany po dowolnych trasach komunikacyjnych Zamawiającego,
 - f) gwarantowany przebieg musi być wykonany przy prędkościach i przyspieszeniach charakterystycznych dla tras publicznego transportu zbiorowego obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,

C. WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMU ŁADOWANIA MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AUTOBUSIE

1. Wymaga się aby system ładowania magazynu energii elektrycznej w autobusie spełniał następujące normy:
 - a) PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych,
 - b) PN-EN 60529:2003 / A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy,
 - c) PN-EN 61851-1 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne,
 - d) PN-EN 61851-21 System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych - Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c/d.c w pojazdach elektrycznych,
 - e) PN-EN 61851-22 System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych

- Część 22: Stacje ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego,

- f) PN-EN 61851-23 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego,
- g) PN-EN 61851-24 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, Część 24: Cyfrowe przesyłanie danych pomiędzy stacją prądu stałego ładowania elektrycznych pojazdów drogowych i pojazdem elektrycznym w celu kontroli ładowania prądem stałym,
- h) PN-EN 62196-3:2015-02 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe — Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych, Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złączy pojazdowych d.c i a.c/d.c. z stykami tulejkowo - kołkowymi,
- i) Dyrektywa 2004/108/WE Dyrektywa reguluje kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń,
- j) Dyrektywa 2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),
- k) ISO 15118-1 Pojazdy drogowe - Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem, a siecią - Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia,
- l) ISO 15118-2 Pojazdy drogowe - Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem, a siecią - Część 2: Wymagania dla sieci i protokołów aplikacji,
- m) ISO 15118-3 Pojazdy drogowe - Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem, a siecią - Część 3: Wymagania dla warstwy fizycznej i warstwy łącza danych,
- n) OCPP 1.6. zgodnie z „Open Charge Alliance”,
- o) oraz inne obowiązujące na dzień odbiorów normy, dyrektywy i przepisy prawa,

D. WARUNKI, WYMAGANIA, PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ I POSIADAĆ OFEROWANE AUTOBUSY

Zamawiający wymaga, aby zastosowane w autobusach elektrycznych rozwiązania techniczne były przetestowane przez producenta, a autobusy były produkowane seryjnie tj. znajdowały się w bieżącej ofercie sprzedaży (nie były prototypami). Autobusy elektryczne muszą być fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane w roku dostawy oraz nie były używane do celów prezentacyjnych, testowych i podobnych. W dniu dostawy maksymalny przebieg autobusów może wynosić nie więcej jak 500 km. Wszystkie opisane w niniejszych wymaganiach autobusy elektryczne, które będą dostarczane przez Wykonawcę muszą być pojazdami tej samej marki, tego samego modelu, wariantu i wersji. Dotyczy to również zastosowanych części, podzespołów i zespołów, rozwiązań technicznych, wyposażenia itd. Wykonawca udzieli Zamawiającemu (użytkownikowi) autoryzacji, która musi obejmować co najmniej: obsługę silnika, obsługę układu bateryjnego, obsługę i naprawę układu chłodzenia, zawieszenia pneumatycznego, układu hamulcowego oraz układu kierowniczego. Uzgodnienie szczegółów wykonania zamówienia w zakresie kwestii estetycznych, kolorystyki, wykończenia, itp., które nie mają wpływu na ocenę ofert przez Zamawiającego, dokonana zostanie po podpisaniu Umowy dostawy, której projekt stanowi załącznik do SWZ.

Lp.	Cecha, parametr, itp.	Opis parametru, wymaganie
1.	Podstawowe wymiary autobusu	1) Długość 12 m z tolerancją od 11,80 m do 12,20 m, 2) Wysokość całkowita, maksymalnie do 3,30 m, wraz z klimatyzacją i innymi urządzeniami zabudowanymi na dachu, 3) Szerokość, maksymalnie do 2,55 m,
2.	Liczba miejsc do przewozu pasażerów	Całkowita ilość miejsc - minimum 70, w tym co najmniej 26 miejsc siedzących (w tym co najmniej 8 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi),
3.	Silnik trakcyjny	1) Silnik elektryczny umieszczony centralnie o wysokiej sprawności i mocy zapewniającej trakcję autobusu podobną do autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy wyposażony w silnik Diesla, jednak nie mniejszą niż 200 kW. Dopuszcza się silniki

		<p>elektryczne w osi napędowej, pod warunkiem udzielenia minimum 10 letniej gwarancji na ich bezawaryjną pracę.</p> <p>2) Preferowane wykonanie przetwornic napięcia silnika/silników trakcyjnego w technologii SiC zwiększającej sprawność przetwornicy (obniżenie zużycia energii) oraz obniżającej emisję hałasu. Dopuszcza się inne rozwiązanie zwiększające sprawność i obniżające emisję hałasu.</p> <p>3) Z funkcją ograniczenia prędkości maksymalnej do 70 km/h z funkcją odzysku energii elektrycznej podczas hamowania autobusu dla potrzeb ładowania magazynu energii,</p>
4.	Ilość osi	<p>1) Dwie osie:</p> <p>a) oś przednia - zawieszenie niezależne lub belka sztywna, wymagane zastosowanie stabilizatora,</p> <p>b) tylna oś napędowa - sztywna, portalowa o przełożeniu dobranym w sposób minimalizujący zużycie energii,</p> <p>c) dopuszcza się silniki elektryczne w osi napędowej, pod warunkiem udzielenia minimum 10 letniej gwarancji na ich bezawaryjną pracę,</p> <p>2) Wymagany ten sam producent obu osi,</p>
5.	Drzwi pasażerskie	<p>1) Troje drzwi pasażerskich, dwuskrzydłowych, otwieranych do wnętrza autobusu o szerokości przejścia minimum 1200 mm, z uchwytami wejściowymi ułatwiającymi wsiadanie.</p> <p>2) Progi w drzwiach podświetlane listwą świetlną LED,</p> <p>3) Sterowanie drzwi:</p> <p>a) z miejsca (stanowiska) pracy kierowcy przyciski sterowania okrągłe w kolorze czerwonym, podświetlane,</p> <p>b) z możliwością niezależnego sterowania „lewym” i „prawym” skrzydłem pierwszych drzwi (możliwość „połówkowego” otwierania i zamykania skrzydeł pierwszych drzwi),</p> <p>c) przez dodatkowy układ otwierania drzwi przez pasażerów, odblokowywany przez kierowcę, alternatywny do układu otwierania i zamykania drzwi przez kierowcę, przyciski otwierania drzwi przez pasażerów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koloru niebieskiego z napisem „drzwi” lub z piktogramem symbolizującym drzwi pasażerskie, umieszczone na zewnątrz i wewnątrz autobusu, co najmniej przy II i III drzwiach, • podświetlane i zmieniające kolor podświetlenia w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze czerwonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniający kolor podświetlenia na kolor zielony; podświetlenie to (na kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, • umieszczone wewnątrz, oznakowane muszą być dodatkowo znakami wypukłymi w języku „Braille ‘a”, • przez system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, <p>4) Z sygnalizacją świetlną i akustyczną:</p> <p>a) „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia</p>

		<p>drzwi" z tym, że sygnalizacja przystanku „na żądanie" dla kierowcy musi się odbywać za pomocą sygnału świetlnego poprzez podświetlenie pulsacyjne (światło podświetlenia przerywane) przycisku otwarcia poszczególnych drzwi na desce rozdzielczej kierowcy oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku,</p> <p>b) zamykania poszczególnych drzwi w przedziale pasażerskim bezpośrednio nad drzwiami,</p> <p>5) Z blokadą „otwarcia”, uniemożliwiającą ich otwarcie podczas jazdy autobusu,</p> <p>6) Wszystkie skrzydła drzwi wyposażone:</p> <p>a) w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a pierwsze skrzydło przednich drzwi wyposażone w zamek patentowy,</p> <p>b) w poręcze rozmieszczone w taki sposób, aby równolegle pełniły one funkcję pomocniczą podczas wsiadania i wysiadania z autobusu oraz zabezpieczały przed wypchnięciem szybę zamontowaną w skrzydle drzwi w przypadku opierania się pasażerów o drzwi podczas jazdy,</p>
6.	Dopuszczalna masa całkowita	Zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w PL 18750 kg
7.	Magazyn energii elektrycznej i dedykowany system ładowania	<p>Magazyn energii elektrycznej:</p> <p>1) Autobus musi być wyposażony odpowiednio:</p> <p>a) w akumulatory trakcyjne: litowo-jonowe, litowo- żelazowo-fosforowe lub litowo-tytanowe,</p> <p>b) Zamawiający wymaga aby pojemność magazynów energii elektrycznej, o których mowa w pkt 1 nie może być mniejsza niż 400 kWh i gwarantowała bezawaryjną eksploatację w całym okresie gwarancji (minimum 84 miesiące) i pojemność energetyczną na poziomie minimum 80% ich wartości nominalnej. W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe.</p> <p>c) zabudowa urządzeń do magazynowania energii powinna umożliwić ich wymianę w warunkach warsztatowych użytkownika,</p> <p>d) kompatybilność autobusu z systemem wolnego ładowania zgodną z ISO 15118/DIN 70121/IEC 61851-23 i 24,</p> <p>e) gniazdo do podłączania zewnętrznej ładowarki stacjonarnej (Plug-in) CCS (Combo 2) 200A umieszczone w uzgodnionym na etapie realizacji umowy miejscu zapewniającym łatwy dostęp do tego gniazda (preferowana lokalizacja na prawym przednim nadkolu),</p> <p>2) Ładowanie magazynu energii systemem Plug-in musi odbywać się w dwojaki sposób, a mianowicie:</p> <p>a) ładowarką o mocy 120 kW, zapewniającą pełne naładowanie magazynu energii w czasie nie większym niż 4,0 godziny zwane dalej ładowaniem przyspieszonym - jednego autobusu,</p> <p>b) ładowarką o mocy 60 kW, zapewniającą pełne naładowanie magazynu energii w czasie nie większym niż 8,0 godzin zwane</p>

		<p>dalej ładowaniem podstawowym - dwóch autobusów jednocześnie,</p> <p>3) Autobus musi być wyposażony:</p> <p>a) w automatyczny, elektryczny lub elektroniczny system rozłączania procesu ładowania magazynu energii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania lub (i) przy zaniku faz w sieci ładowania lub przekroczeniu parametrów ładowania - oznacza to, że system ten ma w pełni zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem magazynu energii elektrycznej w ww. przypadkach,</p> <p>b) w system umożliwiający w okresie jesienno-zimowym podgrzanie płynu w układzie chłodzenia/ogrzewania do znamionowej temperatury pracy, system ten winien podgrzać płyn podczas ładowania magazynu energii lub po jej zakończeniu, powinien uruchamiać się od ustalonej temperatury np. 5°C, którą to temperaturę Zamawiający będzie miał możliwość programowo zmieniać w wyznaczonym czasie i na oznaczony czas,</p>
8.	Instalacja układu chłodzenia i ogrzewania	<p>1) Przewody układu (odporne na korozję) wykonane z: miedzi, mosiądzu lub (i) tworzyw sztucznych lub (i) stali nierdzewnej - łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub (i) elastomerów, zaciskanymi opaskami ślimakowymi (zalecane) lub (i) innymi zapewniającymi szczelność układu, termoizolowane,</p> <p>2) Zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję (jak w pkt.1),</p> <p>3) Wypełniony płynem niskokrzepnącym o temperaturze krystalizacji minimum - 37°C,</p> <p>4) Wyposażony w korek (korki) spustowy/we umożliwiający/ce spuszczenie z układu minimum 80% płynu niskokrzepnącego.</p>
9.	Ogrzewanie	<p>1) Elektryczne, wodne, wysokowydajne ogrzewanie wspomagane dodatkowo agregatem grzewczym (o którym mowa w pkt.3), realizowane przez:</p> <p>a) nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej (minimum 3 sztuki w przestrzeni pasażerskiej),</p> <p>b) grzejniki konwektorowe rozmieszczone w przestrzeni pasażerskiej,</p> <p>c) nagrzewnicę frontową służącą do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym przedniej szyby,</p> <p>d) niedopuszczalny podczas pracy ogrzewania i klimatyzacji jest stan, w którym systemy te wzajemnie się wykluczają; oznacza to, że podczas pracy ogrzewania klimatyzacja nie może równocześnie chłodzić przestrzeni pasażerskiej,</p> <p>2) Sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie, utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim - wymaga się, aby system ogrzewania uruchamiał się automatycznie przy spadku temperatury w przedziale pasażerskim poniżej 15°C,</p> <p>3) Podłączony do układu chłodzenia, niezależny agregat grzewczy, zasilany paliwem płynnym (olejem napędowym) ze zbiornika</p>

		<p>paliwa o pojemności nie mniejszej niż 50 litrów. Moc tego agregatu oraz wydajność układu ogrzewania muszą zapewnić możliwość utrzymania temperatury w przedziale pasażerskim na poziomie +15°C przy temperaturze zewnętrznej (-15)°C, natomiast w kabinie kierowcy +15 °C przy temperaturze zewnętrznej (-20)°C,</p> <p>4) Zastosowanie w oferowanych autobusach niezależnego urządzenia grzewczego przystosowanego do zasilania olejem napędowym musi być zgodne z Regulaminem nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania [2020/110], na potwierdzenie czego wykonawca winien posiadać odpowiednią homologację.</p>
10.	Wentylacja	<p>1) Naturalna - przez przesuwne górne partie bocznych okien rozmieszczonych po lewej i prawej stronie (ścianie) autobusu (zaleca się zastosowanie jak największej ilości okien przesuwnych nie mniej niż 6 sztuk na autobus) oraz elektrycznie sterowane włazy dachowe (minimum jeden – jeśli pozwala na to rozmieszczenie elementów zabudowy dachu),</p> <p>2) Sterowanie włazów dachowych, o których mowa w pkt.1) musi zapewniać automatyczne zamykanie tych włazów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) po włączeniu klimatyzacji całopojazdowej, b) po włączeniu wycieraczek przednich w tryb pracy ciągłej, c) po wyłączeniu stacyjki (przekręcenie stacyjki w pozycję .0"),
11.	Klimatyzacja	<p>1) Zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie, z filtrem wymiennym wielokrotnego użytku,</p> <p>2) Z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewnych (kanałów) w przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy. Kierowca musi posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej,</p> <p>3) Posiadająca moc chłodniczą, wystarczającą dla zapewnienia w upalne dni wysokiego komfortu podróżowania w przestrzeni pasażerskiej. Moc ta nie może być mniejsza niż 22KW,</p> <p>4) Pojemność układu z czynnikiem chłodzącym R134a – max 2,90kg.</p> <p>5) Posiadającą funkcję: chłodzenie-ogrzewanie,</p> <p>6) Sterowanie klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przestrzeni pasażerskiej - wymaga się, aby klimatyzacja załączała się automatycznie przy wzroście temperatury powyżej 22°C i wyłączała się automatycznie przy spadku temperatury poniżej 22°C, b) z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu powietrza w przestrzeni pasażerskiej w funkcji temperatury panującej w przestrzeni pasażerskiej, c) z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie

		<p>kierowcy,</p> <p>d) z możliwością manualnego wymuszenia (włączenia) się systemu klimatyzacji,</p> <p>e) Zamawiający musi mieć możliwość programowej (np. okres zimowy) zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system uruchamia się automatycznie (i wyłącza się),</p> <p>f) podczas prac klimatyzacji (załączony agregat chłodzący) system ogrzewania musi być wyłączony, a wymienniki ciepła nie mogą emitować ciepła,</p>
12.	Układ pneumatyczny	<p>Wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprężarkę powietrza o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, wyposażoną w urządzenie (zawór bezpieczeństwa lub inne rozwiązanie) zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania przewodu (przewodów) za sprężarką, 2) zbiornik powietrza wykonany z materiałów odpornych na korozję wyposażony w zawory odwadniające na każdym zbiorniku, przewody układu w strefie wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach dopuszcza się przewody układu z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, 3) podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, 4) przyłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza (za pomocą szybkozłącza) ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i z tyłu autobusu, w miejscu łatwo dostępnym, które pozwoli podłączyć sprężone powietrze z zewnętrznego źródła bez potrzeby demontażu elementów karoserii autobusu przy użyciu narzędzi. Z uwagi na fakt wykorzystywania tego przyłącza w codziennej eksploatacji autobusu wymaga się, aby element karoserii zasłaniający dostęp do tego przyłącza posiadał odpowiedni mechanizm zamykania i otwierania, przystosowany do wielokrotnego intensywnego używania. Powietrze dostarczane z zewnętrznego źródła musi przepływać przed podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza, o którym mowa w pkt.3 oraz po jego podłączeniu uniemożliwić uruchomienie silnika, 5) czytelny i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu,
13.	Układ hamulcowy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hamulec zasadniczy - pneumatyczny, tarczowy, posiadający: <ol style="list-style-type: none"> a) niezależne dwa obwody, b) automatyczną kompensację luzu elementów ciernych, c) system ABS/ASR lub EBS/ASR 2) Hamulec postojowy: <ol style="list-style-type: none"> a) działający minimum na oś napędową, uruchamiany bezciężłowo dźwignią zlokalizowaną po lewej stronie na stanowisku pracy kierowcy, b) posiadający system ostrzegawczy informujący kierowcę sygnałem akustycznym o nie załączonym hamulcu postojowym w przypadku przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję „0”, 3) Hamulec przystankowy:

		<p>a) unieruchamiający autobus na przystanku, załączany automatycznie poprzez otwarcie drzwi oraz ręcznie za pomocą przełącznika zlokalizowanego na stanowisku pracy kierowcy,</p> <p>b) posiadający awaryjny system wyłączający ten hamulec - wyłącznik zabezpieczony klapką przed przypadkowym użyciem,</p> <p>4) Instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję, dostosowana do pracy w warunkach komunikacji miejskiej.</p>
14.	Układ kierowniczy	<p>1) Ze wspomaganiem elektro-hydraulicznym lub elektrycznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne, pojemność zbiornika oleju hydraulicznego napędu hydraulicznego powinna zapewnić jego zapas bez względu na warunki atmosferyczne,</p> <p>2) Pełna regulacja położenia koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylecia kolumny kierownicy wraz z pulpitem z pneumatyczną lub mechaniczną blokadą wybranego ustawienia),</p>
15.	Zawieszenie	<p>Pneumatyczne na miechach gumowych, dostosowane do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, sterowane układem poziomującym, zapewniającym:</p> <p>1) Zmianę poziomu autobusu (zmiana poziomu w „górze” i w „dół”),</p> <p>2) Obniżenie poziomu wejścia do autobusu (automatyczne obniżenie poziomu może odbywać się wyłącznie przy zamkniętych drzwiach) przez zastosowanie tzw. „przykłąku” prawej strony autobusu - podniesienie autobusu z przykłąku musi następować automatycznie po zamknięciu wszystkich drzwi,</p>
16.	Konstrukcja nośna autobusu	<p>Samonośna, szkielet podwozia (kratownica, rama) integralnie związany ze szkieletem nadwozia:</p> <p>1) Wykonany ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej lub aluminium, niewymagające zabezpieczenia antykorozyjnego, zapewniające minimum 12 letni okres eksploatacji autobusu,</p> <p>2) Wyposażony w zaczepy holownicze przedni i tylny,</p> <p>3) Preferuje się wykonanie szkieletu podwozia i kratownicy nadwozia ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej kompletnej konstrukcji w zamkniętym cyklu technologicznym dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie, bez napraw głównych w czasie minimum 12 lat;</p> <p>4) Dopuszcza się zastosowania stali węglowej zwykłej jakości, zabezpieczonej tylko powłokami chemicznymi, umożliwiające bezawaryjne funkcjonowanie, bez napraw głównych w czasie minimum 15 lat.</p>
17.	Poszycie zewnętrzne autobusu	<p>1) Wykonane i zabezpieczone przeciw korozji w sposób gwarantujący minimum 12 letni okres eksploatacji autobusu,</p> <p>2) Dach z blachy ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej gat. 1,4003 wg PN-EN 10088 i/lub aluminium, Preferuje się wykonanie dachu z blachy zabezpieczonej kataforezą. Konstrukcja dachu musi być przystosowana do obciążeń wynikających z wchodzenia pracowników na dach w celach serwisowych i naprawczych oraz</p>

		<p>pokryta odpowiednim materiałem antypoślizgowym spełniającym odpowiednie normy,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu z tworzyw sztucznych pod warunkiem przystosowania do obciążeń wynikających z wchodzenia pracownika na dach w celach serwisowych i naprawczych oraz pokrytych odpowiednim materiałem antypoślizgowym spełniającym odpowiednie normy. 4) Poszycie boczne pod linią okien podzielone pionowo, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1,4003 wg PN-EN 10088 i/lub aluminium i/lub tworzyw sztucznych, z preferowaną możliwością naprawy i wymiany elementów (paneli) bez stosowania technik spawania, zgrzewania, nitowania, 5) Zamawiający dopuszcza pionowy podział poszycia bocznego z wymianą paneli przy użyciu techniki klejenia. 6) Wszystkie pokrywy obsługowe wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu oraz zabezpieczone przed opadaniem po ich otwarciu. Pokrywy te winny być wyposażone w czujniki informujące kierowcę o otwartej lub nie domkniętej pokrywie obsługowej, 7) Dopuszcza się wykonanie elementów poszycia bocznego nad linią okien ze szkła hartowanego, 8) Ściana przednia i tylna wykonana ze wzmocnianych tworzyw sztucznych, 9) Zderzaki z tworzywa sztucznego, zderzak przedni (lub ściana przednia w dolnej części) podzielony na co najmniej na trzy części,
18.	Poszycie wewnętrzne autobusu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podłoga z płyty wodoodpornej, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi klejonymi, 2) Ściany boczne i sufit - (termoizolowane), wykonane z laminatu odpornego na wilgoć i/lub z tworzywa sztucznego,
19.	Przedział pasażerski	<ol style="list-style-type: none"> 1) Na pionowych poręczach przyciski STOP (minimum 5 sztuk), sygnalizujące kierowcy konieczność obsługi „przystanku na żądanie”, przyciski w kolorze czerwonym, podświetlane i zmieniające kolor podświetlania w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze czerwonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera zmieniający kolor podświetlenia na kolor zielony. Podświetlenie to (kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, przyciski muszą być dodatkowo oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille ‘a’”, 2) Poręcze pasażerskie pionowe i poziome malowane proszkowo na kolor żółty, poręcze mają się charakteryzować dużą odpornością na zarysowania, 3) Przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie pochylnia (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego. Nośność rampy minimum 300 kg. Otwarcie pochylni musi umożliwić: <ol style="list-style-type: none"> a) zamknięcie drzwi pasażerskich,

		<p>b) ruszenie autobusem,</p> <p>4) Na przeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej: szerokość 750 mm x długość min.2000 mm):</p> <p>a) przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego i (lub) dziecięcego zaopatrzone w przyciski z piktogramem wózka inwalidzkiego (oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille 'a) lub dziecięcego sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez „osobę niepełnosprawną” lub „matkę z dzieckiem”,</p> <p>b) wyposażona w mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego,</p> <p>5) Podłoga przedziału pasażerskiego:</p> <p>a) płaska, tworząca jednolitą powierzchnię dla pasażerów stojących, bez stopni poprzecznych na całej długości autobusu,</p> <p>b) bez stopni we wszystkich drzwiach pasażerskich,</p> <p>c) wysokość od podłoża na progu wszystkich drzwi pasażerskich maksymalnie 340 mm,</p> <p>6) W przestrzeni pasażerskiej minimum 4 podwójne wejścia USB umożliwiające doładowanie urządzeń mobilnych zlokalizowane w dostępnym miejscu zabezpieczone przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Należy zaplanować jedno wejście USB dostępne dla kierowcy (do ładowania telefonu), gniazda oznakowane symbolem „USB”, podświetlane (kolor podświetlenia niebieski lub fioletowy),</p> <p>7) Na przednim pomoście wymagana do zastosowania jest poręcz zabezpieczająca pasażerów stojących przed upadkiem na przednią szybę autobusu podczas hamowania,</p> <p>8) W przestrzeni pasażerskiej należy rozmieścić co najmniej 4 głośniki, w taki sposób, by zapowiedzi przystanków i komunikatów były słyszalne przez pasażerów autobusu,</p>
20.	Siedzenia pasażerskie	<p>Jednocześnie skorupy siedzeń wykonane z tworzywa odpornego na akty wandalizmu, o ergonomicznym kubełkowym kształcie, o bardzo gładkiej (nie porowatej) powierzchni tyłu utrudniającej rysowanie i łatwej w utrzymaniu czystości, siedzenia wyposażone w łatwo wymienny uchwyt pozwalający przytrzymać się pasażerom stojącym,</p> <p>1) Siedziska tapicerowane z pianką w kolorystyce i tkaninie uzgodnionej z Zamawiającym przed podpisaniem umowy,</p> <p>2) Wymagany jest łatwy montaż i demontaż wkładek fotela,</p> <p>3) Wymagane jest spełnienie normy ECE R118, aneks 6,7,8,9 (dla elementów składowych fotela) potwierdzone certyfikatami,</p> <p>4) Tkanina na poszycia tapicerskie siedzeń: mieszanka 70% poliester, 30% wełna; spełniająca normę palności: Dyrektywa 95/28/EG, Regulacja ECE-R118-2, gęstość splotu 590g/m² (+/- 50g), grubość 3,2 mm (+/-0,4), odporność na rozciąganie /N (zgodnie z normą DIN EN ISO 13934-1): wątek >700, osnowa >700, odporność na rozrywanie wg normy DIN EN ISO 13937- 3: wątek >/-30, osnowa >/-30,</p>

		5) Mocowanie siedzeń w sposób ułatwiający utrzymanie czystości - zalecane mocowanie jak największej liczby siedzeń do ścian pojazdu,
21.	Miejsce pracy kierowcy	<p>Funkcjonalnie zunifikowane z taborem Zamawiającego to jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wydzielona kabina kierowcy typu „zamkniętego” z pełnowymiarowymi drzwiami, których konstrukcja i mocowanie wyklucza możliwość samoistnego otwarcia tych drzwi oraz zapewnia stabilność i pewne funkcjonowanie, wyposażona w zamykane okienko i półeczkę do sprzedaży biletów. Drzwi kabiny kierowcy wyposażone w zamek patentowy (dopuszcza się wykorzystanie pierwszych drzwi jako drzwi wejściowych do kabiny kierowcy), 2) Miejsce pracy kierowcy typu FAP lub równorzędne, deska rozdzielcza wyposażona w drogomierz i prędkościomierz (tachograf niedopuszczalny), oraz wskaźniki ciśnienia powietrza w zbiornikach powietrza i stopnia naładowania akumulatorów trakcyjnych oraz temperatury na zewnątrz pojazdu. Pulpit kierowcy z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem LCD nie mniejszym niż 12 cali, informującym w dynamiczny sposób o aktualnym stanie technicznym pojazdu. Sterowanie ekranem poprzez tradycyjne przyciski z możliwością wymiany pojedynczych przycisków bez konieczności wymiany całego modułu. Uwzględnić pełną wymiennność multiplekserów, 3) Fotel kierowcy ze zintegrowanymi: zagłówkiem, mikrofonem oraz pasem bezpieczeństwa, wyposażony w składane i regulowane podłokietniki z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia zawieszony pneumatycznie. Tkanina na poszycie fotela kierowcy identyczna jak na fotele w przestrzeni pasażerskiej, 4) Osłony przeciwsłoneczne dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy (osłony powinny chronić kierowcę przed promieniami słonecznymi), 5) Minimum jeden schowek zamykany na klucz umożliwiający umieszczenie rzeczy osobistych kierowcy. Precyzyjne miejsce lokalizacji uzgodnione zostanie z Wykonawcą podczas procesu produkcyjnego, 6) Lusterka zewnętrzne umieszczone we wspólnej aerodynamicznej obudowie, podgrzewane, sterowane elektrycznie, dodatkowo prawe zewnętrzne lusterko tzw. „krawężnikowe”, lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego z lusterkiem kontrolującym przy II i III drzwiach, 7) Radioodbiornik stereo (dwa głośniki w kabinie kierowcy), posiadający funkcję zestawu głośnomówiącego oraz odtwarzania muzyki z następujących źródeł: radio FM, radio DAB, gniazdo USB-A i/lub USB-C oraz Bluetooth, 8) Wieszak na odzież na tylnej ścianie kabiny kierowcy, w miejscu nie powodującym zagrożenia bezpieczeństwa podczas pracy, 9) Uchwyt na kubek/puszkę.
22.	Układ elektryczny (nie dotyczy elektrycznego układu napędowego)	1) O napięciu 24V, obwody zabezpieczone bezpiecznikami, z tym, że Zamawiający wymaga zastosowania bezpieczników

		<p>automatycznych z wyzwaniem termicznym dla wszystkich obwodów, których zabezpieczenie jest równe lub mniejsze niż 30A,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Akumulatory systemowe zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie, bezobsługowe (min. 2 szt. o poj. min. 200Ah każdy, o trwałości minimum 8 lat, odporne na wstrząsy, uderzenia i wibracje). Główny wyłącznik prądu zlokalizowany w zabudowie umiejscowionych akumulatorów. Dodatkowy główny wyłącznik prądu sterowany z kabiny kierowcy. 3) Układ oparty na elektronicznym systemie cyfrowej transmisji danych (szyna CAN), 4) Wszystkie przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane) w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji. Wszystkie przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane) w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, 5) Funkcjonalne rozmieszczenie zespołów osprzętu elektrycznego zapewniające łatwą dostępność obsługową – bez konieczności demontażu stałych elementów wyposażenia. Złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane. Złącza i urządzenia (przełączniki, sterowniki, wyłączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią – umieszczone wewnątrz autobusu (wskazany naklejony schemat z opisem przeznaczenia) w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych,
23.	Okna i szyby	<ol style="list-style-type: none"> 1) Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego nie dzielona (panoramiczna). Wyodrębniona podgrzewana szyba dla tablicy kierunkowej, 2) Wklejane okna boczne (przyciemnione minimum 50%) i tylne (barwione lub przyciemnione) oraz wklejone oszklenie wszystkich skrzydeł drzwi (przyciemnione) z pojedynczego szkła bezpiecznego, 3) Przesuwane okno boczne kierowcy (szyby barwione lub przyciemnione) w przedniej części ogrzewane, 4) Uchylnie lub przesuwne górne partie okien bocznych w przedziale pasażerskim, minimum 6 sztuk (co najmniej 3 okna po lewej stronie i 3 okna po prawej stronie) - ryglowane, 5) Część przesuwna okna (okien, o których mowa w pkt 4) musi stanowić co najmniej 30% jego wysokości, 6) Część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), wyjścia awaryjne muszą znajdować się co najmniej w lewej, prawej ścianie autobusu, 7) Wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Dyrektywie Rady 92/22EWG z dnia 31 marca 1992 roku w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz.U. L 129. z 14.05.1992 str. II z późniejszymi zmianami), w szczególności

		wszystkie szyby zastosowane we wnętrzu pojazdu (np. szyby przegród wewnętrznych oraz szyby kabiny kierowcy) powinny spełniać warunki zawarte w pkt 2.4. Załącznika III tej Dyrektywy,
24.	Koła i ogumienia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe, radialne 275/70 R 22,5 typu miejskiego o wzmocnionych bokach, nie dopuszcza się opon typu super-single, 2) Gwarantowany poziom emitowania hałasu przez ogumienie nie większy niż 78 dB (Rozporządzenie (WE) Nr 1222/2009), 3) Obręcze stalowe lub aluminiowe, 4) Autobus musi posiadać osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabłoceniem, 5) Zaworki do pompowania kół wyprowadzone na zewnętrzną stronę, 6) Wszystkie koła wyważone, 7) Każdy autobus musi być wyposażony w koło zapasowe, 8) Wszystkie zamontowane koła oraz koło zapasowe muszą być takiego samego producenta, rozmiaru, typu, wzoru bieżnika, 9) System umożliwiający bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentowanie tych informacji na wyświetlaczu kierowcy, 10) Wskaźniki dokręcenia kół.
25.	Oświetlenia zewnętrzne i wewnętrzne	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu z doświetlaniem zakrętów, 2) Lampy oświetlenia przedziału pasażerskiego zapewniające odpowiednie oświetlenie z możliwością włączenia funkcji oszczędnościowej, 3) Wymaga się zastosowania w autobusach energooszczędnego oświetlenia LED w 100% zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego, 4) Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej ma zapewnić możliwość częściowego wyłączenia w taki sposób, aby wyeliminować odbłaski w przedniej szybie pojawiające się podczas jazdy w nocy,
26.	System gaszenia pożaru	Autobus powinien być wyposażony w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w miejscach szczególnie narażonych na jego wystąpienie (co najmniej komora z urządzeniem grzewczym) z możliwością awaryjnego, manualnego uruchomienia przyciskiem umieszczonym w kabinie kierowcy. Przycisk powinien być zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. Sprawność systemu lub jego niesprawność musi być sygnalizowana na stanowisku pracy kierowcy. System musi działać po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. System należy wyposażyć we wskaźnik ciśnienia środka gaśniczego i zamontować w miejscu widocznym dla kierowcy.
27.	Powłoki lakiernicze i kolorystyka	<ol style="list-style-type: none"> 1) Powłoki zewnętrzne autobusu muszą być wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie, 2) Schemat i kolorystyka malowania pojazdów wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy na podstawie projektów przedstawionych przez Wykonawcę, 3) Zamawiający planuje, jak dotychczas wykorzystywanie kolorystyki

		<p>w oparciu o numery RAL - 1015 i 3003,</p> <p>4) Dodatkowo w projekcie kolorystyki dopuszcza się zamieszczenie informacji o napędzie elektrycznym wykorzystywanym w autobusie,</p>
28.	Urządzenia dodatkowe oraz wyposażenia	<p>1) Autobus ma być wyposażony w bezobsługowy układ centralnego smarowania lub jeden centralny punkt smarny,</p> <p>2) Zaczepy holownicze przednie i tylne. Jeżeli holowanie autobusu wymaga adaptera łączącego autobus z holem, to wymagane jest wyposażenie autobusu w ten adapter,</p> <p>3) Dwie 6-kilogramowe gaśnice,</p> <p>4) Trójkąt ostrzegawczy,</p> <p>5) Apteczka,</p> <p>6) Kliny podkładowe pod koła (2 szt.),</p> <p>7) Dwie kamizelki ostrzegawcze,</p> <p>8) Cztery komplety kluczy,</p> <p>9) Komplet następujących kluczy:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rygli do okien przesuwanych/uchylnych („kwadratów”), b) do pokryw obsługowych (klap) w przestrzeni pasażerskiej oraz pokryw w poszyciach zewnętrznych, <p>10) Zamykana na klucz klapka wlewu paliwa do zbiornika</p>
29.	Komputer pokładowy (autokomputer)	<p>System pokładowy autobusu powinien być kompatybilny z systemem przewoźnika, w szczególności z systemem biletu elektronicznego - Leszczyńskiej Karty Miejskiej /LKM/.</p> <p>1) Komputer pokładowy jako jednostka centralna musi integrować systemy informacyjne i system biletowy w pojeździe oraz monitoring</p> <p>2) Komputer pokładowy musi realizować następujące funkcje:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sterowanie tablicami systemu informacji pasażerskiej - tablice LED wewnętrznej i tablic zewnętrznych, b) sterowanie kasownikami dwufunkcyjnymi systemu oznaczania ważności biletów papierowych i obsługiwać karty LKM, c) sterowanie systemem zapowiedzi głosowych w czasie rzeczywistym, d) ma umożliwić podłączenie i obsługę takich urządzeń jak: <ul style="list-style-type: none"> • moduł komunikacyjny/radiowy, • kasowniki obsługujące kartę LKM, • tablice informacji pasażerskiej zewnętrzne i wewnętrzne • urządzeń zapowiedzi głosowej, • system liczenia pasażerów oparty na technologii InfraRed Motion Analizing, • zbieranie i gromadzenie informacji o pracy pojazdu – uzgodnionych z Zamawiającym • możliwość przesłania do pojazdu danych (rozkładu jazdy, taryf i cenników biletów, list kart zastrzeżonych – czarne listy, danych konfiguracyjnych itp.) oraz pobrania danych raportu z realizacji pracy pojazdu przez łącze zajezdniowe, e) czas autokomputera powinien być synchronizowany

automatycznie poprzez Wi-Fi przy wyjeździe z zajezdni min. 1 raz dziennie automatycznie z czasem transmitowanym przez wskazany serwer Zamawiającego,

- f) oferowany autokomputer musi zapewnić zbieranie i gromadzenie informacji o realizacji rozkładu jazdy oraz przekaz zgromadzonych danych do systemu przewoźnika. W szczególności wymagane jest przekazywanie danych poprzez moduł GSM do aplikacji systemu nadzoru ruchu (CNR) i aplikacji mobilnej.
- g) oferowany autokomputer musi zapewnić współpracę w zakresie logowania operatora i wykonanie rozliczeń oraz musi być kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem rozliczającym u Zamawiającego (tj. musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego programem MUNICOM umożliwiającym rozliczenie sprzedaży biletów jednorazowych oraz sprzedaży biletów okresowych w systemie karty miejskiej LKM i elektronicznej portmonetki na karcie LKM),
- h) zgromadzone w autokomputerze pokładowym dane muszą być chronione poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych,
- i) bieżący monitoring wykonywanego kursu realizowany przez wyświetlane komunikaty tekstowe określające w czasie rzeczywistym: numer linii, nazwę następnego przystanku, punktualność w formie odchyłek czasowych (przyspieszeń lub opóźnień) i aktualny czas,
- j) wymagane jest sygnalizowanie dźwiękowe konieczności rozpoczęcia kursu na przystanku początkowym,
- k) zbieranie i gromadzenie informacji o pracy pojazdu należy uzgodnić z Zamawiającym,
- l) musi posiadać ekran LCD - minimum 4" oraz dedykowaną klawiaturę. W szczególności interfejs obsługi musi umożliwić intuicyjny wybór linii, nazwy kierunku, obsługę systemów pokładowych (np. zablokowanie kasowników),
- m) możliwość wyświetlania podglądu systemu monitoringu,
- n) maksymalny wymiar frontu komputera w wersji do zabudowy w deskę rozdzielczą lub obok niej na wysokości wzroku kierowcy, w lokalizacji niepowodującej nienaturalnej pozycji ciała oraz umożliwiającej bezpieczną obsługę - nie większy niż 125x225 mm (wysokość x szerokość),
- 3) Wymagania dodatkowe dla autokomputera:
- a) w zakresie wspomaganie pracy kierowcy:
- możliwość wprowadzenia różnych wersji rozkładów jazdy (minimum dwie wersje),
 - możliwość automatycznej zmiany kierunku jazdy na przystankach końcowych (bez ingerencji kierowcy),
- b) w zakresie sterowania kasownikami:
- posiadający możliwość prowadzenia różnych wersji

		<p>taryf biletowych (minimum 2 taryfy),</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiadający możliwość blokady kasowników, • umożliwiające dokonywanie rejestracji ilości skasowanych biletów (i analiza w oprogramowaniu zarządzającym z podziałem na poszczególne linie, dni i okresy zdefiniowane przez Zamawiającego), <p>c) w zakresie współpracy z bramkami do liczenia pasażerów: umożliwiające dokonywanie rejestracji potoków pasażerskich (i analiza w oprogramowaniu zarządzającym z podziałem na poszczególne linie, przystanki dni i okresy zdefiniowane przez Zamawiającego).</p>
30.	Tablice informacyjne	<p>1) Wymagane są elektroniczne tablice informacyjne zewnętrzne prezentujące treść na zewnątrz pojazdu, wykonane w oparciu o diody wysokiej jaskrawości w kolorze białym wyświetlającej numer linii, nazwę kierunku, opis trasy, z układami regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego, zapewniające dobrą czytelność w każdych warunkach atmosferycznych. Tablice informacyjne muszą wyświetlać polskie znaki narodowe i symbole. Tablice muszą być zasilane z napięcia pokładowego 24V +/- 30%. Sterowanie tablicami kierunkowymi zewnętrznymi realizowane ma być przez dostarczony komputer pokładowy. Luminancja tablic zewnętrznych - nie mniejsza niż 6000cd/m² w trybie świecenia całej matrycy z pełną jasnością,</p> <p>2) Wymagania szczegółowe dla tablic diodowych zewnętrznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tablica przednia pełnowymiarowa (w stosunku do szerokości autobusu), umożliwiająca wyświetlanie informacji w jednym lub dwóch wierszach, umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, min. wielkość pola aktywnego wyświetlającego 220 x 1600 mm, b) tablica boczna, umożliwiająca wyświetlanie informacji w jednym lub dwóch wierszach, jedna sztuka, umieszczona między pierwszymi a drugimi drzwiami, po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, minimalna wielkość pola aktywnego wyświetlającego 140 x 1100 mm, c) tablica tylna, umożliwiająca wyświetlanie informacji w jednym lub dwóch wierszach, umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, centralnie w osi pojazdu min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 28 w poziomie, wyświetlająca numer linii, minimalna wielkość pola aktywnego wyświetlającego 140 x 280 mm, d) sterowanie tablicami kierunkowymi zewnętrznymi realizowane ma być przez dostarczony komputer pokładowy (autokomputer). Tablice muszą współpracować z zainstalowanym autokomputerem i wyświetlać treści z plików

		<p>rozkładu jazdy pochodzącego z istniejącego systemu i oprogramowania systemu MZK Leszno.</p> <p>3) Do zamontowania w autobusie wymagana jest tablica wewnętrzna typu LED. Wymagana jest tablica wewnętrzna diodowa LED o kolorze świecenia czerwonym, umożliwiająca wyświetlanie informacji w jednym lub dwóch wierszach, umieszczona nad przejściem, centralnie w osi pojazdu lub umieszczona na ścianie kabiny kierowcy. Tablica musi być zasilana napięciem pokładowym 24V +/- 30%. Miejsce zamontowania tablicy - do uzgodnienia z Zamawiającym. Sterowanie wewnętrzną tablicą LED realizowane musi być przez dostarczony komputer pokładowy:</p> <p>a) minimalna rozdzielczość tablicy LED: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie, wyświetlająca numer linii, nazwy kierunku,</p> <p>b) minimalna wielkość pola aktywnego wyświetlającego informację na tablicy LED: 90 x 700 mm,</p> <p>c) sterowanie wewnętrzną tablicą LED realizowane musi być przez dostarczony komputer pokładowy (autokomputer). Tablica musi współpracować z zainstalowanym autokomputerem i wyświetlać treści informacji o trasie i innych zaprogramowanych w plików rozkładu jazdy pochodzącego z istniejącego systemu i oprogramowania systemu MZK Leszno - analogicznie jak są sterowane tablice zewnętrzne,</p> <p>4) System informatyczny pojazdu, na potrzeby funkcjonowanie elektronicznych tablic kierunkowych zewnętrznych, tablicy wewnętrznej powinien być skonfigurowany i zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego.</p>
31.	Kasowniki	<p>System kasownikowy autobusu powinien być kompatybilny z systemem przewoźnika, w szczególności musi realizować funkcje tożsame z obecnie eksploatowanym kasownikiem typu KRG-6KB3.</p> <p>1) Wymagania szczegółowe Zamawiającego:</p> <p>a) wymagane są 3 kasowniki elektroniczne kompatybilne z istniejącymi u przewoźnika kasownikami, współpracujące z komputerem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych z mechanicznym nakłuwaniem (zniszczeniem poprzez uszkodzenie struktury papieru) biletu, w celu uniemożliwienia jego ponownego wykorzystania,</p> <p>b) wymagany jest kasownik biletów papierowych, nadruk na bilecie minimum 16 znaków (liter i cyfr), wymagana jest niezawodna praca kasownika w zakresie temperatur -25°C do +60°C,</p> <p>c) wymagane są kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wyposażone w wyświetlacz LCD min. 2x16 znaków z podświetleniem typu LED, podglądem czasu i daty oraz z możliwością wyświetlania uzgodnionych komunikatów specjalnych dla pasażerów,</p> <p>d) w kasowniku wymagana jest sygnalizacja dźwiękowa i optyczna dla pasażera (dodatkowa dioda LED) odnośnie</p>

poprawności skasowania biletu papierowego, z sygnalizacją niesprawności kasownika, sygnalizacją zablokowania kasownika,

- e) wyświetlacz kasownika musi być zabezpieczony szybą odporną na uszkodzenie i porysowanie,
 - f) musi umożliwiać skasowanie biletów jednorazowych papierowych o szerokości 35 mm oraz umieszczeniem nadruku zawierającego informacje uzgodnione z Zamawiającym,
 - g) wymagana jest konieczność trwałego mechanicznego nakłuwania (zniszczenia poprzez uszkodzenie struktury papieru) biletu, w celu uniemożliwienia jego ponownego wykorzystania,
 - h) musi umożliwiać łatwą wymianę taśmy barwiącej przez obsługę.
- 2) Kasownik powinien być kompatybilny z systemem przewoźnika, w szczególności z systemem biletu elektronicznego - Leszczyńskiej Karty Miejskiej (LKM),
 - 3) Kasownik musi posiadać minimum 3 klawisze mechaniczne, które powinny pozwalać na wybór funkcji kasownika, między innymi odczyt karty z żądaniem dokonania opłaty za przejazd z możliwością wyboru rodzaju ulgi, sprawdzenie informacji na bezstykowej karcie LKM,
 - 4) Kasowniki mają przyjmować za pośrednictwem komputera pokładowego pliki konfiguracyjne i taryfowe i raportować transakcje do systemu centralnego,
 - 5) Oprogramowanie kasownika musi umożliwiać zablokowanie lub odblokowanie kasowników w pojeździe po autoryzacji kartą kontrolera,
 - 6) Oprogramowanie kasownika musi umożliwiać przenoszenie danych potrzebnych dla kontroli do czytnika kontrolera (za pośrednictwem karty kontrolera),
 - 7) Musi wyświetlać komunikaty w języku polskim na wyświetlaczu oraz emitować sygnały dźwiękowe rozróżniające rodzaj dokonywanej operacji,
 - 8) Musi obsługiwać funkcjonujące u Zamawiającego karty bezkontaktowe LKM zgodne z ISO 14443 typ A,
 - 9) Odczyt elektronicznych kart bezkontaktowych powinien być możliwy z odległości od 0 do 5 cm od oznaczonego miejsca przyłożenia karty,
 - 10) W przypadku, kiedy karta LKM znajduje się na liście kart zastrzeżonych (tzw. czarna lista) kasownik musi wyświetlić stosowny komunikat. W tym zakresie realizowana jest pełna wymiana potrzebnych informacji z komputerem pokładowym (aktualizacja list oraz zwrotne informacje o próbie użycia kart zastrzeżonych), pozytywna weryfikacja karty LKM powoduje rejestrację biletu jednorazowego lub okresowego zgodnie z taryfikatorem,
 - 11) Oprogramowanie kasownika musi być przystosowane do obsługi

		<p>taryf zgodnych z obecną tabelą taryfową Zamawiającego w zakresie rejestracji przejazdów z wykorzystaniem biletów elektronicznych,</p> <p>12) Musi posiadać funkcję blokowania i odblokowania możliwą do wykonania przez operatora sterownika pokładowego (autokomputera) lub przez wymuszenie tej operacji przez kontrolera biletów z użyciem karty kontrolera,</p>
32.	System zapowiadania przystanków	<p>Wymagane jest urządzenie zapowiadające do głosowego informowania pasażerów w autobusie poprzez wypowiedzianie komunikatów. System zapowiedzi powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę.</p> <p>1) Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla systemu zapowiedzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) autobus powinien być wyposażony w system umożliwiający automatyczne (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) głosowe zapowiadanie informacji o numerze linii, nazwie przystanku końcowego, nazw przystanków na trasie, komunikatu o kontroli biletowej we współpracy z komputerem pokładowym: b) wewnętrzne zapowiedzi bieżące o kolejnych przystankach (zgodnie z informacją na tablicach kierunkowych autobusu) dla pasażerów znajdujących się w autobusie z minimum czterema głośnikami, będącymi przedmiotem dostawy, umieszczonymi w przestrzeni pasażerskiej z możliwością ustawienia poziomu głośności w menu autokomputera), c) system zapowiadania przystanków emituje automatycznie pasażerom komunikaty o przebiegu trasy: <ul style="list-style-type: none"> • cyklicznie podczas całego przebiegu danej linii komunikacyjnej, • dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników wewnętrznych rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu), d) za prawidłowe zaprogramowanie urządzeń autobusu na czas dostawy odpowiada Wykonawca, e) za przygotowanie treści zapowiedzi, za aktualizację lub uzupełnienie/nagranie brakujących komunikatów w okresie gwarancji odpowiada Zamawiający, f) za utrzymanie i aktualizację bazy zapowiedzi urządzeń autobusu w okresie gwarancji odpowiada Zamawiający,
33.	System zliczania pasażerów	<p>Wymagany jest system zliczania potoków pasażerskich umożliwiający zliczanie osób podróżujących autobusem.</p> <p>1) System ten</p> <ol style="list-style-type: none"> a) musi umożliwiać zliczanie osób podróżujących autobusem poprzez liczenie pasażerów wsiadających i wysiadających z autobusu i zapisywanie w systemie tych danych: <ul style="list-style-type: none"> • liczby osób wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, ilości osób przebywających na pokładzie autobusu, w każdym kursie, na dany dzień, w dowolnie wybranych dniach, miesiącach, rocznie, na wóz, na linię,

		<p>na kurs, itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • system musi posiadać dokładność liczenia, którego błąd pomiaru nie może być większy niż 5 % w stosunku do liczby faktycznie przewożonych pasażerów, <p>b) dane dotyczące ilości przewożonych pasażerów muszą być rejestrowane w pamięci komputera pokładowego (autokomputera) na bieżąco, a w czasie zjazdów na terenie zajezdni przesyłane na serwer Zamawiającego (użytkownik MZK), a ponadto umożliwiać sporządzanie szczegółowych raportów o treści do uzgodnienia z Zamawiającym oraz obróbkę danych w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania),</p> <p>c) System powinien być kompatybilny i umożliwiać pełną współpracę z istniejącym w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie rozwiązaniem w zakresie zliczania potoków pasażerskich firmy Dilax GmbH lub równoważnym,</p>
34.	Cyfrowy system monitoringu wizyjnego	<p>1) System monitoringu wizyjnego powinien umożliwić podgląd i rejestrację w postaci cyfrowej obrazów z kamer w pojazdach podczas obsługi linii komunikacyjnych.</p> <p>2) W skład systemu powinny wchodzić następujące komponenty:</p> <p>a) cyfrowy rejestrator IP o następujących funkcjach i parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługa cyfrowych kamer IP, • wielopoziomowy dostęp użytkowników zabezpieczony hasłem, • możliwość zapisu rejestrowanego obrazu na amortyzowanych dwóch dyskach twardej umieszczonych w wymiowych kieszeniach zamykanych na klucz, • pojemność dysków musi zapewnić minimum 30 dni ciągłego zapisu w rozdzielczości min. 1280x720 przy prędkości zapisu 8 klatek na sekundę dla kamer wewnętrznych oraz w rozdzielczości 1920x1080 przy prędkości zapisu 15 klatek na sekundę dla kamery czołowej, lusterkowej oraz obserwującej obraz za pojazdem, • rejestrator powinien mieć możliwość pobierania danych z systemu informacji pasażerskiej na temat aktualnego przystanku, numeru linii itp. oraz nanoszenia ich na obrazie z kamer, • nagrywanie audio z mikrofonu umieszczonego w kabinie kierowcy, • rejestrator powinien zapewnić prawidłową pracę w zakresie temperatur -30°C do + 60°C, • wbudowany moduł WLAN 5 GHz w standardzie 802.11ac z anteną zewnętrzną, <p>b) kamery IP o następujących funkcjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trzy kamery obserwujące wnętrze autobusu,

- kamera obserwująca pracę kierowcy z rejestracją dźwięku z kabiny,
 - kamera obserwująca strefę znajdującą się przed pojazdem,
 - kamera cofania z automatycznym podglądem na monitorze po podaniu sygnału biegu wstecznego,
 - kamera zewnętrzna obejmująca obserwację prawego boku pojazdu z automatycznym podglądem na monitorze po podaniu sygnału otwarcia drzwi,
 - łącznie dla autobusu 12 metrowego zastosowanie 7 kamer,
- c) parametry kamer wewnętrznych:
- dualne o rozdzielczości minimum 2 Mpx,
 - kamery zamontowane w zwartych jednolitych obudowach charakteryzujących się wysoką wytrzymałością mechaniczną i tak skonstruowane aby uniemożliwić ich otwarcie przez osoby niepowołane,
 - zakres temperatur pracy -30°C do + 60°C,
- d) parametry kamery lusterkowej:
- dualna z zewnętrznym promiennikiem podczerwieni (zasięg min. 20 m) o rozdzielczości minimum 2 Mpx,
 - obudowa wandaloodporna,
 - wbudowana grzałka,
- e) podgląd obrazu z kamer realizowany na wyświetlaczu autokomputera umieszczonym w kabinie kierowcy, jak w pkt. 2 ppkt.n
- 3) UPS do bezpiecznego zamykania systemu zapewniający podtrzymanie zasilania rejestratora systemu monitoringu w programowalnym zakresie czasu pracy po wyłączeniu głównego zasilania na pojeździe przez min. 15 minut,
- 4) Centralny system zarządzania systemami monitoringu w pojazdach (CMS) o następujących funkcjach i parametrach:
- a) system monitoringu wizyjnego obsługiwany przez CMS należy zainstalować na stanowisku komputerowym w siedzibie MZK Leszno,
- b) oprogramowanie CMS musi zapewnić możliwość ciągłego podglądu statusu wszystkich pojazdów w postaci ikon wyświetlanych na monitorze z mapą, tzn. czy jest widoczny w zasięgu sieci GSM lub Wi-Fi czy nie,
- c) stan poszczególnych pojazdów ma być określony kolorem (np. zielony-aktywny, szary-nieaktywny),
- d) po wyborze danego pojazdu system musi umożliwić wyświetlanie podglądu na żywo ze wszystkich kamer z możliwością przełączania matryc i wybrania dowolnej kamery w trybie pełnoekranowym,
- e) system CMS powinien umożliwić zdalną konfigurację systemu w pojeździe i parametrów jego urządzeń, a także przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania,

		<ul style="list-style-type: none"> f) dostęp do systemu CMS i zdalny dostęp do systemu monitoringu powinien odbywać się przez konta użytkowników z ustaleniem różnych poziomów uprawnień, g) oprogramowanie systemów w pojazdach i systemu CMS obsługiwane musi być w języku polskim, h) stanowisko CMS musi być wyposażone w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizację zarejestrowanych nagrań z pojazdów. Przeglądanie i archiwizacja nagrań możliwa musi być także zdalnie poprzez sieć GSM lub Wi-Fi, i) system zdalnego zarządzania CMS winien posiadać funkcję harmonogramowania pobieranych nagrań, to znaczy zaprogramowania przyszłego zgrywania nagrań, które powinno się rozpocząć automatycznie gdy pojazd zjedzie na zajezdnię i będzie w zasięgu Wi-Fi, tak aby nie korzystać z sieci GSM, j) oprogramowanie CMS powinno umożliwić wygodne przeglądanie zdjęć z rejestratora zgodnie z osią czasu, k) wraz z oprogramowaniem CMS dostawca monitoringu dostarczy stanowisko komputerowe (laptop) o pojemności dysku min. 500 GB.
35.	Urządzenia rozgłaszające usługę bezprzewodowego dostępu do internetu w autobusach	<ul style="list-style-type: none"> 1) Autobusy muszą posiadać urządzenie umożliwiające pasażerom dostęp do bezprzewodowego Internetu. 2) Urządzenie umożliwiające pasażerom dostęp do bezprzewodowego Internetu musi charakteryzować się co najmniej poniżej określonymi parametrami. Router ma zapewniać podłączenie urządzeń sieciowych bezprzewodowo (WLAN), dodatkowo musi posiadać i zapewniać: <ul style="list-style-type: none"> a) wbudowany Firewall z możliwością ograniczenia ruchu sieciowego poprzez filtrowanie protokołów sieciowych, b) możliwość włączenia/wyłączenia NAT na dowolnym interfejsie, c) możliwość włączenia hotspot'a wyświetlającego regulamin i umożliwiającego jego akceptację, d) możliwość tworzenia reguł przepuszczania ruchu w oparciu o adresy IP lub MAC, e) możliwość generowania, zapisywania na urządzeniu i przesyłania logów na serwer Syslog (logi powinny uwzględniać zbieranie informacji o pojawiających się MAC adresach z podłączanych urządzeń bezprzewodowych), f) możliwość konfiguracji przekierowywania portów TCP i UTP, możliwość tworzenia połączeń VPN, g) co najmniej 1 port RJ45, h) wbudowany lub podłączony na USB modem GSM pozwalający na pracę w standardach LTE, HSPA+, 3G, EDGE GPRS w zależności od dostępności technologii w danym miejscu (W przypadku modemu USB należy dołączyć przedłużacz USB z uwagi na drgania podczas jazdy, które mogą spowodować uszkodzenie gniazda USB w przypadku

		<p>podłączenia bezpośredniego),</p> <ul style="list-style-type: none"> i) wyjście na antenę zewnętrzną GSM (antena zewnętrzna GSM w komplecie do modemu), j) zasilanie Routera przystosowane do zasilania na autobusie (przetwornica 24 V na 220 V niedopuszczalna), k) dostęp pasażerom do bezpłatnej sieci Wi-Fi w całej przestrzeni autobusu, dla co najmniej dla 10 osób. <p>3) Router powinien być bezobsługowy, co oznacza, iż powinien automatycznie rozpoczynać pracę po włączeniu przez kierowcę stacyjki. W przypadku utraty dostępu do sieci zewnętrznej i ponownym jej odzyskaniu modem ma kontynuować pracę bez interwencji kierowcy i konieczności restartowania urządzenia. Router powinien być odporny na warunki atmosferyczne, umożliwiając prawidłową pracę w szerokim zakresie temperatur (zarówno w warunkach letnich jak i zimowych),</p>
36.	Automat biletowy	<ul style="list-style-type: none"> 1) Wykonawca przygotowuje instalację elektryczną umożliwiającą montaż automatu biletowego produkcji Pixel, 2) Instalacja elektryczna o minimum następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> a) zasilanie - minimum 1 mm² przekrój, 2 x trzyżyłowy przewód, zabezpieczenie 10 A, b) komunikacja - szyna IBIS, minimum 0,5 mm² przekrój, 4 żyły, protokół do komunikacji z autokomputerem, c) dodatkowy przewód - 4 x 0,25 mm², cichy alarm, rezerwa, 3) Instalacja ma umożliwić montaż automatu biletowego w strefie przedziału pasażerskiego przeznaczonej dla pasażerów stojących naprzeciwko drugich drzwi z zachowaniem ergonomii dostępu dla wszystkich pasażerów. Wykonawca w zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu przygotowuje odpowiedni stelaż umożliwiający zainstalowanie automatu biletowego,
37.	Zakres zamówienia obejmuje również na koszt Wykonawcy	<ul style="list-style-type: none"> 1) Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego co najmniej 30 kierowców w zakresie użytkowania i techniki jazdy dostarczonego autobusu elektrycznego (w tym obsługi pojazdu i systemu ładowania) oraz co najmniej 7 pracowników w zakresie obsługi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostarczonego przedmiotu zamówienia (w tym w zakresie diagnostyki układów oraz obsługi i serwisu ładowarek), w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy, 2) Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego minimum 1 pracownika w zakresie dokumentacji i formy rozliczania napraw gwarancyjnych w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy, 3) Dla każdego dostarczonego autobusu Wykonawca dostarczy sporządzoną w języku polskim m.in.: <ul style="list-style-type: none"> a) dokumentację umożliwiającą rejestrację autobusu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, b) instrukcję obsługi autobusu, c) książkę gwarancyjną oraz inne dokumenty w ilościach i w wersji wskazanej w projekcie umowy, 4) Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze w wersji papierowej i dwa egzemplarze w wersji elektronicznej sporządzonej w języku

		<p>polskim dokumentacji technicznej, zawierającej m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) zestawienie zastosowanych płynów technicznych i olejów eksploatacyjnych oraz ich odpowiedników (tzw. listy olejowe) - o ile występują, b) szczegółową instrukcję naprawy autobusu i jego podzespołów, w tym w szczególności elektrycznego układu napędowego, magazynu energii, c) katalog części zamiennych w wersji elektronicznej i papierowej, d) schemat elektrycznego układu napędowego, e) schemat układu pneumatycznego, f) schemat instalacji elektrycznej, g) schemat układu ogrzewania i klimatyzacji, h) schemat zawieszenia, i) schemat układu kierowniczego, j) schemat układu smarowania, k) schemat układów hydraulicznych, l) rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej oraz rozmieszczenia siedzeń pasażerskich, m) opis technologii zabezpieczenia antykorozyjnego autobusu wraz z wykazem punktów (otworów) przeznaczonych do wewnętrznej konserwacji profili zamkniętych, n) instrukcję gaszenia autobusu i sposób postępowania w razie pożaru, o) opis procedury holowania pojazdu. <p>5) Jeden egzemplarz instrukcji obsługi zainstalowanego w dostarczonym autobusie systemu monitoringu w formie książkowej,</p> <p>6) Wyposażenie zaplecza technicznego w narzędzia specjalistyczne do naprawy i obsługi autobusów oraz urządzenia diagnostyczne wraz z oprogramowaniem do diagnozowania wszystkich systemów, układów pojazdu (obsługa w języku polskim),</p> <p>7) Dla dedykowanego systemu ładowania Wykonawca dostarczy sporządzoną w języku polskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dokumentację techniczno-ruchową stacji ładowania, b) deklarację zgodności CE, c) katalog części zamiennych w wersji elektronicznej i papierowej. <p>8) Dokumentację należy dostarczyć w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy.</p>
38.	Kompatybilność dostarczonych rozwiązań	<p>Zamawiający informuje, iż w zakresie sterowania poborem opłat realizowanym w ramach Leszczyńskiej Karty Miejskiej oraz pokładową informacją pasażerską eksploatuje oprogramowanie zarządzające Municom, dostarczone przez firmę R&G Plus Sp. z o.o. Zamawiający wymaga kompatybilności dostarczonego rozwiązania z dotychczas eksploatowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem bądź dostarczenie rozwiązania równoważnego, realizującego wymagane funkcje.</p>