
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z KANCELARIĄ LEŚNICTWA
DĄBROWA I BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI: 100803_2 gmina Dłutów, obręb 0003 Dąbrowa, nr. dz. ewid. 176/2

NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kolumna

ADRES INWESTORA: ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask

BRANŻE: ARCHITEKTONICZNA - NAWIERZCHNIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Kosztorys ofertowy	3
1 Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowej	3
2 Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej	3
3 Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania	3

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowej					
1 d.1	SST-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha	0,021		
2 d.1	SST-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 78 cm	m2	210,000		
3 d.1	SST-13	Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	210,000		
4 d.1	SST-13	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	210,000		
5 d.1	SST-13	Warstwa mrozoodporna i odsączająca z gruntu niewysadzinowego- grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m2	210,000		
6 d.1	SST-13	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	210,000		
7 d.1	SST-13	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	210,000		
8 d.1	SST-13	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej	m2	210,000		
9 d.1	SST-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) wraz z opłatą za składowanie	m3	163,800		
Razem dział: Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowej						
2	Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej					
10 d.2	SST-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha	0,016		
11 d.2	SST-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 63 cm	m2	162,900		
12 d.2	SST-13	Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	162,900		
13 d.2	SST-13	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	162,900		
14 d.2	SST-13	Warstwa mrozoodporna i odsączająca z gruntu niewysadzinowego- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	162,900		
15 d.2	SST-13	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	162,900		
16 d.2	SST-13	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	162,900		
17 d.2	SST-13	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej	m2	162,900		
18 d.2	SST-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) wraz z opłatą za składowanie	m3	102,627		
Razem dział: Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej						
3	Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania					
19 d.3	SST-14	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	163,230		
20 d.3	SST-14	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	136,680		
21 d.3	SST-14	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu C12/15	m3	17,995		
22 d.3	SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ław	km	0,300		
Razem dział: Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania						
Kosztyorys razem						