






# Zestawiennie stolarki i ślusarki – skala 1:100

DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE				
oznaczenie:	Dw2	Dw1	Dw1	
schemat  (widok od strony elewacji)				
wymiary w świetle muru	S	95	105	105
	H	215	215	215
ilość sztuk	P	1	-	-
	L	-	2	2

oznaczenie:	O1	
schemat  (widok od strony elewacji)		
wymiary w świetle muru	S	96
	H	62
ilość sztuk	2	

#### UWAGI:

- Drzwi wewnętrzne drewniane lub z MDF, skrzydła lakierowane lub okleinowane gładkie, wzór drewna. Ościeżnice drewniane lub MDF w kolorze drzwi z listawami maskującymi w kolorze drzwi. Zawiasy, klamki szyldy w kolorze RAL 9006. Drzwi które nie posiadają blokady łazienkowej wyposażać w wkładki patentowe. Drzwi do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwór nie mniejszy niż 90x200cm w świetle ościeżnicy.
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe ocieplane z profili ciepłych w kolorze RAL7001 wyposażone w zamek rolkowy z wkładką patentową
- Witryna aluminiowa w systemie fasadowym ciepłym. Średni współczynnik nie większy jak 1,7. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb P4.W dolnej części nawietrzaki systemowe. Profile w kolorze szarym RAL7001
- Okno PCV szklone pakietem szyb bezpiecznych min.P4 zespolonych o współczynniku min. 1,5. W oknie system stałej wentylacji. Profile w kolorze szarym RAL7001

ŚLUSARKA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA		
oznaczenie:	Dz1	
schemat  (widok od strony elewacji)		
wymiary w świetle muru	S	115
	H	215
ilość sztuk	P	1
	L	-
profile bez wkładki termicznej, szkło bezpieczne, w drzwiach samozamykacz, zamek patentowy, uchwyt-stal kwasoodporna		

#### UWAGI:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie .Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

Temat opracowania: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PULBICZNEJ W TROSZYNI			
<b>KONBUD</b> s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18	Nazwa rysunku:	Zestawienie stolarki okiennej i drzw.	Nr.rys. A-PB-11
	Obiekt:	Amfiteatr	Skala: b/s
	Adres: Troszyn, Działka o nr ewid. 935 Obręb 0033, Gmina Troszyn		
	Inwestor: Gmina Troszyn z siedzibą przy ul. Słowackiego 13		
Zespół projektowy: Branża architektoniczna projektant: inż. Grzegorz Konarzewski		Numer uprawnień: 736/88/Os	Podpis <b>P.B.</b>
Branża architektoniczna sprawdzający: mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska		MA/015/16	Data: maj 2018r.