

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Skala: 1 : 75

Oznaczenie	01	02
Widok		
szerokość w murze	100	200
wysokość w murze	70	140
RAZEM:	4	1
UWAGI:	okno jednoskrzydłowe drewniane lub pcv rozwierno-uchylne	okno dwuskrzydłowe drewniane lub pcv rozwierno-uchylne

Współczynnik dla okien i fasady szklanej $U_{max}=0,9$ [W/(m²K)]
Współczynnik dla drzwi zewnętrznych $U_{max}=1,3$ [W/(m²K)]
Fasada i okna: szkło bezpieczne P2 od strony wewnętrznej.

Oznaczenie	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	Dw3
Widok					
szerokość w świetle	160	120	160	90	80
wysokość w świetle	200	200	200	200	200
szerokość w murze	182	130	182	100	90
wysokość w murze	211	206	211	205	205
RAZEM:	1	1P	2	4P+2L	1P+1L
UWAGI:	drzwi zewnętrzne, aluminiowe, ewakuacyjne, minimum jedno skrzydło o szerokości 90cm, wyposażone w zamek na klucz płaski;	drzwi zewnętrzne, zwykłe, aluminiowe lub pcv, wyposażone w zamek na klucz płaski;	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, ewakuacyjne, minimum jedno skrzydło o szerokości 90cm, wyposażone w zamek na klucz płaski, drzwi EI 60;	drzwi wewnętrzne, podstawowe, drewniane, płycinowe, przeznaczone do zaplecza hig-sanit, wyposażone w zamek łazienkowy oraz kratkę wentylacyjną o przekroju 0,022 m ²	drzwi wewnętrzne, podstawowe, drewniane, płycinowe, przeznaczone do zaplecza hig-sanit, wyposażone w zamek łazienkowy oraz kratkę wentylacyjną o przekroju 0,022 m ²

UWAGA. STOLARKA ZEWNĘTRZNA - WIDOK Z ZEWNĄTRZ !
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- W GÓRNEJ CZĘŚCI OKIEN LUB DRZWI BALKONOWYCH STOSOWAĆ NAWIEWNIKI POWIETRZA
- W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENKI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm²
- W POKOJACH MIĘDZY DRZWIAMI A PODŁOGĄ SZCZELINA O POWIERZCHNI NETTO 80cm²
- POZIOMY PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH DOTYCZA POZIOMÓW W STANIE WYKOŃCZONYM. WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SUROWYM DOPASOWAĆ DO TYPU OKNA, KTÓRE ZOSTANIE ZAMONTOWANE
- WYMIARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI. PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNIEGO PRODUCENTA, WG KTÓREGO NALEŻY PRZYJĄĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl ; marcinbartos4@wp.pl ; www.marcinbartos.pl		Data: 22.03.2021r.
ARCHITEKTURA		Rys. nr: A-6
Temat:	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	
Nazwa inwestycji:	Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoły (kategoria obiektów IX)	
Adres:	dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wągrowiec, obręb Wągrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie	
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Kamila Steinke - Libera Upr.: 231/POOKK/iv/2017 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej