

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie na rysunku	D1		D2		D3		D4		D5		D6	
Rodzaj stolarki	Zewnętrzne PCV		Wewnętrzne PCV		Wewnętrzne PŁYTOWE		Wewnętrzne PŁYTOWE		Wewnętrzne PŁYTOWE		Wewnętrzne PŁYTOWE	
Oznaczenie graficzne												
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	S	140	S	140	S	150	S	90	S	90	S	90
	H	225	H	225	H	203	H	203	H	203	H	203
	S	152	S	152	S	163	S	100	S	100	S	100
	H	235	H	235	H	207	H	207	H	207	H	207
Ilość sztuk	1P		1P		1L		2L/1P		1L/1P		1P	
Uwagi	SKRZYDŁO PRAWE SZER. W ŚWIETLE 90cm PROFIL PCV WZMOCNIONY 3 szt ZAWIASÓW W SKRZYDLE BEZ SŁUPKA POŚREDNIEGO SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2 PRÓG MAX 2cm Umax DLA CAŁYCH DRZWI < 1,3W/m²K KOLOR BIAŁY		SKRZYDŁO PRAWE SZER. W ŚWIETLE 90cm PROFIL PCV WZMOCNIONY 3 szt ZAWIASÓW W SKRZYDLE BEZ SŁUPKA POŚREDNIEGO PRÓG MAX 2cm Umax DLA CAŁYCH DRZWI < 1,3W/m²K KOLOR BIAŁY		SKRZYDŁO LEWE SZER. W ŚWIETLE 90cm BEZ SŁUPKA POŚREDNIEGO OŚCIEŻNICA REGULOWANA OKLEINA NATURALNA DĄB USŁOJENIE W UKŁADZIE POZIOMYM BEZPRZYLGOWE		SKRZYDŁO PEŁNE OŚCIEŻNICA REGULOWANA OKLEINA NATURALNA DĄB USŁOJENIE W UKŁADZIE POZIOMYM BEZPRZYLGOWE KRATKA NAWIEWNA 200cm² W SKRZYDLE DO WC DLA NIEPEŁNO- SPRAWNYCH ZAMONTOWAĆ KLAMKĘ TYPU"C"		SKRZYDŁO PRZESZKLONE SZYBA MROŻONA OŚCIEŻNICA REGULOWANA OKLEINA NATURALNA DĄB USŁOJENIE W UKŁADZIE POZIOMYM BEZPRZYLGOWE KRATKA NAWIEWNA 200cm²		SKRZYDŁO PRZESZKLONE SZYBA MROŻONA OŚCIEŻNICA REGULOWANA OKLEINA NATURALNA DĄB USŁOJENIE W UKŁADZIE POZIOMYM BEZPRZYLGOWE	

Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie na rysunku	O1-PCW		O2-PCW		O3-PCW		O3'-PCW		O4-PCW	
Oznaczenie graficzne										
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy [cm]	S	77	S	97	S	77	S	77	S	90
	H	74	H	225	H	145	H	145	H	225
Otwór w murze [cm]	S	80	S	100	S	80	S	80	S	91
	H	76	H	227	H	147	H	147	H	227
Ilość sztuk	3		5		2		2		2	
Uwagi	SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2 Umax DLA CAŁYCH OKIEN < 0,9W/m²K KOLOR BIAŁY		SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2 Umax DLA CAŁYCH OKIEN < 0,9W/m²K KOLOR BIAŁY		SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2 Umax DLA CAŁYCH OKIEN < 0,9W/m²K KOLOR BIAŁY		SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2 Umax DLA CAŁYCH OKIEN < 0,9W/m²K KOLOR BIAŁY		SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2 Umax DLA CAŁYCH OKIEN < 0,9W/m²K KOLOR BIAŁY	

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZIĆ"W NATURZE"
STOLARKĘ ZEWNĘTRZNĄ MONTOWAĆ W SYSTEMIE CIEPŁEGO MONTAŻU

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Inwestor: Adres: GMINA BOBOLICE UL. RATUSZOWA 1 76-020 BOBOLICE			
	Temat: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRA- STRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
	Adres: ŚWIELINO 76-020 BOBOLICE DZ. NR 49/8			
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI		Rys. nr A-9		
Autor opracowania:		Imię i Nazwisko uprawnienia	Data Podpis	
Projektant architektury:		mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/88 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej	07.11.2020r	
Projektant sprawdzający:		mgr inż.arch. MARIUSZ SZCZEPOCKI Upr. bud. nr 102/POOKK/V/2019 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	07.11.2020r	
Asystent projektanta:		mgr inż.arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY	07.11.2020r	