

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE: Remont Sali dydaktycznej w budynku hotelowym Łabędź
w OS SW w Suchej

INWESTOR: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
89-526 Lubiewo, Sucha 144

BRANŻA: Roboty budowlane

LOKALIZACJA: 89-526 Lubiewo, Sucha 144

KODY CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45000000-7 Roboty budowlane

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45442100-8 Roboty malarskie

44112200-0 Wykładziny podłogowe

WYKONAŁ:

mł. chor. Tomasz Kowalski

SPIS TREŚCI

- I. WYMAGANIA OGÓLNE**
 - 1. Nazwa zamówienia.
 - 2. Przedmiot STWiORB.
 - 3. Zakres stosowania STWiORB.
 - 4. Zakres robót objętych.
 - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 - 6. Przekazanie terenu budowy.
 - 7. Dokumentacja projektowa.
 - 8. Obowiązki Inwestora – Zamawiającego.
 - 9. Zabezpieczenie terenu budowy.
 - 10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
 - 11. Ochrona przeciwpożarowa.
 - 12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
 - 13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
 - 14. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 - 15. Ochrona i utrzymanie robót.
 - 16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
- II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH**
 - 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane.
 - 2. Materiały.
 - 3. Parametry techniczne i technologia wykonania.
- III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN**
- IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU**
- V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**
 - 1. Wykonanie robót.
 - 2. Wykaz poszczególnych prac remontowych.
- VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**
- VII. PRZEDMIAR ROBÓT**
- VIII. ODBIÓR ROBÓT**
 - 1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
 - 2. Odbiór końcowy.
- IX. ROZLICZENIE ROBÓT**
- X. DOKUMENTY ODNIESIENIA**
 - 1. Rozporządzenia.
 - 2. Inne dokumenty i instrukcje.
 - 3. Ustawy.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Nazwa zamówienia

Remont Sali dydaktycznej w budynku hotelowym Łabędź w OS SW w Suchej.

2. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych budynku opisane w przedmiocie zamówienia.

3. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna STWiORB stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej STWiORB dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako jeden z fragmentów dokumentacji projektowej, dokument przetargowy i umowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, i realizacji i rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Określają one standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Uwaga: STWiORB należy więc czytać łącznie z pozostałymi dokumentami przetargowymi. Jeśli w STWiORB nie wskazano danego urządzenia/materiału/instalacji, a występuje ono w innej dokumentacji, należy je ująć do wyceny i wykonania. Jeśli wystąpi rozbieżność między dokumentacją przetargową, a specyfikacją, Zamawiający weryfikuje poprawność zapisów.

4. Zakres robót objętych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania ogólne i wspólne dla robót objętych wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Przedmiarem Robót, Specyfikacjami Warunków Zamówienia i poleceniami Zamawiającego,
- b) Wszelkie prace wchodzące w skład użytego systemu muszą być poparte dokumentacją pn. Krajowa Ocena Techniczna oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych producentów użytych materiałów wbudowanych w przedmiot zadania.

6. Przekazanie terenu budowy

- a) Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- b) Wykonawca uzgodni miejsce lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania terenów wokół budowy,

- c) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót,
- d) Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robót, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- a) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- b) Przedmiar robót,
- c) Dokumentacja Projektowa,
- d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją. Dane określone w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze robót, STWiORB oraz SWZ będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i może wpłynąć to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Obowiązki Inwestora – Zamawiającego

- a) Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekaze plac budowy i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji,
- b) Udzielanie informacji:
Inwestor niezwłocznie udzieli informacji i rozwiąże problemy techniczne wskazane przez Wykonawcę podczas wykonywania zadania.

9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręczę, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i pracowników ośrodka.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
- b) właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
- c) utrzymania w czystości ulic i chodników przy placu budowy,
- d) koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, podejmować wszystkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem pyłami i fragmentami płyt izolacyjnych terenu budowy.

11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

12. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

13. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania.

14. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla

ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

15. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego.

16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- a) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty.
- b) W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie a) i stosować się do nich.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

1. **Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane** o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Przy rozwiązaniach systemowych materiały muszą być poparte dokumentacją pn. Krajowa Ocena Techniczna oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych producentów użytych materiałów wbudowanych w przedmiot zadania i przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpione nowymi, zgodnymi z postanowieniami STWiORB. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca składowania czasowego będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

2. Materiały

- a) Farba: farba emulsyjna ścienna i sufitowa, wodna, matowa,
- b) Wylewka samopoziomująca: podkład podłogowy na bazie cementu, grubość 5-30mm, wytrzymałość na ściskanie: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$, wytrzymałość na zginanie: $\geq 7 \text{ N/mm}^2$,

- c) Gładź: gładź gipsowa,
- d) Wykładzina dywanowa: płytki dywanowe 50x50cm, struktura płytki: włóczka pętlowa 1/10 (pikowana), włóknina poliestrowa, podkład wtórny bitum, grubość całkowita: 5,0-6,0mm, Wymiary: 50x50cm, klasa użytkowości: 33, sposób montażu: wykładzina klejona,
- e) Panele winylowe: panele winylowe, grubość całkowita paneli 2,0-3,0mm, klasa użytkowa 33, sposób montażu: panele klejone,
- f) Drzwi wewnętrzne: wypełnienie pełna płyta, zawiasy potrójne, ościeżnica regulowana, kolor: odcień drewna, wyposażone w samozamykacz,
- g) Parapety: materiał: konglomerat granitowy, grubość: 3cm, krawędzie: zaokrąglone, kolor: biały.

3. Parametry techniczne i technologia wykonania

- a) Wykonanie gładzi sufitów i ościeży okiennych oraz drzwiowych:
 - Wyczyszczenie powierzchni ścian i sufitów,
 - Zagrunтовanie powierzchni,
 - Wykonanie gipsowania powierzchni z zastosowaniem siatki antyrysovej.
- b) Montaż paneli winylowych i płytek dywanowych:
 - Zagrunтовanie powierzchni,
 - Montaż paneli i płytek na klej.
- c) Wyrównanie podłogi wylewką samopoziomującą:
 - Demontaż paneli podłogowych,
 - Zagrunтовanie powierzchni,
 - Wykonanie wylewki samopoziomującej na bazie cementu.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, SWZ i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie to zgodne z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Zastosowany sprzęt i narzędzia winne zapewnić wykonanie zakresu prac w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią jakość.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób zapobiegający stratom. Zaprawy i betony powinny być transportowane w sposób zapobiegający segregacji składników. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny zostać wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni przez producenta. Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w obowiązujących przepisach prawa, polskich normach i wytycznych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę terminowo pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.

Powstające w trakcie realizacji zadania prace towarzyszące, należy traktować jako niezbędne roboty, które zgodnie ze STWIOR i umową są konieczne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt należy przewidzieć w kosztach. Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy.

2. Wykaz poszczególnych prac remontowych

- a) Demontaż podłogi, drzwi i grzejników,
- b) Wykonanie gładzi sufitów i ościeży okiennych oraz drzwiowych z zastosowaniem na całej powierzchni siatki przeciwko rysowaniu,
- c) Wykonanie wylewki samopoziomującej,
- d) Modernizacja instalacji elektrycznej,
- e) Modernizacja instalacji ppoż.,
- f) Wykonanie nowego podestu,
- g) Montaż drzwi,
- h) Malowanie sufitów i ościeży okiennych oraz drzwiowych,
- i) Wymiana kratki wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
- j) Montaż paneli winylowych na ściankach kolankowych oraz ścianach szczytowych,

- k) Montaż wykładziny na podłodze i podeście,
- l) Montaż nowych parapetów,
- m) Montaż nowych grzejników,
- n) Montaż windy sufitowej do projektora,
- o) Montaż ekranu projekcyjnego sufitowego.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

VII. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót stanowi załącznik do postępowania i określa zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2. Odbiór końcowy

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:

- a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,
- b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Szczegółowy sposób rozliczenia i warunki płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporządzenia

- a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 19.03.2003r.,
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2021.2454 z 29.12.2021r.,
- c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
- d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r. – w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023.873. t. j. z 9.05.2023r.).

2. Inne dokumenty i instrukcje

- a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.,
- b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Ustawy

- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2023.682.t.j.z 2023.04.12),
- b) Ustawa z dnia 11 września 2019r. r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 t. j. z 14.08.2023r),
- c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021.1213 t. j. z 5.07.2021r.),
- d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. .2024.275 z 28.02.2024r.),
- e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2023.1622 t. j. z 16.08.2023r.),
- f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024.454 t. j. z 16.01.2024.),
- g) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747).