

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - analogia 0.334	km km	 0.334	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.334</b>
2	KNR 2-31 1401-06	D-10.01.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 951	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 951.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>951.000</b>
3	KNR 2-31 1401-07	D-10.01.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 951	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 951.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>951.000</b>
4	KNR 2-25 0407-01	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta 951	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 951.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>951.000</b>
5	KNR 2-25 0407-02	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki z pospółki 951	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 951.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>951.000</b>
6	KNR 2-25 0407-03	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa 728.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 728.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>728.250</b>
7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-04.04.02	Pas między płytami z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 12,5 cm 222.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 222.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>222.750</b>
8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm 688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 688.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>688.000</b>
9	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-31 0703-02	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> - tablica informacyjna 140 x 100 cm 1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>