nr	1	2	3	4	5
symbol	D 01	D 03	D 02	D 04	D 05
nazwa	drzwi do pom.	drzwi do łazienek	drzwi do łazienek	drzwi do łazienek	drzwi do pom.
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA schemat na rysunku					
szer. w świetle ościeżnicy s	900	1100	900	900	900
wys. w świetle ościeżnicy h	2040	2040	2040	2040	2040
szer. w świetle muru s_o	1050	1250	1050	1050	1050
wys. w świetle muru h_o	2100	2100	2100	2100	2100
kolor	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 7044
kierunek otwierania	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
ilość	3 / 1	1 / -	- / 2	3 / 4	3 / 4
razem	4	1		7	7
uwagi	- płycina wykonana z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie - drzwi bezprzylgowe - ościeżnica aluminiowa anodowana - obejmująca, bez zaokrągleń	- płycina wykonana z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie - drzwi bezprzylgowe - ościeżnica aluminiowa anodowana - obejmująca, bez zaokrągleń - w dolnej części drzwi nierdzewna osłona z funkcją wentylacyji o powierzchni 0,022m2	- płycina wykonana z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie - drzwi bezprzylgowe - ościeżnica aluminiowa anodowana - obejmująca, bez zaokrągleń - w dolnej części drzwi nierdzewna osłona z funkcją wentylacyji o powierzchni 0,022m2	- płycina wykonana z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie - drzwi bezprzylgowe - ościeżnica aluminiowa anodowana - obejmująca, bez zaokrągleń - w dolnej części drzwi nierdzewna osłona z funkcją wentylacyji o powierzchni 0,022m2	- płycina wykonana z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie - drzwi bezprzylgowe - ościeżnica aluminiowa anodowana - obejmująca, bez zaokrągleń
okucia	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - cylinder zamka (wkładka) ze stali nierdzewnej - wyposażyć w zamek w systemie master key - wyposażyć w samozamykacz szynowy montaż po stronie zawiasowej, - zawiasy dwusrzydłowe po 2 sztuki na skrzydło ze stali nierdzewnej - samozamykacze posiadające Atest Higieniczny umożlwiający stsowanie w obiektach służby zdrowia	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - cylinder zamka (wkładka) ze stali nierdzewnej - wyposażyć w zamek w systemie master key - wyposażyć w samozamykacz szynowy montaż po stronie zawiasowej, - blokada położenia skrzydła w pozycji otwartej w samozamykaczu - zawiasy dwusrzydłowe po 2 sztuki na skrzydło ze stali nierdzewnej - samozamykacze posiadające Atest Higieniczny umożlwiający stsowanie w obiektach służby zdrowia - wyposażyć w zamek łazienkowy zamykany od wewnątrz	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - cylinder zamka (wkładka) ze stali nierdzewnej - wyposażyć w zamek w systemie master key - wyposażyć w samozamykacz szynowy montaż po stronie zawiasowej, - blokada położenia skrzydła w pozycji otwartej w samozamykaczu - zawiasy dwusrzydłowe po 2 sztuki na skrzydło ze stali nierdzewnej - samozamykacze posiadające Atest Higieniczny umożlwiający stsowanie w obiektach służby zdrowia - wyposażyć w zamek łazienkowy zamykany od wewnątrz	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - cylinder zamka (wkładka) ze stali nierdzewnej - wyposażyć w zamek w systemie master key - wyposażyć w samozamykacz szynowy montaż po stronie zawiasowej, - blokada położenia skrzydła w pozycji otwartej w samozamykaczu - zawiasy dwusrzydłowe po 2 sztuki na skrzydło ze stali nierdzewnej - samozamykacze posiadające Atest Higieniczny umożlwiający stsowanie w obiektach służby zdrowia - wyposażyć w zamek łazienkowy zamykany od wewnątrz	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - cylinder zamka (wkładka) ze stali nierdzewnej - wyposażyć w zamek w systemie master key - zawiasy dwusrzydłowe po 2 sztuki na skrzydło ze stali nierdzewnej - drzwi posiadające Atest Higieniczny umożliwiający stosowanie w obiektach służby zdrowia

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	**Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.**	
adres:	**dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.**	
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:
asystent: specjalność architektoniczna:	inż. arch. Natalia Kamińska	podpis:
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:
temat rysunku:	Zestawienie stolarki- drzwi wewnętrzne z laminatu	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
architektura	luty 2023	PW	-	1:50	ST-04