



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa rolet termoizolacyjnych demontowanych w ramach projektu: Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

1. Parametry minimalne rolet termoizolacyjnych:

1) Ilości i wymiary szyb okiennych łącznie z listwami przyszybowymi:

Wysokość [mm]*	Szerokość [mm]	Ilość [szt.]**
760	570	18
1115	545	18
725	535	82
1100	535	82
380	570	212
1010	540	212
375	565	8
810	535	8
400	495	8
940	490	8
390	490	8
1050	510	6
730	490	6
1070	490	6
1260	380	60
780	530	8
1480	530	8
1400	650	24
1400	930	18

UWAGA!

Tolerancja wymiarów (+/- 20 mm).

Wykonawca zobowiązuje się dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej przed realizacją zamówienia.

*Wykonawca do wymiaru wysokości musi dodać długość materiału, który będzie zamontowany na wałku w kasecie.

**32 skrzydła okienne mają zamontowane nawietrzaki okienne w górnej części.

- 2) kasety aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze białym, przykręcane do skrzydeł okiennych;
- 3) prowadnice PVC lub aluminiowe w kolorze białym, przyklejane do okna;
- 4) łańcuszek do regulowania rolety – sznurek koralikowy zakończony obciążnikiem, montowane przy bocznej krawędzi skrzydła okiennego;
- 5) roleta zakończona dolną listwą aluminiową w kolorze białym;



- 6) rolety posiadające mechanizm samoblokujący;
- 7) warstwa zewnętrzna materiału rolety w kolorze białym;
- 8) warstwa wewnętrzna materiału rolety w kolorze białym lub szarym;
- 9) tkanina nie może się strzępić;
- 10) tkanina zaciemniająca termoizolacyjna podgumowana 100% poliester;
- 11) odbicie promieni słonecznych min. 82%; pochłanianie max 18%; przepuszczalność 0%;
- 12) grubość materiału min. 0,47 mm;
- 13) gramatura tkaniny min. 390 g/m²;
- 14) Instrukcja obsługi w języku polskim;
- 15) karta gwarancyjna;
- 16) gwarancja min. 24 miesiące (kryterium oceny ofert);
- 17) zapewnienie serwisu w okresie gwarancyjnym:
 - czas reakcji na zgłoszenie usterki do 8 godzin w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze;
 - czasu usunięcia usterki do 5 dni roboczych w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze.

2. Zgodnie z art. 258 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

- 1) $t_i \geq 4$ s;
- 2) $t_s \leq 30$ s;
- 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
- 4) nie występują płonące krople.

Materiał, z którego wykonane będą rolety musi być niepalny lub niezapalny lub trudno zapalny.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanych i dostarczonych rolet, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem rolet do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikającej z praw patentowych, dotyczące przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza równoważne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych.