

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomą posadzkę należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem, a różnice w stosunku do stanu istniejącego zgłaszać niezwłocznie.

[illegible]

2. Nieskiego rodzaju rozważania wiek hydroantyczny w inny sposób niż wprowadzenie do odporności REI20 uzgodnić z projektantem.

SCIENTIST ANSWERS

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY - ŻELBET gr.24cm

PROJEKTOWANIE NOWE ŚCIANY - Z PUSTAKÓW SYLIKATOWYCH gr.10cm

PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY - Z PIŁSTAKÓW SYLIKATOWYCH nr 24cm

OKŁADZINA ŚCIEIENNA CEMENTOWO-DRZĄZGOWA PERFOROWANA

NOTIESTOWANIE MIŁOŚCI ANIOŁÓW... 40

 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU

- 0,95 - KOTA UNIVERSITAS VLSM



MINISTERSTWO
EDUKACJI I NAUKI
REPUBLICY POLSKIEJ

2.64 KOTA MNEGOVOSTOJNA KONETRI IVOTINA

2.64 KOTA WYSOKOŚCIOWA BOZONI I BEZ WYKOŹCZENIA

wykończenie – rozszerzenie konstrukcji
wzrostle amonizująca separacyjna
patycznych cementowych
rozrozuja dwunastyczna – 4 cm atyguje się EPS 100
konstrukcji – płyta żelazna
lozacja dwunastyczna + płyty perforowane

80 +

Architectural drawing of a building facade section, oriented vertically. The drawing shows a staircase on the left side, leading up to a platform. The staircase has a width of 1600 and a height of 1600. The platform has a width of 1600 and a height of 1600. The drawing includes dimensions, elevations, and technical specifications for materials and construction. The staircase is on the left, leading up to a platform. The large window is on the right, with a view of the exterior. The drawing is oriented vertically on the page.

[illegible]