


A-A



powłoka malarska lateksowa w kolorze pastelowym – wg wskazań inwestora
tylnk gipsowy maszynowy zocierany maszynowo, 1,5cm
pusztek komórkowy Ytong 12 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)
tylnk gipsowy maszynowy zocierany maszynowo, 1,5cm
powłoka malarska lateksowa w kolorze pastelowym – wg wskazań inwestora

powłoka malarska lateksowa w kolorze pastelowym – wg wskazań inwestora
tylnk gipsowo–wapienny max.gr.1cm
pusztek komórkowy YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m³ na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)
styropian EPS 038 (?=0,38) gr.20cm (np.: GOLD FASADA EPS 038)
worstwa zbrojono–klejowa 0,7mm
cienkowarstwowy tylnk akrylowy typu baranek ziarno 2,0–2,5mm

farba silikonowa wewnętrzna w kolorze pastelowym od strony sofi
tylnk gipsowo–wapienny max.gr.1cm
pusztek komórkowy YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m³ na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)
tylnk cementowo–wapienny, 1,5cm – od strony kuchni oraz płytki gresowe
/w taziencie tylnk cementowo–wapienny zocierany maszynowo 1,5 cm

S1

UMAGA: w pomieszczeniach 1,2,9 zastosować na ścianach wew. tylnk dekoracyjny, mozaikowy do wys. 1,5m. W pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych zastosować na ścianach tylnk cementowo–wapienny.

A

zaprawa tynkarska hydroizolacyjna np KÖSTER Spermortel WU
blocek betonowy M4 28x24x12 klasy 20 na zaprawie klasycznej cementowej
kl. M10 na pełne spoiny poziome i pionowe
roztwór osiatłowy gruntujący (np.: "IZOHAN WL")
masa osiatłowa modyfikowana polimerami (np. "IZOHAN WM 2k plus") aplikowana poprzez szpachlowanie w dwóch warstwach 1.0 mm+1.0 mm–sumaryczno
warstwa nie cieńsza niż 2,0mm. Na krawędziach zastosować fazowanie i wyoblenie
polistyren XPS 120 przeznaczony do kontaktu z gruntem (lambda=0,33)
(np.: Synthes XPS PRIME 120) klejona na klej osiatłowy bezrozpuszczalnikowy (np.: "IZOHAN WM")
zaprawa klejona z topioną siatką zbrojeniową
folia kubełkowa kubełkami do zewnątrz–ochrona przed wzrostami korzeni roślin
ponad poziom gruntu – wykończenie cokołu np płytki kienkierowe/tylnk mozaikowy

B

okładziny podłogowe gresowe
szlichta betonowa zbrojona siatką 15x15 gr.7cm beton C16/20
styropian EPS 100–038 gr.10cm (lambda=0,38)
folia PE gr.0,2mm
1x papa zgrzewalna na osnowie z włókien szklanych 60g/m2 gr.3mm (np. "ICOPAL" SIZ HYROBIT V60 S30)
preparat do gruntowania podłoża betonowego (np.: "ICOPOL" SIPLAST PRIMER)
beton podkładowy C8/10 gr.10cm
warstwa zagęszczonego piasku gr.12cm
grunt rodzimy

C

blachodachówka z rdzeniem stalowych grubości 0,5–0,6 mm ze stali S280, powlekana poliestrem mat gruboziarnisty w kolorze ciemno grafitowym gr. 35um np Pruszyński REN PMG RR 033
łaty drewniane 4x7
kontakty drewniane 2x6
1x papa osiatłowa wierzchniego krycia np ICOPAL W/PET–SBS na osnowie ze wzmocnionej włókniny poliestrowej,
pełne deskowanie dachu – deski 1" lub płyta OSB
drewniana konstrukcja dachu prefabrykowana C24
welna mineralna w płytach np Superrock gr 10 cm
welna mineralna rozprężna mata np Troprock Super gr 12 cm
folia PE gr.0,2mm
sufit podwieszany typu Armstrong 600x600 biał/y/płyty GK

Na rysunka oznaczono tylko niektóre z elementów powtarzających się. Należy stosować opisy do tych samych elementów analogicznie.

INWESTOR - Gmina Włodawek, ul. Krdwiecka 7, 87-800 Włodawek

**F O R M A**  
Projekty i Nadzór Budowlany

TEMAT Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

ADRES Pinczala, gm. Włodawek  
działka nr 161/14

TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJ PIONOWY A-A

PROJEKTANT WIODĄCY

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

Dokładny przebieg hydroizolacji na ścianach fundamentowych oraz na posadzce na gruncie pokazano w detalach arch. Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem. Odstąpistwo od rozwiązań projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkie nazwy własne materiałów i producentów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o tych samych parametrach lub lepszych.

a2

06.2021 1:50 NR STR