

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana stolarki okiennej w ramach gwarancji</b>					
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników - parapetów wewnętrznych 1.55*16 + 0.9	m m	25.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.700</b>
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety okienne zewnętrzne 1.55*16 *0.22+1.65*0.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.819	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.819</b>
3	KNR 4-01 0702-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - w ościeżach od wewnątrz i na elewacji budynku (1.55*3*16 + 1.9+0.75*3)*2	m m	157.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.100</b>
4	KNR-W 2- 02 1019-01	Okna PCV rozwieralno - uchylne wzmocnione 3-szybowe o współczynniku przenikania $U < 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ o powierzchni do 0.6 m <sup>2</sup> w kolorze białym z nawiewnikami higrosterowanymi 0.9*0.5 + 0.75*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.013</b>
5	KNR-W 2- 02 1019-04	Okna PCV rozwieralno - uchylne wzmocnione 3 - szybowe o współczynniku przenikania $U < 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> w kolorze białym z nawiewnikami higrosterowanymi 1.45*1.45*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.640</b>
6	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - demontaż okien pcv i przekazanie do dyspozycji Inwestorowi 1.013+33.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.653</b>
7	NNRNKB 202 2608-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - styropian gr. 3 cm z jedną warstwą siatki na zewnątrz budynku i od środka ( alternatywa - płyty g-k od środka w ościeżach ) 157.1*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.420</b>
8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie - parapety zewnętrzne okienne - z blachy powlekaniej w kolorze ustalonym z Inwestorem o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1.60*0.25*16 + 1.85*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.863</b>
9	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - pasy tynków po wymianie okien 1.5*4*0.45*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.900</b>
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pasy j.w. 1.5*4*0.45*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.900</b>
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - po robotach budowlanych 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>