

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT KLATKI SCHODOWEJ - PARTER			
1	KNR 2-02	Oslony drzwi, folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01 (1) analogia	42,2	m ²	42,200	
				RAZEM	42,200
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	122,86	m ²	122,860	
				RAZEM	122,860
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-03	150,60	m ²	150,600	
				RAZEM	150,600
4	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	53,5	m ²	53,500	
				RAZEM	53,500
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	42,7	m ²	42,700	
				RAZEM	42,700
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08	42,7	m ²	42,700	
				RAZEM	42,700
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m ²		
d.1	2009-02	107,9	m ²	107,900	
				RAZEM	107,900
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m ²		
d.1	2009-07	107,9	m ²	107,900	
				RAZEM	107,900
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-03	98,1	m ²	98,100	
				RAZEM	98,100
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	98,1	m ²	98,100	
				RAZEM	98,100
11	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Ceresit Ct 68 z gotowej mieszanki żywicz.-mineral., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłóże farby gruntującej CT 16, 1-a warstwa	m ²		
d.1	0929-01	52,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-mineral., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68 biały)	m ²		
d.1	0929-03	52,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
13	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotnie, ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1	1209-10	42,2	m ²	42,200	
				RAZEM	42,200
14	KNR 4-01	Malowanie farbami olejowymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotnie, farby olejne	m		
d.1	1207-02	37,96	m	37,960	
				RAZEM	37,960
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m ² z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0701-08	5,2	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
16	KNR 2-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach na rusztach, płyty grubości 12,5 mm	m ²		
d.1	2006-04	5,2	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
17	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, drzwiczki tablic elektrycznych do 0,1 m ² , 2-krotnie	szt.		
d.1	1212-55	5,2	szt.	5,200	
				RAZEM	5,200
18	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady, 2-krotnie	m ²		
d.1	1212-05	3,800	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	Kalkulacja indywidualna analogia	Malowanie farbą olejną elementów słupów, średnica 200-300 mm, 2-krotne	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
20 d.1	KNR 4-01 1212-28	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociagowe i gazowe srednica do 50 mm, 2-krotne	m		
		19,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
2		TYNKI RENOWACYJNE PARTER			
21 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		27,740	m ²	27,740	
				RAZEM	27,740
22 d.2	KNR 4-01 0619-06	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5 m2	m ²		
		27,74	m ²	27,740	
				RAZEM	27,740
23 d.2	KNR 0-26 0640-04	Impregnacja elewacji - smarowanie tynków 2-krotnie	m ²		
		27,74	m ²	27,740	
				RAZEM	27,740
24 d.2	KNR 0-26 0637-05	Naprawa starych murów środkiem THERMOPAL SR 22; tynki wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m2	m ²		
		27,44	m ²	27,440	
				RAZEM	27,440