

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
M*1,1 - z tytułu wzrostu cen					
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 9-29 0104-05	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		[2,14 + 0,95] * 3,1	m2	9,58	
				RAZEM	9,58
3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,87 * 2,70 + 0,9 * 2,0	m2	6,85	
				RAZEM	6,85
4	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,87 * 2,7	m2	5,05	
				RAZEM	5,05
5	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
		[2,35 * 2 + 2,15] * 3,1	m2	21,24	
				RAZEM	21,24
6	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		21,24 * 2	m2	42,48	
				RAZEM	42,48
7	NNRNKB 202 2028 -04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2		
		4,46 + 8,74 + 8,74	m2	21,94	
				RAZEM	21,94
8	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		[1,0 * 1,5 + 1,0 * 1,8] * 0,51	m3	1,68	
				RAZEM	1,68
9	KNR-W 4-01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		0,30 * 0,51 * 1,6	m3	0,24	
				RAZEM	0,24

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,60 * 4	m	6,40	
				RAZEM	6,40
11	NNRNKB 202 1016-04	(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 "Poltrocal"	m2		
		1,50 * 0,9 * 2	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
12	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13	KNR-W 4-01 0322-08	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu	gni azd .		
		6 * 2	gni azd .	12,00	
				RAZEM	12,00
14	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		
		1,60 * 0,25 * 2	m2	0,80	
				RAZEM	0,80
15	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - docieplenie wejścia.	m2		
		[1,50 * 2 + 1,0] * 0,2 * 2	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
16	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		1,50 * 2 + 1,0 * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
17	KNR-W 2-02 2601-04	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturą grysową	m2		
		[0,92 + 0,45 * 2] * 3,1 + 0,5 * 2 * 3,1	m2	8,74	
				RAZEM	8,74
18	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00