

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przeb. dr.gm.Zadąbrowie równoległej do DK-77.nr.116363R w km 0.0000-0+880</b>					
1		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8</b>			
1.1		<b>D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna</b>			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  0,880	km  km	  0,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,880</b>
2	KNNR 1 d.1. 0210-03 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV.Wykonanie koryta na poszerzenie 880.0 *1,5*0.4=528,0m3, 528	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  528,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>528,000</b>
3	KNNR 1 d.1. 0201-03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład./rowy  281,6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  281,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,600</b>
4	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 880.0 *1.5=1320,0m3  1320	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 320,000</b>
5	KNR 2-31 d.1. 0111-03 1	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm  1320	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 320,000</b>
6	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o/31,2 gr. 10 cm  1320	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 320,000</b>
7	KNNR 6 d.1. 0113-01 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/62 gr. 10cm  1320	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 320,000</b>
8	KSNR 6 d.1. 1005-07 1	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 880*1,5=1320  1320	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 320,000</b>
9	KNNR 6 d.1. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)  1320	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 320,000</b>
10	KNNR 6 d.1. 1005-07 1	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  4400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 400,000</b>
11	KNNR 6 d.1. 0310-05 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)880,0 *5= 4400  4400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 400,000</b>
12	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utwardzenie poboczy  220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
1.2		<b>D-01.02.04.Rozbiórka elementów dróg</b>			
13	KNR 2-31 d.1. 0802-05 2	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm  150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
14	KNR 2-31 d.1. 0816-01 2	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm  60	m  m	  60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
2		<b>D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.1</b>		<b>D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>			
15 d.2. 1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		56	m <sup>3</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
16 d.2. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdy	m <sup>2</sup>		
		450	m <sup>2</sup>	450,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,000</b>
17 d.2. 1	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m <sup>3</sup>		
		21,6	m <sup>3</sup>	21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
18 d.2. 1	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
		36	szt	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
19 d.2. 1	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
		108	m	108,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,000</b>
20 d.2. 1	KSNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		450	m <sup>2</sup>	450,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,000</b>
21 d.2. 1	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>		
		450	m <sup>2</sup>	450,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,000</b>
22 d.2. 1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		275	m <sup>2</sup>	275,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275,000</b>
23 d.2. 1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		725	m <sup>2</sup>	725,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>725,000</b>