

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 [2,60*4,60]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,840	
				RAZEM	47,840
2	KNR 2-02 1205-03 analogia	Brama przesuwne stalowe brama z prowadnicami z dolnymi , montowana od wewnatrz otworu ciężar spo- czywa na prowadnicy dolnej ocieplona pianka poliuretanowa, grubość panelu 55mm okładziny z blachy stalowej gładkiej 0,8 mm ocynkowana ii malowana obus- tronnie [2,60*4,60]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,840	
				RAZEM	47,840
3	KNR 2-02 1206-01 analogia	Wrota stalowe do garaży rozwierane o pow.do 6 m2 1,0*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,100	
				RAZEM	2,100
4	KNR 7-10 0102-01 analogia	Montaż napędu bramy przesuwnej napięcie 400V sterowanie nacisk ciągły 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	dostawa bramy na budowę 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	wycena indy- widualna	demontaż dostawa skrzydeł toru górnego ,dolnego , osadzenie nowego toru montaz nowej bramy wraz z obróbkami 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	wycena indy- widualna	automatyzacja bramy 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000