

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV przedpokój, pokój, łazienka 1,25*1,04+5,9*3,2+1,64*1,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,61	
				RAZEM	22,61
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany - wszystkie powierzchnie 2,9*2*(1,25+1,04)+2,9*2*(3,2+5,9)+2,9*2*(1,48+1,64)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,16	
				RAZEM	84,16
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity - wszystkie powierzchnie 1,25*1,04+5,9*3,2+1,64*1,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,61	
				RAZEM	22,61
4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,5	m m	 1,50	
				RAZEM	1,50
7	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. ok. 1,5 m 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój, przedpokój, łazienka 84,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,16	
				RAZEM	84,16
9	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie 22,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,61	
				RAZEM	22,61
10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - użycie zaprawy naprawczej modyfikowanej polimerami 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,00	
				RAZEM	20,00
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany, wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w aneksie kuchennym i pasa 2 m w łazience 79,35-2*2*(1,48+1,64)-1,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63,87	
				RAZEM	63,87
13	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity, należy przyjąć w kalkulacji malowanie farbą antyplamową! 22,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,61	
				RAZEM	22,61
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i pas wysokości 2m ściany w łazience 2*(1,64+1,48)*2+1,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,48	
				RAZEM	15,48
15	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, współczynnik przenikania ciepła U <sub>max</sub> 1,3 W/m <sup>2</sup> K 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój i przedpokój, łazienka 22,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,61	
				RAZEM	22,61
17	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv typu panelowego  2*(1,64+1,48+5,9+3,2+1,04)	m m	26,52	
				RAZEM	26,52
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice wraz ze skrzydłami wraz z naświetłem nad drzwiami 1*2+0,3*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,60	
				RAZEM	2,60
19	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,5*1,5+0,8*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,45	
				RAZEM	3,45
20	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka (w łazience drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,60	
				RAZEM	1,60
21	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
23	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	Kalkulacja własna	Renowacja stolarki drzwiowej - spasowanie, regulacja, szpachlowanie, oszklenie, naprawa klamek i zamków 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00