

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ciągnik rolniczy będący uniwersalnym nośnikiem narzędzi do utrzymania dróg (**1 szt.**):

- silnik o pojemności skokowej min. 1200 cm³ i mocy min. 24 KM,
- emisja spalin zgodnie z obowiązującymi normami na terenie Polski,
- filtr powietrza pojedynczy, suchy,
- dwa zakresy prędkości,
- dźwignia zmiany kierunku jazdy przy kolumnie kierowniczej,
- układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- napęd 4 x 4,
- rozstaw osi powyżej 1400 mm.,
- wysokość ciągnika max. 2350 mm.,
- szerokość ciągnika max. 1170 mm.,
- pojemność zbiornika paliwa min 20 l.,
- masa własna bez obciążników max. 1200 kg,
- kabina ogrzewana, wentylowana,
- uchylne szyby z lewej i prawej strony kabiny,
- fotel amortyzowany,
- regulowane lusterka boczne,
- regulowana wysokość kierownicy,
- radioodtwarzacz,
- wycieraczki przedniej i tylnej szyby,
- uchylna szyba tylna,
- dwa reflektory robocze przednie,
- dwa reflektory robocze tylne,
- na dachu kabiny lampa błyskowa koloru pomarańczowego zamontowana tak, aby była dobrze widoczna z przodu jak i z tyłu pojazdu przy pracy z różnym osprzętem,
- niezależny WOM zamontowany z tyłu o obrotach min. 540 obr/min,
- załączanie wałka WOM elektrohydraulicznie,
- wybór pracy wałka WOM w trybie manualnym lub automatycznym w pracy z podnośnikiem,
- możliwość pracy wałka WOM gdy operator jest poza kabiną,
- pompa hydrauliczna min. 15 l.,
- ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 180 bar,
- trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika o możliwości udźwigu min. 500kg,
- z przodu ciągnika trzypunktowy układ zawieszenia,
- apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
- klucz do odkręcania/przykręcania śrub kół,
- komplet żarówek zapasowych,
- komplet bezpieczników zapasowych,
- kolor: czerwony lub pomarańczowy.

2. Osprzęt:

2.1. Kosiarka bijakowa (**1 szt.**):

- montowana na trójpunktowym układzie zawieszenia z tyłu ciągnika,
- szerokość robocza min. 1250mm,
- ilość noży min. 40 szt.,
- masa kosiarki max. 170kg,
- napęd WOM 540,
- napęd na rotor przenoszony trzema paskami klinowymi,
- regulowana wysokość koszenia,
- wymienne płozy boczne.

2.2. Pług do odśnieżania **(1 szt.)**:

- szerokość robocza min. 1500mm,
- dwupozycyjny lemiesz,
- listwa zbrojona gumowa,
- koła podporowe,
- montaż na przedni TUZ,
- pług kompatybilny i zamontowany do ciągnika spełniającego wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

2.3. Posypywarka **(1 szt.)**:

- do rozsypywania piasku i soli,
- odśrodkowy system wysiewu,
- pojemność min. 200 L,
- napęd WOM 540 obr./min,
- masa max. 60 kg.

2.4. Zamiatarka **(1 szt.)**:

- szerokość robocza min. 1200mm,
- możliwość montażu z przodu jak i z tyłu ciągnika,
- napęd z pompy hydraulicznej ciągnika,
- obroty szczotki min. 200 obr/min,
- masa max. 150 kg,
- zamiatarka kompatybilna z ciągnikiem spełniającego wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.