









SPOMS

Lp.	Nazwa produktu	Zdjęcie poglądowe	Opis	Parametry	Ilość	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	makaroniarka elektryczna, 2x1/3 GN, 6 kW		<ul style="list-style-type: none"> przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii kontrolki pracy oraz zasilania system zabezpieczenia urządzenia przed pracą bez wody dostępny z panelu sterowania elementy grzewcze ze stali nierdzewnej umieszczone wewnątrz zbiornika elektrozawór do napełniania wodą otwór przelewowy spust wody możliwość zastosowania koszy GN 1/3 i/lub zestawu GN 2x1/6 opcjonalnie możliwość zastosowania kominka Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 700 Wysokość [mm]: 850 Moc elektryczna [kW]: 6 Szerokość [mm]: 400 Częstotliwość [Hz]: 50 Napięcie [V]: 400 	1			
2	naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.077 kW, U 230 V		<ul style="list-style-type: none"> urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk noży o długości do 320mm x350 i wysokości do 40 mm czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady kratka wykonana ze stali chromowanej wykonany ze stali nierdzewnej Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 430 Wysokość [mm]: 280 Moc elektryczna [kW]: 0.05 Szerokość [mm]: 425 Marka: Stalgast Częstotliwość [Hz]: 50 Napięcie [V]: 230 	1			
3	szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej na kółkach, GN 2/1, V 600 l		<ul style="list-style-type: none"> elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury filtr przeciwpylekowy samodomykające się drzwi z zamkiem komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej obudowa wykonana ze stali nierdzewnej wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 540x680x1380mm dynamiczny układ chłodzenia w standardzie oświetlenie komory funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania przednie kółka wyposażone w hamulec Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 810 Wysokość [mm]: 2010 Materiał wykonania: stal nierdzewna Ilość drzwi: 1 Moc elektryczna [kW]: 0.175 Temperatura max. [°C]: 8 Temperatura min. [°C]: -2 Pojemność [l]: 600 Pojemność brutto [l]: 600 Pojemność netto [l]: 383 Szerokość [mm]: 680 Klasa klimatyczna: 4 Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Klasa Energetyczna: D Rodzaj zasilania: prąd Napięcie [V]: 230 	2			
4	witryna chłodnicza ekspozycyjna, V 620 l		<ul style="list-style-type: none"> nośność półek min. 8 kg cichy agregat wymuszony obieg powietrza urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo w komplecie 3 półki elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury wbudowany zamek na klucz automatyczne odszranianie wymiary półek WxD: 635x500 mm przeszkłone drzwi wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczona do prezentacji produktów Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 695 Wysokość [mm]: 1900 Materiał wykonania: stal malowana proszkowo Ilość drzwi: 1 Moc elektryczna [kW]: 0.13 Temperatura max. [°C]: 8 Temperatura min. [°C]: 2 Pojemność [l]: 620 Pojemność brutto [l]: 620 Pojemność netto [l]: 469 Szerokość [mm]: 775 Klasa klimatyczna: 4 Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Rodzaj zasilania: prąd Napięcie [V]: 230 	3			

5	zamrażarka skrzyniowa, V 282 l		<ul style="list-style-type: none"> · obudowa urządzenia malowana proszkowo · 1 kosz w komplecie i 1 przegroda · manualny sterownik z regulacją wydajności chłodzenia od 1-7 · grube ścianki izolacyjne · rozmrażanie ręczne · 2 kółka z tyłu urządzenia · oświetlenie ledowe · uchwyt pokrywy wyposażony w zamknięcie · głębokość korpusu 610 mm · Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> · Głębokość [mm]: 700 · Wysokość [mm]: 845 · Materiał wykonania: stal malowana proszkowo · Ilość drzwi: 1 · Moc elektryczna [kW]: 0.13 · Temperatura max. [°C]: -18 · Pojemność [l]: 282 · Pojemność netto [l]: 282 · Szerokość [mm]: 1120 · Częstotliwość [Hz]: 50 · Rodzaj zasilania: prąd · Napięcie [V]: 230 	2			
6	patelnia elektryczna, uchyłna, 10.8 kW		<p>przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu</p> <p>linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej</p> <p>oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne</p> <p>przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii</p> <p>nowoczesny design</p> <p>ergonomiczne pokrętki</p> <p>panel przedni grawerowany laserowo</p> <p>kontrolki pracy oraz zasilania</p> <p>system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania</p> <p>precyzyjny ręczny mechanizm przechylu misy roboczej</p> <p>wąski wypływ misy płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy</p> <p>powierzchnia robocza misy 0.35m2</p> <p>pojemność 58 l</p> <p>wydajność 200 kotletów/h</p> <p>regulacja temperatury w zakresie 60-300°C</p> <p>wymiary użytkowe misy: 510x686.5x160mm (6 mm poniżej krawędzi lejka)</p> <p>wyposażone w kran dopustu wody</p> <p>okres gwarancji [miesiące]: 24</p>	<p>Rodzaj zasilania prąd</p> <p>Szerokość [mm] 800</p> <p>Głębokość [mm] 700</p> <p>Wysokość [mm] 850</p> <p>Pojemność [l] 58</p> <p>Temperatura min. [°C] 60</p> <p>Temperatura max. [°C] 300</p> <p>Napięcie [V] 400</p> <p>Częstotliwość [Hz] 50</p> <p>Moc elektryczna [kW] 10,8</p>	1			
7	Lodówka na próbki żywności, 540x580x800 mm		<ul style="list-style-type: none"> · Okres gwarancji: 24 		1			
8	BEMAR STOŁOWY BSW.3GN		<p>Standardowe wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbiornik wspólnie ogrzewany - Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz - Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C - Głębokość GN: max 200 mm - Wsporniki pojemników GN (nie dotyczy BSW.1GN) <p>Okres gwarancji: 24</p> <p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodatkowe wsporniki pojemników GN 		2			
9	BEMAR STOŁOWY BSW.1GN		<p>Standardowe wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbiornik wspólnie ogrzewany - Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz - Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C - Głębokość GN: max 200 mm - Wsporniki pojemników GN (nie dotyczy BSW.1GN) <p>Okres gwarancji: 24</p> <p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodatkowe wsporniki pojemników GN 		1			