

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. JAROCIŃSKIEJ W ŻERKOWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31 d.1 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej 2.9	m ² m ²	 2.9	
				RAZEM	2.9
2	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 42.3	m ² m ²	 42.3	
				RAZEM	42.3
3	KNR-W 5-10 d.1 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 13.0	m m	 13.0	
				RAZEM	13.0
4	KNR 2-31 d.1 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t 8.9	t t	 8.9	
				RAZEM	8.9
5	KNR 2-31 d.1 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t Krotność = 9 poz.4	t t	 8.9	
				RAZEM	8.9
2		ROBOTY DROGOWE			
6	KNR 2-01 d.2 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 2.9	m ² m ²	 2.9	
				RAZEM	2.9
7	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 13.0	m m	 13.0	
				RAZEM	13.0
8	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 13.0*0.07	m ³ m ³	 0.9	
				RAZEM	0.9
9	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13.0	m m	 13.0	
				RAZEM	13.0
10	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (wyniesione przejście) 42.3	m ² m ²	 42.3	
				RAZEM	42.3
11	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.10	m ² m ²	 42.3	
				RAZEM	42.3
12	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione przejście) - kolor czerwony poz.10	m ² m ²	 42.3	
				RAZEM	42.3
13	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (chodnik) 3.2	m ² m ²	 3.2	
				RAZEM	3.2
14	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.13	m ² m ²	 3.2	
				RAZEM	3.2
15	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przez analogię - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor żółty 3.2	m ² m ²	 3.2	
				RAZEM	3.2
3		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
16	KNR 2-31 d.3 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 2	szt. szt.	 2.0	
				RAZEM	2.0
17	KNR 2-31 d.3 0818-08	Rozebranie słupków do znaków 2	szt. szt.	 2.0	

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. JAROCIŃSKIEJ W ŻERKOWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.0
18	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		4	szt.	4.0	
				RAZEM	4.0
19	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6.0	
				RAZEM	6.0
20	KNR 2-31 d.3 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
		3.0	m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
21	KNR 2-31 d.3 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²		
		13.0	m ²	13.0	
				RAZEM	13.0
22	kalk. własna	Montaż punktowych elementów odblaskowych	szt.		
		12	szt.	12.0	
				RAZEM	12.0
23	kalk. własna	Montaż znaku aktywnego D-6b + T-27 wraz z masztem oświetleniowym	kpl.		
		2	kpl.	2.0	
				RAZEM	2.0