



## LEGENDA

1	kruszywo ?amane (t?ucze?) o uziarnieniu 4–31,5 mm zaklinowane kruszywem drobnym 0,075/4 mm. stab. mech.	10cm
	kruszywo ?amane sortowane o uz. 0/63,0 mm	20cm
	grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa	30cm
	RAZEM	60cm

grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospółka lub piasek) gr. 0-90 cm, układany w warstwach

2	prefabrykowane p?yty betonowe drogowe	12cm
	piasek gruby lub ?redni r?noziarnisty	10cm
	kruszywo ?amane sortowane o uz. 0/31,5 mm	18cm
	RAZEM	40cm

grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospółka lub piasek) gr. 10 cm

3	kruszywo ?amane o uz. 0/31,5mm, stab. mechanicznie	9cm
	ktuszywo naturalne (warstwa posp?ki), stab. mechanicznie	20cm
	RAZEM	29cm

grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospółka lub piasek) gr. 10-90 cm, układany w warstwach

4	pobocze gruntowe, gr. 20 cm
---	-----------------------------

Droga lesa  
Prędkość projektowa – Vp=30 km/h  
KATEGORIA RUCHU – KR1  
ISTNIEJ?CY GRUNT KATEGORII – G1

1) podłoże pod konstrukcję – istniejący grunt o grupie nośności G1 – charakteryzuje się wtórnym modulem odkształcenia 80 MPa. W przypadku natrafienia na grunty o niższej nośności, wykonać wymianę lub nasyp z gruntu niewysadzinowego zgodnego z SST.

2) Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z opracowaniem: "Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach"

Natalia Rebizant Rybicka 73 22-672 Susiec		tel. 798-470-755 e-mail: biuro.rebizant@gmail.com
OBIEKT	Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Korczowa w km 0+000,00 – 1+436,00	DATA : 08.2023
INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jarosław, Koniaków 1L 37-500 Jarosław	
ADRES BUDOWY	gmina Radymno, powiat jarosławski, woj. podkarpackie,	
FAZA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA : 1:50
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE	BRANŻA : DROGOWA
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH WAŻNY	NR RYS. 5a
SPRWDZAJĄCY	MGR INŻ. DAMIAN WILK	