

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK		
1.1			Nawierzchnie projektowane		
1	KNR 0231 0101-0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV Obmiar: 961,5000	961,5000	m2
2	KNR 0231 0101-0700		Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III, IV - Korytowanie w obrębie pomników przyrody Obmiar: 220,0000	220,0000	m2
3	KNR 0401 0108-0300		Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV Obmiar: 236,3000	236,3000	m3
4	KNR 0401 0108-0400		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Obmiar: 236,3000 Krotność: 10,0000	236,3000	m3
5	Analiza własna:		Opłata za utylizację ziemi z korytowania Obmiar: 425,3400	425,3400	t
6	KNR 0231 0103-0400		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV Obmiar: 1 181,5000	1 181,5000	m2
7	KNR 0231 0103-0200		Recznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III, IV - W obrębie pomników przyrody Obmiar: 1 181,5000	1 181,5000	m2
8	KNR 0231 0114-0700		Podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar: 1 181,5000	1 181,5000	m2
9	KNR 0231 0114-0800		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Obmiar: 1 181,5000 Krotność: 4,0000	1 181,5000	m2
10	KNR 0231 0202-0500		Wykonanie warstwy dynamicznej 0/16mm gr. 5cm Obmiar: 1 181,5000	1 181,5000	m2
11	KNR 0231 0202-0500		Nawierzchnia mineralna 0/8mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 1 181,5000	1 181,5000	m2
1.2			Obrzeża z kostki kamiennej		
12	KNR 0231 0401-0600		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 845,5000	845,5000	m
13	KNR 0231 0402-0400		Podkłady betonowe pod krawężniki z kostki kamiennej	31,7063	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 31,7063		
14	KNR 0231 0302-0200		Obrzeża z kostki granitowej Obmiar: 135,2800	135,2800	m2
2			NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z PIASKU		
15	KNR 0231 0101-0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV, wywóz ziemi poza teren budowy. Obmiar: 828,5000	828,5000	m2
16	KNR 0401 0108-0300		Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV Obmiar: 165,7000	165,7000	m3
17	KNR 0401 0108-0400		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Obmiar: 165,7000 Krotność: 10,0000	165,7000	m3
18	Analiza własna:		Opłata za utylizację ziemi z korytowania Obmiar: 298,2600	298,2600	t
19	KNR 0231 0103-0400		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV Obmiar: 828,5000	828,5000	m2
20	KNR 0231 0105-0300		Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 828,5000	828,5000	m2
21	KNR 0231 0105-0400		Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 828,5000 Krotność: 22,0000	828,5000	m2
22	KNR 0006 0404-0400		Wykonanie obrzeży z palików drewnianych Obmiar: 154,0000	154,0000	m