

RI.271.1.2025

Przemyt, dnia 28.01.2025 r.

**Dotyczy:** postępowanie na zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemytce”

## ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający, Gmina Przemyt na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zmienia treść SWZ:

### 1) pkt 4. „Opis techniczny” Projektu budowlanego – załącznik nr 9a SWZ w zakresie minimalnych parametrów nawierzchni:

#### Było:

Nawierzchnia winna być wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.:

Włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360 mikronów,  
Włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 145 mikronów  
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

długość włókna min 30mm max 35mm  
ilość pęczków min 17.400/m<sup>2</sup>  
ilość włókien min 380.000/m<sup>2</sup>  
waga całkowita nawierzchni min 3500 g/m<sup>2</sup>  
waga włókna min 2500 g/m<sup>2</sup>  
wyrwanie pęczka trawy min 50 N  
włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min 360 mikronów, oraz  
włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min 145 mikronów  
dtex całkowity min 20.000  
rodzaj trawy: 100% polietylen  
sposób produkcji: tuftowanie  
wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem  
pod trawą musi być zamontowana mata prefabrykowana o grubości min 10mm

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od Wykonawcy wymagane są n/w przedmiotowe środki dowodowe:

Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z piaskiem kwarcowym i matą), potwierdzający zgodność wszystkich parametrów oferowanego systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego. Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02

Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej, maty i piasku

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

Raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókna po min. 200.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

#### Po zmianie:

Nawierzchnia winna być wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.:

Włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360 mikronów,

Włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 145 mikronów

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

długość włókna min 30mm max 35mm

ilość pęczków min 17.400/m<sup>2</sup>

ilość włókien min 380.000/m<sup>2</sup>

waga całkowita nawierzchni min 3500 g/m<sup>2</sup>

waga włókna min 2300 g/m<sup>2</sup>

wyrywanie pęczka trawy min 50 N

włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min 360 mikronów, oraz

włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min 145 mikronów

dtex całkowity min 20.000

rodzaj trawy: 100% polietylen

sposób produkcji: tuftowanie

wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem

pod trawą musi być zamontowana mata prefabrykowana o grubości min 10mm

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od Wykonawcy wymagane są n/w przedmiotowe środki dowodowe:

Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z piaskiem kwarcowym i matą), potwierdzający zgodność wszystkich parametrów oferowanego systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego. Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02

Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej, maty i piasku

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

Z poważaniem  
WÓJT  
/-/ Janusz Frąckowiak

Informacja o sposobie wysyłki:  
Komunikat publiczny za pośrednictwem platformy zakupowej

Przygotowała:  
Joanna Skrzypczak  
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18