

ZBK.261.1.2024

**Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce**  
**ul. Słowackiego 51**  
**32-020 Wieliczka**

## **Specyfikacja Warunków Zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej uPzp na zadanie pn.:

### **„Rozbudowa WDK w Czarnochowicach”**

Wieliczka, dnia 22.03.2024 r.

## Spis treści:

- 
1. Nazwa i adres Zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  2. Tryb i procedura prowadzonego postępowania
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  4. Termin wykonania zamówienia
  5. Projektowane postanowienia umowy
  6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
  7. Termin związania ofertą
  8. Opis sposobu przygotowania oferty
  9. Sposób oraz termin składania ofert
  10. Termin otwarcia ofert
  11. Podstawy wykluczenia
  12. Sposób obliczenia ceny
  13. Opis kryteriów oceny ofert
  14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
  16. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu
  17. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych
  18. Oferty częściowe
  19. Oferty wariantowe
  20. Wymagania w zakresie art. 94, 95 oraz art 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
  21. Wymagania dotyczące wadium
  22. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
  23. Umowa ramowa
  24. Aukcja elektroniczna
  25. Katalogi elektroniczne
  26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  27. Grupy kapitałowe
  28. Wymagania dotyczące podwykonawstwa
  29. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa
  30. Klauzula informacyjna

Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”- Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka;

„Postępowanie o udzielenie zamówienia”- należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu;

„SWZ”- niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;

„uPzp”- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

„Zamówienie”- należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług;

„Wykonawca”- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

„Środki komunikacji elektronicznej” - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

„Dokument elektroniczny” - należy przez to rozumieć każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne;

„Forma elektroniczna” - polegająca na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

„Postać elektroniczna” - utrwalony na jakimś nośniku plik w postaci elektronicznej (czyli stanowiący skończony zbiór stanów binarnych), zawierający jakąś treść, której forma może być dowolna;

„Podpis zaufany”- zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. Poz. 57 ze zm.) jest podpisem elektronicznym, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji systemie teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu zaufanego i profilu osobistego. Danymi identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL.

„Podpis osobisty” - podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka,  
tel. (12) 352-34-26,(12) 352-34-27 , faks (12) 294-91-89,  
adres strony internetowej: [www.zbk.wieliczka.eu](http://www.zbk.wieliczka.eu)

**Godziny pracy Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce: poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00**

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz wszelkie inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem udostępnione są bezpłatnie na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka> w zakładce „postępowania”.

Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/905482>

## 2. Tryb i procedura prowadzonego postępowania

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, t.j. bez możliwości negocjacji w nin. postępowaniu, oraz na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

2.3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Czarnochowicach o dodatkowe skrzydło, które zawiera pomieszczenia dla OSP, w tym garaż z zapleczem technicznym na parterze oraz pomieszczenia socjalne na piętrze, klatkę schodową i nieużytkowany strych. Dodatkowo przewidziano wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, odgromowej i wentylacji mechanicznej, gazowej. Obecny stan zaawansowania budowy to stan surowy zamknięty dobudowanej części.

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr 327.2018.2022 z dnia 13.03.2018 r. znak AB.6740.W.300.2018 oraz prawomocną decyzję zamienną nr 295.2024 znak AB.6740.4.1.2024.IG z dn. 22.02.2024 r.

Szczegółowy zakres prac w ujęciu ilościowym został przedstawiony w przedmiarze, który jest zgodny z dokumentacją techniczną i stanowią wraz z nimi załącznik do SWZ.

Na opis przedmiotu zamówienia składają się załączone do niniejszej SWZ:

- dokumentacja techniczna
- przedmiary robót
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.

### 3.2. Dane obiektu:

Dane obiektu	Stan istniejący	Projektowana rozbudowa
Powierzchnia użytkowa obiektu	360,00 m <sup>2</sup>	289,20 m <sup>2</sup>
Powierzchnia ogólna	466,80 m <sup>2</sup>	365,20 m <sup>2</sup>
Kubatura	2 490,00 m <sup>3</sup>	1 460,00 m <sup>3</sup>
Wysokość budynku	8,70 m	8,70 m
Kondygnacje nadziemne	3 szt.	2 szt.

### 3.3. Główny zakres robót obejmuje:

#### 3.3.1) Roboty ogólno- budowlane

Wydzielenie strefy niebezpiecznej i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi na czas wykonywania robót budowlanych 1 szt., demontaż i zabezpieczenie istniejących przewodów (urządzeń) instalacji, rynien i rur spustowych – przed uszkodzeniem 1 szt., rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 51,3 m, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 29,5 m, wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m<sup>2</sup> 3 szt., wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m<sup>2</sup> 4 szt., wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m<sup>2</sup> 8,1 m<sup>2</sup>, wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m<sup>2</sup> 3,74 m<sup>2</sup>, odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm 19,9 m, odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 20 cm 19,9 m, wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m<sup>2</sup> 5,0 szt., wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m<sup>2</sup> 2 6,44 m, demontaż konstrukcji stalowych zadaszeń 2,0 szt., rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6,51 m<sup>2</sup>, roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 1,43 m<sup>2</sup>, rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 11,55 m<sup>2</sup>, rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 11,55 m<sup>2</sup>, roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie 3,01 m<sup>3</sup>, rozebranie

wykładziny ściennej z płytek 21,30m<sup>2</sup>, rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 5,22 m<sup>2</sup>, odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej 31,24 m<sup>2</sup>, rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 17,56 m<sup>2</sup>, rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 1,816 m<sup>3</sup>, zerwanie posadzki cementowej 5,22 m<sup>2</sup>, roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15'cm, mechanicznie 1,305 m<sup>3</sup>, demontaż ustępu z miską fajansową 3 kpl., demontaż umywalki 1 kpl., demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi'100'mm 3 szt., demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi'50-80'mm 1 szt., demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi'50-100'mm 5 m, demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'50-100'mm 3 m, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy 14 m<sup>3</sup>, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0'km 14 m<sup>3</sup>, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5'km - dodatek za 10 km 14 m<sup>3</sup>, wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km 19,172 m<sup>3</sup>, wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km - dodatek za 9 km 19,172 m<sup>3</sup>, koszt składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki 19,172 m<sup>3</sup>, uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego 0,445 m<sup>3</sup>, przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły 3,3 m, naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25'm<sup>2</sup> 12 szt., naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50'm<sup>2</sup> 7 szt., wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3'm 3,0 m<sup>3</sup>, wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5'm w gruncie kategorii III 0,750 m<sup>3</sup>, odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III 3,75 m<sup>3</sup>, rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1'm wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III 3,750 m<sup>3</sup>, plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 60 m<sup>2</sup>, przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10'm<sup>2</sup>, grubość do 20'cm- przejścia dla instalacji do istniejącej kotłowni - grubości 60 (krotność 3) 0,5 m<sup>2</sup>, deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe 12 m<sup>2</sup>, podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 0,5 m<sup>3</sup>, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe – Beton C20/25 1,80 m<sup>3</sup>, przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14'mm, żebrowane 17,76 kg, przygotowanie i montaż zbrojenia, strzemiona, pręty Fi do 6'mm 2,22 kg, podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 0,6 m<sup>3</sup>, podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - Beton C12/15 1,20 m<sup>3</sup>, izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - krotność 2 5,500 m<sup>2</sup>, izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm<sup>2</sup> 6,0 m<sup>2</sup>, izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa z wywinieciem na ściany 11,0 m<sup>2</sup>, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - STROPIAN EPS 100 PODŁOGA GR. 10 cm 6,0m<sup>2</sup>, posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25'mm 6,0 m<sup>2</sup>, posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm - dodatek za 45 mm 6,000 m<sup>2</sup>, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów zgrzewanych 6,0 m<sup>2</sup>, wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 cegły 7,0 m, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej - dylatacja 8,05 m<sup>2</sup>, ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5'm, pustak U/220, grubość 25'cm 18,55 m<sup>2</sup>, wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły 5,60 m, belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m<sup>2</sup>, transport betonu taczkami, japonkami – Beton C25/30 0,094 m<sup>3</sup>, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30'cm - Beton C25/30 0,35 m<sup>3</sup>, płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8'cm, beton podawany pompą - Beton C25/30 7,040 m<sup>2</sup>, płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1'cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - dodatek za 4 cm - Beton C25/30 7,040 m<sup>2</sup>, zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14'mm 0,10 t, zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm 0,005 t, tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5'm<sup>2</sup> 6,0 m<sup>2</sup>, dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10'mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, stropy płaskie, belki, podciągi, biegi i spoczniki schodowe, ponad 5'm<sup>2</sup> (w 1 miejscu) 6,0 m<sup>2</sup>, tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm<sup>2</sup> 35 m<sup>2</sup>, dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10'mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, ponad 5'm<sup>2</sup> (w 1 miejscu) 17,500 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 35,00 m<sup>2</sup>, licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła 35,00 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym 6,0 m<sup>2</sup>, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm, metoda zwykła – płytki antypoślizgowe, zaprawa wysokoelastyczna 6,00 m<sup>2</sup>, tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłogę z tynku 6,0 m<sup>2</sup>, malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie 6,0 m<sup>2</sup>, kanały z pustaków ceramiczne wentylacyjne 7,0 m, obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratkach wentylacyjnych - kratka PVC 14x21 bez żaluzji 1,0 szt., wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25'cm 12,0 m, naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00'm<sup>2</sup> (w 1 miejscu) 2 miejsca, wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1'm<sup>2</sup>/miejsce), płytki terakotowe 30x30'cm 2,0 m<sup>2</sup>, przywrócenie pomieszczenia do pierwotnego stanu po wymianie drzwi 2,0 szt. gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego bardzo chłonnego 4,563 m<sup>2</sup>, wykonanie jastrychów cementowych na

przygotowanym podłożu, warstwa kontaktowa 3,456 m<sup>2</sup>, wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu o grubości 25 mm - stopnice i podesty schodów 3,456 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15 cm - podstopnice (zaprawa mrozoodporna, wysokoelastyczna) (krotność 2) 1,44 m, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15 cm - cokół na ścianie budynku (zaprawa mrozoodporna, wysokoelastyczna) (krotność 2) 3,060 m, Przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20 cm (R,M,S x 1,5)- boki zewn. biegów schodowych (zaprawa mrozoodporna, wysokoelastyczna) (krotność 2) 2,160 m, wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża 4,563 m<sup>2</sup>, wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, zwilżenie podłoża 4,563 m<sup>2</sup>, wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody 3,456 m<sup>2</sup>, wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierzchni pionowej, przeciw przesączaniu wody 1,107 m<sup>2</sup>, wklejenie taśmy uszczelniających, na powierzchni poziomej i pionowej 5,220 m, okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana - stopnice - płytki antypoślizgowe - GRANIT PŁOMIENIOWANY GR 30 MM 3,456 m<sup>2</sup>, okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana - podstopnice - GRANIT PŁOMIENIOWANY GR 20 MM 1,440 m<sup>2</sup>, cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15 cm - cokół na ścianie budynku - GRANIT PŁOMIENIOWANY GR 10 MM 3,060 m, cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20 cm (krotność 1,5) - cokół na ścianie murku - GRANIT PŁOMIENIOWANY GR 10 MM 2,160 m, malowanie farbą elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrada 1,890 m<sup>2</sup>, zabezpieczenie pomieszczenia istniejącej sali zebrań folią PE na czas prowadzonych robót 1,0 szt., odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30 cm 3,00 m, rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,40 m<sup>2</sup>, odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej 2,10 m<sup>2</sup>, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,356 m<sup>3</sup>, wykonanie podłoża betonowego o powierzchni do 0,10 m<sup>2</sup> - poduszki pod belki prefabrykowane z zaprawy szybkomontażowej 6 miejsc, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP. 200-260 mm 10,500 m, umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 10,50 m, wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 1,995 m<sup>3</sup>, wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej 2,625 m<sup>2</sup>, przywrócenie pomieszczeń do pierwotnego stanu po robotach budowlanych 1,0 kpl., roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie 0,432 m<sup>3</sup>, wykucie odsłoniętych, prętów zbrojeniowych z powierzchni na ścianie, mechanicznie, o średnicy do 12 mm 16,200 m, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,432 m<sup>3</sup>, wykonanie podłoża betonowego o powierzchni do 0,10 m<sup>2</sup> - poduszki pod belki prefabrykowane z zaprawy szybkomontażowej 6 miejsc, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP. 200-260 mm 10,500 m, umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 10,50 m, wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej 2,625 m<sup>2</sup>, obmurowanie końców nadproży prefabrykowanych 5,40 m, roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie 0,443 m<sup>3</sup>, wykucie odsłoniętych, prętów zbrojeniowych z powierzchni na ścianie, mechanicznie, o średnicy do 12 mm 12,30 m, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,443 m<sup>3</sup>, wykonanie podłoża betonowego o powierzchni do 0,05 m<sup>2</sup> - poduszki pod belki prefabrykowane z zaprawy szybkomontażowej 16 miejsc, ułożenie nadproży prefabrykowanych 12,300 m, obmurowanie końców nadproży prefabrykowanych 4,30 m, odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30 cm 10,40 m, wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m<sup>2</sup> 1,0 szt., rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 0,5 m<sup>2</sup>, zerwanie posadzki cementowej 0,50 m<sup>2</sup>, wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły 4,20 m, ścianki działowe z bloczków (grubość 11,5 cm) - transport materiałów wyciągiem, bloczki wysokości 40 cm, bloczki gładkie - zamurowanie otworu po drzwiach (Wsp do Rx1,5) 2,10 m<sup>2</sup>, wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pas do 50 cm 5,20 m, tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m<sup>2</sup> 2,10 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany 4,70 m<sup>2</sup>, licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła 4,70 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym 0,50 m<sup>2</sup>, Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu o grubości do 45 mm 0,50 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym 0,5 m<sup>2</sup>, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 0,50 m<sup>2</sup>, ścianki działowe grubości 11,5 cm, z pustaków ceramicznych "Porotherm" (lub równoważny), budynki 1-kondygnacyjne, do 4.5 m 4,8 m<sup>2</sup>, drzwi 1-skrzydłowe, trzy zawiasy - zewnętrzne EI-30 - (1 szt) 2,10 m<sup>2</sup>, drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe, trzy zawiasy - zewnętrzne - (1 szt) 2,10 m<sup>2</sup>, drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe, trzy zawiasy - zewnętrzne - (2 szt) 6,30 m<sup>2</sup>, drzwi 1-skrzydłowe, trzy zawiasy - wewnętrzne EI-30 - (1 szt) 2,10 m<sup>2</sup>, drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe, trzy zawiasy - wewnętrzne - (3 szt) 7,560 m<sup>2</sup>, drzwi z kształowników z wysokoudarowego PVC, drzwi, trzy zawiasy - wewnętrzne (10) 19,740 m<sup>2</sup>, wrota do garaży podnoszone - brama garażowa segmentowa ocieplona otwierana automatycznie - (2 szt) 21,120 m<sup>2</sup>, okna i drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PVC, ścianki pełne bez ocieplenia, kotwy - zabudowa przestrzeni pod schodami zewnętrznymi z drzwiczkami 6,50 m<sup>2</sup>, okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,25 m<sup>2</sup> - schody systemowe na strych EI-30 1,20 m<sup>2</sup>, balustrady z pochwytem stalowym, okienne proste - balustrada zewnętrzna w ramie ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem bezpiecznym, (12 szt) 10,920 m, montaż folii antywłamaniowej na szybach okiennych 18,61 m<sup>2</sup>, balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem bezpiecznym, mocowane w co 3 stopień 11,0 m, balustrady z pochwytem stalowym proste, ze stali nierdzewnej 3,30 m, pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej 5,50 m, rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady

podstawowe 470,388 m<sup>2</sup>, instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 10 m, bednarka (nakłady podstawowe) 470,388 m<sup>2</sup>, rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m<sup>2</sup> wg rzutu pionowego) - 1,00 zestaw, rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe 431,758 m<sup>2</sup>, instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 15 m, bednarka (nakłady podstawowe) 431,758 m<sup>2</sup>, rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m<sup>2</sup> wg rzutu pionowego) - 1,00 zestaw, dodatek za rusztowanie na pokryciu dachowym 143,965 m<sup>2</sup>, daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe 22,00 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 124,595 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany 777,551 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - ościeża, okapy dachu 146,311 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian 184,772 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne 923,862 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża 923,862 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków 923,862 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie grubości 5 cm, na ścianach - uzupełnienie wnęk i uskoków ścianach 15,551 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 10 cm, na ścianach - uzupełnienie wnęk i uskoków ścianach 7,776 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt grubości 5 cm, na ścianach - COKÓŁ 43,835 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 15 cm, na ścianach - COKÓŁ 54,285 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 10 cm, na ścianach 376,630 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 15 cm, na ścianach 302,801 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach 88,082 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, wystające pasy na powierzchni ścian przy ościeżach 79,794 m<sup>2</sup>, Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 8 cm, na sufitach od dołu pas szer do 50 cm - okapy dachu 102,270 m<sup>2</sup>, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m<sup>2</sup> do podłoża z betonu - COKÓŁ 98,120 m<sup>2</sup>, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m<sup>2</sup> do podłoża z betonu - ściany i ościeża 162,311 m<sup>2</sup>, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m<sup>2</sup> do podłoża z cegły - ściany i ościeża 605,202 m<sup>2</sup>, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m<sup>2</sup> do podłoża z betonu - okapy dachu 102,270 m<sup>2</sup>, zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach, styropian - COKÓŁ 98,120 m<sup>2</sup>, zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, styropian - ściany 679,431 m<sup>2</sup>, zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach, oddzielnych pasach, styropian 167,876 m<sup>2</sup>, zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - okapy dachu 102,270 m<sup>2</sup>, dodatkowa warstwa siatki - NA WYS. 2 M 196,40 m<sup>2</sup>, montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu 98,20 m, ochrona narożników wypukłych, prostych 637,27 m, gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa - ściany, ościeża, okapy dachu 493,153 m<sup>2</sup>, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm 679,431 m<sup>2</sup>, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 35 cm, ziarno 1,5 mm 167,876 m<sup>2</sup>, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na sufitach, belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm - okapy dachu 102,270 m<sup>2</sup>, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej, dodatek za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm, ziarno 1,5 mm 270,146 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa - COKÓŁ 98,120 m<sup>2</sup>, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - COKÓŁ 98,120 m<sup>2</sup>, konstrukcje szkieletowe, ocypy pojedyncze, szerokość 140-150 mm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregacyjno-grzybobójczym - konstrukcja dla podbitki dachu 38,880 mb, poszycie sufitów szkieletowych, sufity z desek o szerokości 12 cm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregacyjno-grzybobójczym - podbitka dachu od spodu z listwami wykończeniowym 77,760 m<sup>2</sup>, malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewnianych (impregnat - zabezpiecza drewno przed wilgocią i gniciem, wysoka trwałość barwy i powłoki, odporny na działanie promieni UV, zachowuje rysunek słojów drewna) - dwukrotnie (Krotność 2) 77,760 m<sup>2</sup>, obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z blachy powlekanej do 1,0 m 14,0 szt., obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z blachy powlekanej do 1,5 m 16,0 szt., obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z blachy powlekanej do 2,0 m 9,0 szt., naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń - roboty naprawcze umożliwiające wymianę rynien dachowych 20,200 m<sup>2</sup>, naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych łątek o powierzchni do 0,01 m<sup>2</sup> 4,040 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm 37,461 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 31,510 m<sup>2</sup>, rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 42,0 m, rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12 cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 9,30 m, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 4,0 szt. rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 15,00 m, rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 6,0 m, rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 8,50 m, sprawdzenie i naprawa, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, umocowanie wkrętami, doszczelnienie- obróbki kalenicy, kominów, ścian na styku z pokryciem dachowym 126,0 m,

sprawdzenie i naprawa, pokrycia dachowego z blachy, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, umocowanie wkrętami, doszczelnienie 301,0 m<sup>2</sup>, kominki, rury wywiewne kanalizacyjne - systemowe dla pokrycia dachów blachą trapezową 3,0 szt., murlaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm<sup>2</sup> - drewno zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,206 m<sup>3</sup>, Ramy górne i płatwie o długości do 3`m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm<sup>2</sup> - drewno zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,132 m<sup>3</sup>, podwaliny krótkie o długości do 2`m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm<sup>2</sup> - drewno zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,040 m<sup>3</sup>, słupy o długości do 2`m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm<sup>2</sup> - drewno zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,120 m<sup>3</sup>, miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm<sup>2</sup> - drewno zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,080 m<sup>3</sup>, krokwie zwykłe o długości do 4.5`m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm<sup>2</sup> - drewno zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,40 m<sup>3</sup>, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 13,20 m<sup>2</sup>, pokrycie dachów, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat - drewno zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 13,20 m<sup>2</sup>, deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 3,30 m<sup>2</sup>, deski czołowe - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 3,30 m, konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokość 140-150`mm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym - konstrukcja dla podbitki dachu 3,30 mb, poszycie sufitów szkieletowych, sufity z desek o szerokości 12`cm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym - podbitka dachu od spodu z listwami wykończeniowymi 3,960 m<sup>2</sup>, malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewnianych (impregnat - zabezpiecza drewno przed wilgocią i gniciem, wysoka trwałość barwy i powłoki, odporny na działanie promieni UV, zachowuje rysunek słoju drewna) - dwukrotnie (Krotność 2) 3,960 m<sup>2</sup>, pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łąkach, dachy do 25`m<sup>2</sup> 13,20 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm 3,750 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm 1,750 m<sup>2</sup>, rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15`cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 3,40 m, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 1,0 szt., rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10`cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 3,0 m, izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi na stropie poddasza nieużytkowego - docieplenie stropu od góry - folia paroprzepuszczalna - wełna mineralna gr. 200 mm 7,040 m<sup>2</sup>, konstrukcje daszków 1-spadowe 4,080 m<sup>2</sup>, deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 4,080 m<sup>2</sup>, deski czołowe - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 3,40 m, poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 14`cm - deski pod obróbki boczne - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,360 m<sup>2</sup>, konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokość 140-150`mm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym - konstrukcja dla podbitki dachu 4,080 mb, poszycie sufitów szkieletowych, sufity z desek o szerokości 12`cm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym - podbitka dachu od spodu z listwami wykończeniowymi 4,080 m<sup>2</sup>, malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewnianych (impregnat - zabezpiecza drewno przed wilgocią i gniciem, wysoka trwałość barwy i powłoki, odporny na działanie promieni UV, zachowuje rysunek słoju drewna) - dwukrotnie (Krotność 2) 4,080 m<sup>2</sup>, pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łąkach, dachy do 25`m<sup>2</sup> 4,080 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm 2,350 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm 0,432 m<sup>2</sup>, rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12`cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 4,60 m, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 1,0 szt. rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10`cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 3,0 m, konstrukcje daszków 1-spadowe 2,200 m<sup>2</sup>, deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 2,20 m<sup>2</sup>, deski czołowe - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 2,20 m, poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 14`cm - deski pod obróbki boczne - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym 0,150 m<sup>2</sup>, konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokość 140-150`mm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym - konstrukcja dla podbitki dachu 2,20 mb, poszycie sufitów szkieletowych, sufity z desek o szerokości 12`cm - deski zabezpieczone dwukrotnie środkiem impregancyjno-grzybobójczym - podbitka dachu od spodu z listwami wykończeniowymi 2,20 m<sup>2</sup>, malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewnianych (impregnat - zabezpiecza drewno przed wilgocią i gniciem, wysoka trwałość barwy i powłoki, odporny na działanie promieni UV, zachowuje rysunek słoju drewna) - dwukrotnie (Krotność 2) 2,200 m<sup>2</sup>, pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łąkach, dachy do 25`m<sup>2</sup> 2,20 m<sup>2</sup>, Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm 1,60 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm 0,180 m<sup>2</sup>, rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12`cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 3,20 m, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 1,0 szt. rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10`cm - malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich 2,50 m, wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5`m 2,0 szt. zabezpieczenie połaci dachowej przy kominach 1,00 szt., przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5`m<sup>3</sup>/miejsce 0,432 m<sup>3</sup>, gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 7,40 m<sup>2</sup>, wyrównanie podłóży, na ścianach, uzupełnienie ubytku o głębokości do 1,5 m - gotową zaprawą 7,400 m<sup>2</sup>, deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe 9,00 m, przygotowanie i montaż zbrojenia,



pręty Fi do 6 mm, gładkie 15,188 kg, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe - Beton C16/B20 3,375 m<sup>2</sup>, przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotnie 7,400 m<sup>2</sup>, przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 5 cm, na ścianach 7,400 m<sup>2</sup>, zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach 7,400 m<sup>2</sup>, dodatkowa warstwa kleju 7,400 m<sup>2</sup>, pokrycie ścian blachą powlekaną na łąkach 7,400 m<sup>2</sup>, malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie, beton - części wystające czapki kominowe od dołu 1,080 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekannej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm 1,560 m<sup>2</sup>, obróbki blacharskie z blachy powlekannej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 5,740 m<sup>2</sup>, kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1 m<sup>2</sup> - zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką z prętów o oczkach 20x20x3 (odchylane) OCYNKOWANE OGNIOWO MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE OBRÓBEK BLACHARSKICH 0,500 m<sup>2</sup>, obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 5,0 szt., drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,5-1,00 m<sup>2</sup> 2,000 szt., drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,2-0,50 m<sup>2</sup> 2,0 szt., wycieraczki do obuwia typowe - 0,5-1,0 m<sup>2</sup> 3,0 szt. uchwyty do flag 4,0 szt., ponowny montaż uprzednio zdemontowanych przewodów (urządzeń) instalacji, z dostosowaniem montażu po termomodernizacji elewacji 1,0 szt., koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm 17,70 m<sup>2</sup>, koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości - dodatek za 20 cm 17,700 m<sup>2</sup>, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV 30,10 m, ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 0,903 m<sup>3</sup>, obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30,10 m, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 17,70 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa dolna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 17,70 m<sup>2</sup>, podbudowa z tłuczni kamienno, warstwa dolna z tłuczni, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek za 10 cm 17,700 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 17,70 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek za 3 cm 17,70 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 17,70 m<sup>2</sup>, koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 32,40 m<sup>2</sup>, koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - dodatek za 30 cm 32,400 m<sup>2</sup>, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x30 cm, grunt kategorii III-IV 16,10 m, ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 0,483 m<sup>3</sup>, obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16,10 m, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 32,400 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa dolna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 32,40 m<sup>2</sup>, Podbudowa z tłuczni kamienno, warstwa dolna z tłuczni, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek za 25 cm 32,40 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 32,40 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek za 3 cm 32,40 m<sup>2</sup>, warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 32,40 m<sup>2</sup>, warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - dodatek za 2 cm 32,40 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 32,40 m<sup>2</sup>, odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III 14,614 m<sup>3</sup>, rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III 14,614 m<sup>3</sup>, Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 150,0 m<sup>2</sup>, obsianie skarp w ziemi urodzajnej 150,0 m<sup>2</sup>, humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm 120,0 m<sup>2</sup>, wywóz ziemi samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kategorii III 9,066 m<sup>3</sup>, wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - dodatek za 10 km 9,066 m<sup>3</sup>, koszt składowania ziemi 9,066 m<sup>3</sup>, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10 cm - kostka do ponownego wbudowania 12,400 m<sup>2</sup>, wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8-1,5 m 7,20 m<sup>3</sup>, ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - Beton C12/15 - pod odwodnienie liniowe 0,30 m<sup>3</sup>, odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 mm do 150 mm, klasa obciążenia C250 - kratka żeliwna - krawędź koryta stal ocynkowana mocowanie śrubowe 5,0 m, studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm, klasa obciążenia C250 1 kpl., włączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej z robotami towarzyszącymi 1 szt., podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15 cm, piasek 9,0 m<sup>2</sup>, przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm 15 m, obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 4,050 m<sup>3</sup>, ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8-1,5 m 3,309 m<sup>3</sup>, zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 3,309 m<sup>3</sup>, roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10 m odległości przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu III - dodatek za 30 m 3,891 m<sup>3</sup> rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III 3,891 m<sup>3</sup>, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 7,440 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa dolna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 7,440 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa dolna z tłuczni, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek za 2 cm 7,440 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 7,440 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 7,440 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - z

kostki uprzednio zdemontowanej 7,440 m<sup>2</sup>, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10 cm - kostka do ponownego wbudowania 28,00 m<sup>2</sup>, wykopu liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m 21,000 m<sup>3</sup>, studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 315 mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0 m, pokrywa PVC 3,0 szt., studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 315 mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, dodatek za każdy 1,0 m różnicy głębokości studni 2,400 m, podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15 cm, piasek 21,0 m<sup>2</sup>, przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm 35,00 m, włączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej z robotami towarzyszącymi 1,0 szt., obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 9,450 m<sup>3</sup>, ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m 13,821 m<sup>3</sup>, zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 13,821 m<sup>3</sup>, roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10 m odległości przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu III - dodatek za 30 m 7,179 m<sup>3</sup>, rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III 7,179 m<sup>3</sup>, wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii III 12,0 m<sup>3</sup>, wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - dodatek za 10 km 12,000 m<sup>3</sup>, Koszt składowania ziemi 12,00 m<sup>3</sup>, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 28,00 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 28,0 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek za 2 cm 28,0 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 28,00 m<sup>2</sup>, podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 28,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - z kostki uprzednio zdemontowanej 28,00 m<sup>2</sup>, przestawianie obrzeży betonowych i oporów z połowin płyt, obrzeża 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14,00 m, remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokość 8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny piaskiem - przełożenie istniejącej kostki betonowej 81,00 m<sup>2</sup>, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe 4,0 szt. ocieplenie od spodu stropów garaży, piwnic i przejazdów wykonanych z cegły pełnej i żelbetu, z mechanicznym mocowaniem płyt, z wykończeniem powierzchni, płyta grubości 8 cm 96,190 m<sup>2</sup>, dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, przygotowanie podłoża, mechaniczne, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności 235,553 m<sup>2</sup>, wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 203,30 m<sup>2</sup>, wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki - klatka 32,253 m<sup>2</sup>, dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciągach, przygotowanie podłoża, mechaniczne, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności 20,654 m<sup>2</sup>, wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30/30 cm, sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 20,654 m<sup>2</sup>, dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, mechaniczne, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności 718,068 m<sup>2</sup>, dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, mechaniczne, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności - klatka schodowa 130,832 m<sup>2</sup>, wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 718,068 m<sup>2</sup>, wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki - klatka schodowa 130,832 m<sup>2</sup>, różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - założenie narożników tynkarskich 380,780 m, tynki zwykle ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m<sup>2</sup>, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm 2,920 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany 184,680 m<sup>2</sup>, licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła 184,680 m<sup>2</sup>, dostarczenie i montaż lusterek o pow. do 1 m<sup>2</sup> 2,0 szt., obudowa poddasza D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa zabudowy F 0.5/EI 60, - wełna gr 25 cm - skosy 45,920 m<sup>2</sup>, obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 - obudowa pionów inst. 7,500 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - sufity 320,144 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - sufity - klatka schodowa 32,253 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany 485,548 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany - klatka schodowa 130,832 m<sup>2</sup>, malowanie farbami wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa 805,692 m<sup>2</sup>, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - farba lateksowa 805,692 m<sup>2</sup>, malowanie farbami wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa - klatka schodowa 163,085 m<sup>2</sup>, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - farba lateksowa - klatka schodowa 163,085 m<sup>2</sup>, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa 53,420 m<sup>2</sup>, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - farba lateksowa

53,420 m2, gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa - lamperie 50,760 m2, wykonanie lamperii na części sali dobudowywanej zgodnie z wykonaną na sali widowiskowej 50,760 m2, obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości do 1 m 8,0 szt. obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych - kratka PVC 14x21 bez żaluzji 10,00 szt. przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200 mm 5,50 m2, izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa z wywinieciem na ściany 431,880 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian gr. 50 mm 103,200 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian gr. 80 mm 60,200 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian gr. 100 mm 126,480 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian gr. 150 mm 142,0 m2, izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa z wywinieciem na ściany 453,474 m2, odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm, klasa obciążenia D400 8,00 m, studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 300 mm, klasa obciążenia D400 1,0 kpl., podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły - płyta gr 25 cm zbrojona 21,70 m3, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka zbrojeniowa 86,80 m2, schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami 0,050 m3, posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm 362,334 m2, posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm - dodatek za 25 mm 362,334 m2, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów zgrzewanych 362,334 m2 gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym 453,474 m2, wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki o grubości 10 mm na podłożach: betonowych 102,90 m2, epoksydowa powłoka ochronna, na podłożach gładkich, gruntowanie podłoża 102,900 m2, epoksydowa powłoka ochronna na podłożach gładkich, warstwa ochronna 102,9 m2, epoksydowa powłoka ochronna, na podłożach nierównych, powłoka zamykająca z posypką 102,900 m2, epoksydowa powłoka ochronna powłoka na podłożach nierównych, dodatek za następną warstwę, tylko dla powłoki zamykającej z posypką 102,900, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 145,364 m2, gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 13,161 m2, cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła 87,740 m, posadzki z deszczulek na lepiku asfaltowym 63,210 m2, cokół dla posadzek z deszczulek i parkietu 33,840 m, podłoga ślepa grubości 25 mm na legarach ułożona krzyżowo - podesty drewniane 14,454 m2, podłoga z desek struganych grubości 32 mm - podesty drewniane 14,454 m2, szlifowanie parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek 77,664 m2, lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów 77,664 m2, gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym 19,932 m2, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - podesty 19,932 m2, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - podesty 19,932 m2, gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 3,324 m2, cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podłoża 22,160 m, cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła 22,160 m, gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem wzmacniającym 23,707 m2, okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 17,980 m2, okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm - płytki antypoślizgowe 17,980 m2, cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15 cm 17,980 m, cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15 cm 17,980 m, cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, belka policzkowa wysokości 30 cm (krotność x 2) 10,100 m, cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, belka policzkowa wysokości 30 cm (krotność x 2) 10,100 m, dostarczenie i montaż listwy wykończeniowej podłóg 37,20 m, Zabezpieczenie montaż i demontaż - okien, drzwi, lamperii, zabezpieczenie mebli, elementów na ścianach folią polietylenową w pomieszczeniach remontowanych 1,0 kpl., zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową twardą wraz z demontażem 134,600 m2, zabezpieczenie podłóg folią 134,60 m2, rozebranie płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych na stropie - od strony strychu 146,610 m2, rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieżką lub trocinami, grubości do 10 cm - od strony strychu 160,660 m2, rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe- od strony strychu 160,660 m2, rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy- od strony strychu 160,660 m2, rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasyпки- od strony strychu 160,660 m2, rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza - sala strop ze skosami 90,630 m2, rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych - sala strop ze skosami 90,630 m2, rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy - sala strop ze skosami 90,630 m2, rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza 65,500 m2, rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2, okładzina pojedyncza 7,200 m2, rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 65,500 m2, rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy 65,500 m2, rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza - sala przy stropie ze skosami 9,375 m2, rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane - sala przy stropie ze skosami 9,375 m2, usunięcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, przy

powierzchni rozbiórki ponad 5 m<sup>2</sup>, grubość ponad 8 cm - sala przy stropie ze skosami 9,375 m<sup>2</sup>, rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m<sup>2</sup>, okładzina pojedyncza 23,80 m<sup>2</sup>, usunięcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sfitu lub sfitu podwieszonoego z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m<sup>2</sup>, grubość ponad 8 cm 23,80 m<sup>2</sup>, rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe 5,0 kolumn, rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę) - 1,00 zestaw, podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami - konstrukcji dachu, słupów (wys. stempel do 3,5 m) 6,000 szt. podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży - konstrukcji dachu, słupów (wys. stempel do 3,5 m) 6,000 szt. podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami - konstrukcji dachu, słupów (wys. stempel pow. 3,5 m) 6,000 szt., Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży - konstrukcji dachu, słupów (wys. Stempel pow. 3,5 m) 6,000 szt., wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana 71,404 m wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie 17,851 m, wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronnie 89,256 m, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, kleszcze 28,000 m, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, podwaliny 12,000 m, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy 7,000 m, wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, nabicie desek 1-stronnie 32,000 m, wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, nabicie desek 2-stronnie 24,000 m, wymiana elementów schodów drewnianych, stopnice - schody na strychu 6,000 szt., wymiana elementów schodów drewnianych, podstopnice - schody na strychu 6,000 szt., wymiana elementów schodów drewnianych, poręcze - schody na strychu 2,000 m, roboty odgrzybieniuowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, balii i krawędziaków - oczyszczenie i zmycie podłoga (Wsp do Rx1,50) 461,660 m<sup>2</sup>, impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami olejowymi, 3-krotna, bale i krawędziaki, środkiem impregnacyjno-grzybobójczym i ogniochronnym uodporniającym drewno do stopnia niezapalności oraz zabezpieczającym drewno przed destrukcją biologiczną - konstrukcji stropu drewnianego 160,660 m<sup>2</sup>, impregnacje grzybobójcze drewna metodą opryskiwania, 3-krotna z przerwami, krawędziaków, środkiem impregnacyjno-grzybobójczym i ogniochronnym uodporniającym drewno do stopnia niezapalności oraz zabezpieczającym drewno przed destrukcją biologiczną - konstrukcji dachu 301,00 m<sup>2</sup>, rdzenie żelbetowe 10 szt., wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły 5,000 m, deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, słupy 2,500 m<sup>2</sup>, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone słupy - Beton C25/30 0,313 m<sup>3</sup>, przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane 14,918 kg, przygotowanie i montaż zbrojenia, strzemiona, pręty Fi do 6 mm 10,390 kg, Nadproża 3 szt., odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm 14,640 m, wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły 12,000 szt., skucie występów na ścianach z kamieni, kamień twardy, szerokość/głębokość występów do 20 x 5 cm 13,440 m, mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14 mm, głębokość wiercenia do 10 mm 34,000 otwór, wciągnięcie i ułożenie kształowników stalowych - montaż kształowników stalowych 150x100x10 mm wraz z blachami 10 mm 13,440 m, mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, Fi do 25 mm 17,000 szt. wykonanie i montaż ściągów - pręt gwintowy Fi 12 - połączenie kształowników 9,058 kg, umocowanie siatek tylnarskich, siatka "Rabitzka" na stopkach belek 13,440 m, wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 4,435 m<sup>2</sup>, okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm - płyta gr. 12,5 mm GKB 7,320 m<sup>2</sup>, rygle stalowe 5 szt., konstrukcje stalowe, elementy przygotowane do montażu, wykończone, masa do 250 kg - z kosztem materiałów podstawowych i montażu, zgodnie z projektem 3,450 t, konstrukcje rusztów pod okładziny z wełny, na stropach między ryglami, z kształowników metalowych - strop ze skosami 90,630 m<sup>2</sup>, izolacje z folii PE, na ruszcie stropu rygli od spodu - strop ze skosami 90,630 m<sup>2</sup>, ślepy pułap, deski grubości 32 mm - montaż folii PE oraz desek impregnowanych gr. 32 mm od spodu na istniejących belkach (cena drewna zabezpieczona R-30) 65,50 m<sup>2</sup>, izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi między legarami ułożonymi na stropie - wełna gr. 200 mm 160,660 m<sup>2</sup>, izolacje z folii PE 160,660 m<sup>2</sup>, ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20 cm - deseki impregnowane gr. 32 mm (cena drewna zabezpieczona R-30) 160,660 m<sup>2</sup>, ślepa podłoga, z płyt cementowych gr. 20 mm - (REI-30) 160,660 m<sup>2</sup>, konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, szerokość 100-110 mm - (cena drewna zabezpieczona R-30) 9,375 m<sup>2</sup>, ocieplenie płytami z wełny mineralnej ścian: w konstrukcji szkieletowej drewnianej - wełna gr. 100 mm 9,375 m<sup>2</sup>, poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek impregnowanych o szerokości 32 cm (cena drewna zabezpieczona R-30) 9,375 m<sup>2</sup>, poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt cementowych gr. 20 mm - (REI-30) 9,375 m<sup>2</sup>, izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - wełna gr. 200 mm - klatka schodowa i WC 27,150 m<sup>2</sup>, izolacje z folii PE 27,150 m<sup>2</sup>, sufity podwieszono na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - płyta GKF gr 12,5 mm - strop ze skosami 90,630 m<sup>2</sup>, sufity podwieszono na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - płyta GKF gr 12,5 mm 65,500 m<sup>2</sup>, obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - płyta GKF gr 12,5 mm 7,200 m<sup>2</sup>, ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowe, 55-02 - płyta GKF gr 12,5 mm 9,375 m<sup>2</sup>, wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm - tynk na styku sfitu ścian 73,400 m, okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm - części sali od strony dobudowanej 22,466 m<sup>2</sup>, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - strop ze skosami, ściana między stropami - farba lateksowa 100,005 m<sup>2</sup>, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych

sposinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa 22,466 m<sup>2</sup>, gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa - lamperie 18,120 m<sup>2</sup>, wykonanie lamperii na części sali od strony dobudowanej 18,120 m<sup>2</sup>, umocowanie obluzowanych deszczulek parkietu z zakitowaniem szczelin i wymianą pojedynczych deszczulek 88,389 m<sup>2</sup>, wymiana, uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5 m<sup>2</sup> w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22 mm, na lepek 9,821 m<sup>2</sup>, szlifowanie parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek 98,210 m<sup>2</sup> wymiana cokołów z drewna liściastego o przekroju 39,200 m, lakierowanie trzykrotnie posadzek i parkietów 98,210 m<sup>2</sup>, przywrócenie pomieszczeń do pierwotnego stanu (salwa widowiskowa, pomieszczenia socjale x 2, klatka schodowa) 1,000 kpl., wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km 97,450 m<sup>3</sup>, wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - dodatek za 9 km 97,450 m<sup>3</sup>, koszt składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki 97,450 m<sup>3</sup>.

### 3.3.2) Roboty w zakresie instalacji wod.- kan.

Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 4 szt., przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 7 szt., zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 4 szt. zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły 7 szt., przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m<sup>2</sup>, beton żwirowy, grubość do 20 cm 4 szt., przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m<sup>2</sup>, beton żwirowy, grubość do 40 cm 4 szt., zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m<sup>2</sup>, głębokość ponad 10 cm 8 szt., rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi<sub>zew.</sub> 32 mm 28 m, rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi<sub>zew.</sub> 25 mm 33 m, rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi<sub>zew.</sub> 20 mm 18 m, rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi<sub>zew.</sub> 16 mm 37 m, dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi<sub>zew.</sub> 32 mm 4 szt., dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi<sub>zew.</sub> 25 mm 6 szt., dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi<sub>zew.</sub> 20 mm 2 szt., dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi<sub>zew.</sub> 16 mm 2 szt., zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm 2 szt., zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm 5 szt., zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm 2 szt., zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm 2 szt., Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm 3 szt., filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 20 mm 3 szt. filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 15 mm 2 szt., dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi<sub>zew.</sub> 20 mm 29 szt., dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, dopłuczek ustępowych, Fi<sub>zew.</sub> 20 mm 2 szt., próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 2 próby, próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatków za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm 87 m, płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 87 m, otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 13 mm, rurociąg Fi 32 mm 28 m, otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 13 mm, rurociąg Fi 25 mm 33 m, otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 13 mm, rurociąg Fi 20 mm 18 m, otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 13 mm, rurociąg Fi 16 mm 37 m, zawór z filtrem siatkowym Dn 15 mm 20 szt., bateria umywalkowa stojąca, Dn 15 mm 5 szt., bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm 2 szt. Bateria zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm 2 szt., bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm 1 szt., zawór czerpalny Dn 15 mm 2 szt., zawór czerpalny Dn 20 mm 3 szt., urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 50 dm<sup>3</sup> 2 kpl., urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80 dm<sup>3</sup> 1 kpl. Element Instalacja kanalizacyjna - z wyprowadzeniem instalacji na strych w pionie toalet. Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły 16 m, wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły 7 m, zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły 23 m, przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m<sup>2</sup>, beton żwirowy, grubość do 20 cm 4 szt., przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m<sup>2</sup>, beton żwirowy, grubość do 40 cm, 4 szt. zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m<sup>2</sup>, głębokość ponad 10 cm 8 szt., roboty ogólnobudowlane dla instalacji kanalizacyjnej. – pozostałe 1 kpl. rurociągi z PVC kanalizacyjne poziomo na płycie, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm 15 m, rurociągi z PVC kanalizacyjne poziomo na płycie, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm 10 m, rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm 30 m, rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm 8 m, rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm, 20 m, dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 5 szt. dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm 1 szt., dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 18 szt., rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm 3 szt., zawór napowietrzający (napowietrzacz) do przewodów kanalizacyjnych z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm 1 szt., czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm 3 szt., czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm 1 szt., zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy 1 szt., zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z płytą ociekową na szafce 1 szt., Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 5 szt. 2 kpl., wpust ściękowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm 7 szt., kabiny natryskowe do kąpielni, narożne, kabina półokrągła 1/2 koła, szyby ze szkła hartowanego 1, kpl., dostawa i montaż suszarki do rąk 2 szt., dostawa i montaż pojemnika na ręczniki

jednorazowe 3 szt., dostawa i montaż automatycznego dozownika do rąk 2 szt., Dostawa i montaż dozownika do rąk 3 szt.

### 3.3.3) Roboty w zakresie instalacji c.o.

Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 12 szt., przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 2 szt., przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt., zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły 12 szt., zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły 2 szt., zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 2 szt., przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m<sup>2</sup>, beton żwirowy, grubość do 20 cm 4 szt., przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m<sup>2</sup>, beton żwirowy, grubość do 40 cm 4 szt., zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m<sup>2</sup>, głębokość ponad 10 cm 8 szt., spuszczenie, napełnienie, płukanie i odpowietrzenie istniejącej instalacji c.o. (po podłączeniu do instalacji) 1 kpl., połączenie z istniejącą instalacją c.o. 1 szt. rurociągi z polibutyleny PE-X do c.o. układane w budynkach mieszkalnych, Dn 16 mm, z rozdzielaczami 142 m, rurociągi z polibutyleny PE-X do c.o. układane w budynkach mieszkalnych, Dn 20 mm, bez rozdzielaczy 58 m, rurociągi z polibutyleny PE-X do c.o. układane w budynkach mieszkalnych, Dn 25 mm, bez rozdzielaczy 76 m, rurociągi z polibutyleny PE-X do c.o. układane w budynkach mieszkalnych, Dn 32 mm, bez rozdzielaczy 24 m, zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn 32 mm, zawór kulowy 2 szt., zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn 25 mm, zawór kulowy 2 szt., filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 32 mm 1 szt., odpowietrznik automatyczny, armatura Dn 15 mm 3 kpl., kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn 15 mm 2 szt., grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 400-700 mm, CV-22 600 x 400 2 szt., grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 400-700 mm, CV-22 600 x 500 1 szt. grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 400-700 mm, CV-22 600 x 600 3 szt., grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm, CV-22 600 x 900 3 szt., grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm, CV-22 600 x 1000 2 szt., grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm, CV-22 600 x 1100 2 szt. grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm, CV-22 600 x 800 2 szt. grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 400-700 mm, CV-22 600 x 700 2 szt., podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn 15 mm), podłączenie od dołu, grzejnik płytowy i rządowy, typ: V, DF, rozeta pojedyncza z blachy 17 szt. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, Dn 15 mm 17 szt., próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 16-32 mm), budynki niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania Próby 300 m, próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa 1 m, próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na gorąco, bez regulacji 17 szt., otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 20 mm, rurociąg Dn 16 mm 142 m, otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 20 mm, rurociąg Dn 20 mm 58 m, otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 20 mm, rurociąg Dn 25 mm, 76 m, Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubość 30 mm, rurociąg Dn 32 mm 24 m.

### 3.3.4) Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

Wyłącznik ppoż szt. 1, Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru szt. 1. Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16, RIS16, RL22 o śr. do 47 mm w cegle rur fi 36 mm 12 m, rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 36 mm podłoże inne niż beton) 12 m, przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm<sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 5x10 mm<sup>2</sup> 12 m, Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 200 mm<sup>2</sup> FeZn 50x4 20 m, przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm<sup>2</sup> wciągane do rur LY 10 mm<sup>2</sup> 50 m, rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd rura RL 16 mm 12 m, uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr. do 30 mm szt. 8, uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr. do 100 mm szt. 4 szt., aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- główna szyna wyrównawcza szt. 1 szt., aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- główna miejscowa szyna szt. 5 szt., wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,6 m<sup>2</sup> Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m<sup>2</sup>- Rozdzielnia TP z wyposażeniem 1 szt., mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 10 otw., mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm otw. 14 otw., Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 800 m, Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm<sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY żo 3x1,5 mm<sup>2</sup> 760 m, przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm<sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY żo 3x2,5 mm<sup>2</sup> 650 m, oprawy oświetleniowe LED 38W IP20 nastropowa N5 21 kpl., oprawy oświetleniowe LED 40W IP20 nastropowa N4 3 kpl., oprawy oświetleniowe LED 49W IP66 N2 9 kpl., oprawy oświetleniowe LED 27W IP66 nastropowa N3 5 kpl., oprawy oświetleniowe LED 45W IP44 w z czujką ruchu N1 12 kpl., oprawa awaryjna LED IP65 nastropowa AW1 3 kpl., oprawa awaryjna LED IP65 nastropowa AW2 1 kpl., oprawa awaryjna LED IP65 naścienna zewnętrzna OP20 N 2 kpl., oprawa awaryjna LED IP40 nastropowa AW4 4 kpl., oprawa awaryjna LED IP40 nastropowa AW3 1 kpl., oprawa awaryjna kierunkowa LED IP40 naścienna EW1 5 kpl., oprawa awaryjna kierunkowa LED IP65 naścienna EW2, 2 kpl., oprawa kinkiety 2 kpl., kompletowanie

opraw świetłówkowych 46 szt., ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 103 szt., montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. Do 60mm 83 szt., montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. Do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm<sup>2</sup> 20 szt., montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 36 szt., montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm<sup>2</sup> z podłączeniem 21 szt., montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 11 szt., montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 15 szt., próby i sprawdzenie obwodów elektrycznych. Protokół badań i sprawdzeń 1 kpl, dokumentacja po wykonawcza 1 kpl., montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą 113,5 m, montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm 48 m, łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 8 szt., montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 14 szt., montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 6 szt., montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej Puszką kontrolna 6 szt., rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 31 m, wciąganie przewodów o przekroju do 4 mm<sup>2</sup> do rur 31 m, osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle 6 szt., montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami 2 kpl., montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - głębokość pograżenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. III 6 szt., pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1 pomiar, następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 6 pomiar, przeniesienie 2 anten alarmowania OSP na dach budynku 1, oświetlenie zewnętrzne wokół budynku (system LED świecący w górę i dół) - front 5 lamp, boki 3 lampy, tył 5 lamp. 1 kpl. oświetlenie zewnętrzne dużej mocy (lampy uliczne LED) na winklach budynku po 2 sztuki oraz na środku frontu i tyłu po 1 sztuce 1 kpl., 3 lampy halogenowe LED nad każdą z bram garażowych OSP załączanych od wewnątrz przy każdej z bram 1 kpl., wymiana na garażach, pomieszczeniu gospodarczym, suszarni na węże oraz pomieszczenia pod schodami gniazd elektrycznych z 2 gniazdowych na skrzynki (2x230V, 1x 400V 32A, 1x 400V 16A) 1 kpl. lampy na garażu nr 3 montowane na ścianie po 4 szt. na stronę 1 kpl., lampy suszarni montowanie lamp na ścianie 3 szt. na wysokości dolnego wieńca oraz 2 szt. pod sufitem 1 kpl., demontaż i montaż lamp w sali na piętrze w związku ze wzmocnieniem stropu konstrukcja stalową 1 kpl

### 3.3.5) Roboty w zakresie instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250 mm 1 szt., wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - dachowy fi 250 mm 1 szt., montaż na gotowym podłożu osprzętu instalacyjnego przeciwybuchowego z podłączeniem, łączniki 1 szt., kratki wentylacyjne do przewodów stalowych, o obwodach do 2000 mm, 1 szt., czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie 1 szt. Roboty ogólnobudowlane dla odprowadzenia spalin 1 kpl., przewody oprowadzenia spalin kołowe fi 250 ze stali nierdzewnej 3,925 m<sup>2</sup>, przewody oprowadzenia spalin kołowe, ocieplone z odprowadzeniem skroplin ze stali nierdzewnej 5,495 m<sup>2</sup>, wywietrzniki cylindryczne, ze stali nierdzewnej fi 200 mm 1 szt., dostarczenie i montaż odsysacza spalin kompletny, z automatyką sterowaną radiowo, wentylatorem promieniowym, tłumikiem kanałowym do wyciszenia pracy wentylatora. Rury i kształtki wentylacyjne fi 200mm, okablowanie, oraz elementy konieczne do mocowania odsysacza do ściany lub sufitu zestaw

### 3.3.6) Roboty w zakresie instalacji gazowej

Demontaż podejścia do gazomierza, rura przyłączeniowa Fi 25 mm 1 kpl., demontaż kurka gazowego w instalacji Fi 15-50 mm 1 szt., Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m<sup>2</sup> - skrzynki gazowej 1 szt., wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły 0,25 m<sup>2</sup>, obsadzenie ościeżnic, stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 1,0 m<sup>2</sup> - montaż skrzynki gazowej 700x820x250 z kosztem materiału 1 szt., wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, Fi 32 mm 1 szt., wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego, Fi 25-32 mm 1 szt., podejścia obustronne do gazomierzy, we wnękach, nakłady dodatkowe, Fi 25 mm 2 kpl., rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm 25m, kształtki stalowe, Dn 25 mm 8 szt., kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 25 mm 2 szt. kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 32 mm 1 szt., próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100 m, średnica do 65 mm 2 próby, Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm 25 m, roboty ogólnobudowlane dla instalacji gazowej wraz z przywróceniem pomieszczeń do pierwotnego stanu 1 kpl., wymiana kotła gazowego z kompletnym uzbrojeniem, łącznie z istniejącą instalacją 1 kpl. Wykonanie wentylacji fi 150 z blachy nierdzewnej w płaszczu z blachy powlekanej z ociepleniem 2 kpl., wykonanie nawiewu przez ścianę do pomieszczenia fi 200 REI-30 2 kpl. wykonanie odprowadzenia spalin i ciągu powrotnego z rur kwasoodpornych fi 150 z ociepleniem (kotłownia) 1 kpl., Montaż kotła gazowego z kompletnym uzbrojeniem, instalacją wod-kan, co i połączenie z instalacją 1 kpl.

## 3.4. Prace przygotowawcze

3.4.1) Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego budynku wraz z otoczeniem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

3.4.2) Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, wyposażenia, stolarki, etc., przed

zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas prowadzenia prac budowlano- montażowych.

3.4.3) Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych i wewnętrznych elementów obiektu, które zostały już wykonane przed uszkodzeniem w związku z prowadzonymi pracami budowlano- montażowymi

3.5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych, uzgodnień i pozwoleń, a w razie konieczności decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji powykonawczej (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym) oraz przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia wraz dokumentacją budowy oraz wszelkimi dokumentami odbiorowymi.

### 3.6. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane  
45212300-9 – Roboty w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych  
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia  
45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45442100-8 – Roboty malarskie  
45410000-4 – Tynkowanie  
45431200-9 – Kładzenie glazury  
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian  
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45321000-3 – Izolacja cieplna  
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe  
45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych  
45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych  
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45262700-8 – Przebudowa budynków

### 3.7. Obowiązki Wykonawcy:

3.7.1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie Umowy, a także w oparciu o przywołane prawomocne decyzje pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz dokumentację projektową przy zachowaniu szczególnej staranności profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych.

3.7.2) Projekt budowlany wraz z projektem zamiennym oraz rysunkami wskazującymi zmiany nieistotne oraz prawomocną decyzją pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, będące załącznikami do SWZ, stanowią podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. W przypadku, gdy w SWZ, lub w załącznikach do SWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty z rozwiązaniami równoważnymi zgodnie z przepisem art. 99 ust 5 uPZP.

3.7.3) Warunki równoważności: Jeżeli Zamawiający określił w SWZ wymagania z użyciem konkretnego rozwiązania lub nazw własnych produktów lub marek producentów, w szczególności w obszarze specyfikacji przedmiotu zamówienia, to należy traktować wskazane "produkty" (rozwiązania, marki produktów itp.) jako rozwiązania wzorcowe (tj. minimalne wymagania). W każdym takim przypadku Zamawiający oczekuje dostarczenia produktów wzorcowych lub rozwiązań równoważnych, spełniających poniższe warunki równoważności. Kryteria równoważności zawarto również w tabeli równoważności załączonej do SWZ.

A/. W przypadku dostarczania produktów/rozwiązań równoważnych względem wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że dostarczane "produkty-rozwiązania techniczne" spełniają wszystkie wymagania i warunki określone SWZ, w szczególności w zakresie:

A1/. warunków decyzji pozwolenia na budowę (wraz z warunkami uzgodnień do tej decyzji) które nie mogą być gorsze niż dla produktu/ rozwiązania wymienionego w SWZ,

A2/. funkcjonalności równoważnej "produktu/rozwiązania", która nie może być gorsza od funkcjonalności i trwałości "produktu/rozwiązania" wymienionego w SWZ,

A3/. warunków i zakresu gwarancji, asysty technicznej konserwacji i okresu normalnego użytkowania,



zasad konserwacji i okresu trwałości i technicznego zużycia / wymiany - dla "produktu równoważnego/rozwiązania", z tym, iż muszą być one nie gorsze niż dla produktu/ rozwiązania wymienionego w SWZ.

B/. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane "produkty/rozwiązania".

C/. Wraz z produktem/rozwiązaniem równoważnym Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niżej wymienionego oświadczenia i następujących dokumentów:

C1/. oświadczenia dotyczącego zastosowania produktu/rozwiązania równoważnego,

C2/. pełnego postanowienia licencji/sublicencji produktu równoważnego jeśli jest taka.,

C3/. pełnego wykazu funkcjonalności, trwałości technicznej, cech i parametrów technicznych dla produktu/rozwiązania równoważnego,

C4/. pełnych warunków i zasad świadczenia usług gwarancji, asysty technicznej w okresie eksploatacji, cech jakościowych i funkcjonalno-użytkowych, zasad i kosztów konserwacji w normalnym użytkowaniu, okresu normalnego zużycia technicznego (śmierci technicznej) zasad i kosztów dla: remontu, naprawy lub wymiany na nowy dla produktu/rozwiązania równoważnego,

C5/. wykazu miejsc użycia produktu/rozwiązania równoważnego.

D/. Zastosowanie produktu równoważnego/rozwiązania nie może (z powodów np. technologicznych, okresu dostawy lub wykonania itp.) być przyczyną zmiany terminu zakończenia budowy wymaganego w SWZ.

3.7.4) W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz ust. 3 uPzp to:

a) Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

b) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywę Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12 z późn. zm.),

e) normy międzynarodowe,

f) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,

g) inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne,

3.7.4.2) Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową.

3.7.4.3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 uPzp, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

a) Polskie Normy,

b) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,

d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

3.7.4.4) Przepis art. 101 ust. 5 i 6 uPzp stosuje się.

3.7.5) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wytycznymi ujętymi w Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., (tj. Dz. U z 2021, poz 1213 ze zm). Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym oraz przeterminowane nie mogą być stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

3.7.6) Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych a ich zakres i czasookres wykonywania uzgodnić z Inwestorem.

3.7.7) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu niezbędne oświadczenie o przyjęciu funkcji Kierownika Budowy (kierowników robót) wraz z niezbędnymi załącznikami (wpisy do izb, kopia uprawnień budowlanych) w celu potwierdzenia dysponowania osobami, niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r.poz.682 ze zm.).

3.7.8) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r. poz.682 ze zm.); rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2023 r, poz.334).

3.7.9) Jeśli w trakcie wykonywania prac budowlano- montażowych konieczne będzie przedstawienie dodatkowych opracowań projektowych lub zapewnienia nadzoru osób o odpowiednich kwalifikacjach technicznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zrealizuje niezbędny zakres prac.

### **3.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również:**

3.8.1) Protokolarne przejście terenu budowy od Zamawiającego i niezwłoczne rozpoczęcie robót po jego przejściu.

3.8.2) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy w okresie realizacji robót.

3.8.3) Ochrona terenu budowy w czasie realizacji inwestycji i jego odpowiednie zabezpieczenie, w tym poprzez trwałe ogrodzenie.

3.8.4) Zainstalowanie dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.

3.8.5) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

3.8.6) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do wykonawcy.

3.8.7) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz organizowanie robót w uzgodnieniu z nim.

3.8.8) Opracowania przed rozpoczęciem robót planu BIOZ, który zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

3.8.9) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ.

3.8.10) W dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia np. Kierownika budowy zgodnie z projektem umowy.

3.8.11) Najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oświadczenie o konieczności lub braku konieczności zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

3.8.12) Uczestniczenie Kierownika Budowy w naradach z Zamawiającym w celu omówienia postępu prac oraz - na żądanie Zamawiającego - zapewnienie obecności Inspektora Nadzoru Autorskiego na naradach z Zamawiającym.

3.8.13) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.8.14) Zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm).

3.8.15) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego.

3.8.16) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok) w okresie gwarancji.

3.8.17) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami projektu umowy.

### 3.9. Wymagania kadrowe wobec Wykonawcy:

Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującymi osobami:

a) Kierownik robót konstrukcyjno- budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy)- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r.poz.682 ze zm.).

b) Kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz.U.z 2023r.poz.682 ze zm.).

c) Kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi to jest uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023r.poz.682 ze zm.).

Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia.

3.10. Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ponieście pełnej odpowiedzialności z tego tytułu na cały okres realizacji zamówienia do wysokości minimum 500 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jeżeli okres obowiązywania polisy będzie krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo złożyć Zamawiającemu do tej polisy oświadczenia- zobowiązanie, że przedłuży opłaconą polisę, lub wniesie nowa polisę OC na okres do końca realizacji umowy.

### 3.11. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

3.11.1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi.

3.11.2) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

3.11.3) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inventaryzację powykonawczą).

3.11.4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz jego aktualizacji na każde polecenie Inspektora Nadzoru. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać Inspektorowi Nadzoru w celu ich opiniowania i akceptacji.

3.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego. Wydłużenie gwarancji i rękojmi ponad minimalny (tj. ponad 60 miesięcy) jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 13. SWZ, przy czym długość rękojmi za wady musi odpowiadać długości gwarancji.

3.13. Zamawiający informuje, że dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym możliwe jest złożenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiający nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania. W celu umówienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane żadne odpowiedzi na pytania oraz nie będą sporządzane protokoły z tych wizji. Wszelkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

## 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do **8 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

Przez termin wykonania zamówienia (zakończenia przedmiotu umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę, w razie konieczności decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie

wniesieniu sprzeciwu.

## 5. Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

## 6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

### 6.1. Informacje ogólne

6.1.1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>. Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/905482>

6.1.2) Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

6.1.3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.

6.1.4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6.1.5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), tj.:

6.1.5.1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

6.1.5.2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

6.1.5.3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

6.1.5.4) włączona obsługa JavaScript,

6.1.5.5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

6.1.5.6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

6.1.5.7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

6.1.6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

6.1.6.1) akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący.

6.1.6.2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

6.1.7) **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl)**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.1.8) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

6.1.9) **Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i**

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” przy czym z uwagi na powszechność stosowania kompresji do formatu **.rar** oraz dysponowanie przez Zamawiającego narzędziami do dekompresji plików w formacie **.rar** dopuszcza się również składanie plików w tym formacie.

6.1.10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

6.1.11) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip; .7Z

6.1.12) Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**

6.1.13) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

6.1.14) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.

6.1.15) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

6.1.16) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

6.1.17) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

6.1.18) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

6.1.19) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

6.1.20) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.

6.1.21) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

6.1.22) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików, przy czym dopuszczalne jest również opatrzenie pliku spakowanego właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych.

6.1.23) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

6.1.24) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

## 6.2. Przygotowanie oferty;

6.2.1) Sposób przygotowania oferty określono w punkcie 8 nin. SWZ.

## 6.3. Złożenie oferty;

6.3.1) Sposób złożenia oferty określono w punkcie 9 nin. SWZ.

## 6.4. Pozostałe informacje

6.4.1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

6.4.2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

6.4.3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

6.4.4) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 6.4.3) SWZ, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 6.3.3) SWZ, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

6.4.5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 6.4.4) SWZ, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

6.4.6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6.4.7) Do dokumentów i oświadczeń przekazywanych przez Wykonawców mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

6.4.8) Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

6.4.8.1) w sprawach merytorycznych: **Olimpia Tomera-Grzebińska tel. (12) 352-34-26, (12) 352-34-27.**

6.4.8.2) w sprawach formalnych: **Adam Konieczny tel. (12) 263-43-31.**

6.4.9) Zamawiający informuje, iż nie stosuje innego sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdyż w niniejszym postępowaniu nie istnieje żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

## **7. Termin związania ofertą**

7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **09.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 7.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

7.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 7.2. wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

7.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

7.5. W przypadku gdy, zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 7.2., następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## **8. Opis sposobu przygotowania oferty**

Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

8.1. Ofertę składa się na **Formularzu Ofertowym** – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz opatrzony stosownym podpisem (patrz punkt 8.3. SWZ).

8.2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

8.2.1) **Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, tj oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz opatrzone stosownym podpisem (patrz punkt 8.3. SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

8.2.1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

8.2.1.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ oraz opatrzyć stosownym podpisem (patrz punkt 8.3. SWZ)

8.2.2) **zobowiązanie innego podmiotu** do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.2. SWZ.

8.2.3) **dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty** (np. odpis z KRS, odpis CEiIoDG, odpowiednio pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 29 SWZ.

8.2.4) **oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy** – w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 16.1.5.4) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

8.2.5) **wadium** - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu.

8.3. **Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

8.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku". W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

8.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

8.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Punkt 29.2. SWZ stosuje się.

8.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.8. Sposób złożenia oferty określono w punkcie 9. nin. SWZ.

8.9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. Sposób przesłania informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa określono w pkt 9.6. SWZ.

8.10. Dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.12. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.2.2.-)8.2.4.) należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

## **9. Sposób oraz termin składania ofert**

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **10.04.2024 r. do godziny: 11:00**. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na **platformazakupowa.pl**, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>.

Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/905482>

9.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

9.3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. Dopuszczalne jest również zarchiwizowanie (spakowanie) plików składających się na ofertę (np. do formatu .ZIP) a następnie opatrzenie paczki dokumentów elektronicznych właściwym podpisem, przy czym w takim wypadku Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem (XAdES) przekazywać łącznie z paczką dokumentów zarchiwizowanych które zostały podpisane.

9.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

9.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

9.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je przy wykorzystaniu wyznaczonego miejsca do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

9.7. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt 8.2. SWZ pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

9.8. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

9.9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

## **10. Termin otwarcia ofert**

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.04.2024 r o godzinie 12:00**.

10.2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

10.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

10.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10.6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty”.

## **11. Podstawy wykluczenia**

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185 ze zm.).

11.1. Zgodnie art. 108 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

11.1.1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

11.1.2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 11.1.1);

11.1.3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo



przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

11.1.4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

11.1.5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

11.1.6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

11.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 11.1.1), 11.1.2) i 11.1.5) z postępowania, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

11.3.1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

11.3.2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

11.3.3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

11.3.3.1) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

11.3.3.2) zreorganizował personel,

11.3.3.3) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

11.3.3.4) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

11.3.3.5) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

11.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.3., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.3., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę.

11.5. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

11.5.1) w przypadkach, o których mowa w ppkt 11.1.1) lit. a-g i ppkt 11.1.2) na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

11.5.2) w przypadkach, o których mowa w ppkt 11.1.1) lit. h i ppkt 11.1.2), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ppkt 11.1.1) lit. h;

11.5.3) w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.4) na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

11.5.4) w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.5) na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

11.5.5) w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.6) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

11.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 uPzp.

11.7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185 ze zm.), z przedmiotowego postępowania wyklucza się:

11.7.1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

11.7.2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

11.7.3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

11.8. Wykluczenie o którym mowa w pkt 11.7. następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym punkcie.

11.9. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 11.7., zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy.

11.10. Zastosowanie mają przepisy art. 7 ust. 4-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

## **12. Sposób obliczenia ceny**

12.1. Podstawą obliczenia ceny oferty są: przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacja techniczna, oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w nin. Specyfikacji z uwzględnieniem wszystkich załączników do SWZ. Ponadto cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: w szczególności koszty robót budowlanych, geodezyjnych, zagospodarowania i dozoru zaplecza oraz placu budowy, opłat za zużyte, media w szczególności wody, odprowadzenia ścieków, składowania, wywozu i utylizacji odpadów, doprowadzenia terenu budowy po zakończeniu robót do należytego stanu i porządku, inwentaryzacji geodezyjnej i technicznej, koszty odbiorów oraz przekazania inwestycji do użytku, koszty wszystkich innych robót i opłat bez których zdaniem wykonawcy realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

12.2. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiotu zamówienia, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować zamówienia, w tym w szczególności: koszty w nim nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, m.in. są to: koszty składowania i utylizacji odpadów itp.

12.3. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, ma być wyrażona w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wartością robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.

12.4. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

12.5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

12.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.7. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

12.8. Wykonawca zamieszcza wyliczoną ostateczną cenę brutto w ofercie na **Formularzu oferty stanowiącym - zał. 1 do SWZ**. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. O ile wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług, słownie zaznacza w ofercie, że nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług wraz z uzasadnieniem. Cena zamówienia ma być podana w PLN. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN. Przewiduje się rozliczenie w formie ryczałtowej.

12.9. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca składając ofertę, ma obowiązek:

12.9.1) poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

12.9.2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego;

12.9.3) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

12.9.4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie - na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

12.10. Jeżeli zaofferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub

kosztu, lub ich istotnych części składowych.

12.10.1) Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:

12.10.1.1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metod budowy;

12.10.1.2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

12.10.1.3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

12.10.1.4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

12.10.1.5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

12.10.1.6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

12.10.1.7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

12.10.1.8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem części zamówienia podwykonawcy;

12.10.2) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.11., co najmniej w zakresie określonym w pkt 12.10.1.3) i 12.10.1.4).

12.10.3) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30 % od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 uPzp, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.10, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.10 .

12.10.4) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

12.10.5) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

### **13. Opis kryteriów oceny ofert**

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SWZ i nie podlegające odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów:

#### **a) kryterium cena „C”:**

znaczenie kryterium – 60 pkt

opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:

$$L \text{ cena} = (C \text{ min} / C) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

C min - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

#### **b) Kryterium „wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny” określony w miesiącach – LW:**

znaczenie kryterium – 40 pkt;

Opis sposobu oceny ofert według kryterium „wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny”:

Minimalny czas trwania gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego wynosi 60 miesięcy. Zamawiający będzie przyznawał punkty ofertom, w których Wykonawcy zaoferują wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego ponad okres minimalny (t.j. ponad okres 60 miesięcy) o czas trwania wyrażony w miesiącach, przy czym maksymalnym punktowanym wydłużeniem czasu trwania gwarancji i rękojmi będzie czas trwania wynoszący 24 miesiące.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:

$$LW = (Wof / 24) \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

LW - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny” ocenianej oferty w ofercie badanej

## **Wof – wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi wyrażone w liczbie miesięcy (max 24 miesiące)**

### **24 - maksymalne punktowane za wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi**

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi o czas przekraczający 24 miesiące, otrzyma w tym kryterium maksymalną ilość punktów (40 pkt), przy czym w umowie zostanie wpisany zaoferowany czas trwania gwarancji i rękojmi (60 miesięcy + zaoferowany czas trwania gwarancji i rękojmi).

W przypadku niewypełnienia w formularzu oferty punktu 2, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert, przy czym:

**Łączna punktacja = liczba punktów w kryterium cena (Lcena) + liczba punktów w kryterium wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny (LW)**

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznaných punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

## **14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

14.1.1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.1.2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.1., na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

14.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o której mowa w pkt 14.1., jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

14.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 14.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

14.6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 781 § 1 i 781 § 2 Kodeksu cywilnego umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

14.7. Po przeprowadzonym przetargu Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do podpisania umowy zgodnej z zaprojektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ, a także zgodnej z wybraną ofertą. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do współdziałania przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:

14.7.1) przedstawić kopię umowy regulującą współpracę wykonawców, którzy wspólnie uczestniczą w postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;

14.7.2) przedstawić opłaconą polisę OC związaną z przedmiotem zamówienia do wysokości minimum 500 000,00 zł zgodnie z punktem 3.10. SWZ. W przypadku gdy opłacone ubezpieczenie OC będzie zawarte na okres krótszy niż umowa, wykonawca złoży oświadczenie iż przedłuży polisę OC na okres obowiązywania umowy oraz najpóźniej w dniu kończonym okres obowiązywania polisy OC wnieśli polisę na nowy okres aż do zakończenia obowiązywania umowy;

14.7.3) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w pkt 26 SWZ;

14.7.4) przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt 20.2.2 SWZ.

14.7.5) przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy.

14.8. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i poinformuje go przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14.9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w pkt 14.7., t.j. niezłożenie prawidłowych dokumentów o których mowa w pkt 14.7. najpóźniej w terminie, o którym mowa w pkt 14.8. nin. SWZ będzie interpretowane przez Zamawiającego, jako brak możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.10. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną, przy czym w takim wypadku sugeruje się zawarcie umowy przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## **15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

15.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

15.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

15.3. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

15.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

15.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

15.6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

15.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 15.5. i 15.6. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

15.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

15.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

15.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

## **16. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu**

16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

16.1.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

*Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie*

16.1.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

*Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.*

16.1.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

**Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 200 000,00 zł.**

16.1.4) zdolności technicznej lub zawodowej:

**16.1.4.1) Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, której przedmiotem była budowa, przebudowa, lub rozbudowa budynku.**

Uwaga I: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

**16.1.4.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej niżej wskazane osoby:**

- a) **Kierownik robót konstrukcyjno- budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy)- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r.poz.682 ze zm.).**
- b) **Kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz.U.z 2023r.poz.682 ze zm.).**
- c) **Kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi to jest uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023r.poz.682 ze zm.).**

\*Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334. z późn. zm.).

16.1.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.1.5.1) Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) W odniesieniu do warunku określonego w punkcie 16.1.4.1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego zdolności polega Wykonawca;
- b) W odniesieniu do warunku określonego w punkcie 16.1.4.1) co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca.
- c) W odniesieniu do warunku określonego w punkcie 16.1.4.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego zdolności techniczne lub zawodowe (osoby) polega Wykonawca;

16.1.5.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w pkt 8.2.4) SWZ).

16.1.6) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach, niż określono w nin. SWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym <https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/> Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” <https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/tabela-a/>.

16.1.7) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

16.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

16.2.1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

16.2.2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp).

16.2.3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

16.2.4) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

16.2.5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 122 ustawy Pzp).

16.2.6) UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (zgodnie z art. 123 ustawy Pzp).

16.2.7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia o których mowa w art. 121 uPzp.

## **17. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych**

17.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

17.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

17.2.1) **Oświadczenie wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **Załącznik nr 3 do SWZ**. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumencie tj. **Oświadczenia wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, **o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**.

17.2.2) **Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej** potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 16.1.3) SWZ;

17.2.3) **Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 16.1.4.1) SWZ - **Załącznik nr 4 do SWZ**;

17.2.4) **Wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ma potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 16.1.4.2) SWZ - **Załącznik nr 5 do SWZ**;

17.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

17.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

17.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

17.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

17.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

## **18. Oferty częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie nie zostało podzielone na części ani nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, gdyż wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w jednej lokalizacji w ramach jednego przedsięwzięcia budowlanego. Podział przedmiotowej części zamówienia na dalsze części bądź też dopuszczenie składania ofert częściowych jest niezasadny ekonomicznie i organizacyjnie, gdyż dopuszczenie na teren budowy więcej niż jednego Wykonawcę znacząco utrudniłoby lub nawet, biorąc pod uwagę proces technologiczny wykonania robót wymagający wykonanie określonych robót w ustalonej kolejności, mogłoby uniemożliwić prawidłowe wykonania zamówienia.

## **19. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **20. Wymagania w zakresie art. 94, 95 oraz art 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp**

20.1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

20.2. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 ze zm.), w szczególności dotyczy to czynności związanych z wykonaniem:

- robót przygotowawczych
- robót drogowych
- robót konstrukcyjnych
- robót izolacyjnych
- robót ciesielskich
- robót instalacyjnych

20.2.1) Osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego powinny być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez cały okres, w którym będą realizować wskazane wyżej czynności. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, osób samozatrudnionych, itp.

20.2.2) Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą realizować opisane wyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności realizują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany osób w trakcie realizacji zamówienia, które wykonują czynności opisane w punkcie 20.2. SWZ. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania uaktualnić oświadczenie



poprzez złożenie nowego oświadczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia wystąpienia takiej zmiany.

20.2.3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oświadczenia jak wyżej lub następujących dokumentów:

20.2.3.1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

20.2.3.2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

20.2.3.3) Poświadczony/ych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, lub (i)

20.2.3.4) Dokumentów np. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek) lub (i)

20.2.3.5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO,

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

20.2.4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, jak również niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej skutkowało będzie nałożeniem sankcji w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

## 21. Wymagania dotyczące wadium

21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **15 000,00 zł** (słownie: **piętnaście tysięcy złotych 00/100**) Wadium należy wnieść do dnia **10.04.2024 r.** do godz. **11:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

21.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. Poz. 299).

21.3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

21.4. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

21.4.1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być *Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce ul. Słowackiego 51 32-020 Wieliczka*,

21.4.2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

21.4.3) kwotę gwarancji/poręczenia,

21.4.4) termin ważności gwarancji/poręczenia,

21.4.5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

21.4.6) W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

21.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Małopolski Bank Spółdzielczy Wieliczka nr **50 8619 0006 0010 0200 8471 0003**. W tytule przelewu należy podać: „**Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa WDK w Czarnochowicach**”.

W przypadku wnoszenia wadium przez inny podmiot niż Wykonawca, w tytule przelewu należy wpisać nazwę Wykonawcy (może być w formie skróconej) którego oferta jest zabezpieczona tymże wadium.

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin (data i godzina) wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu wskazuje w ofercie nr rachunku bankowego na który Zamawiający zwróci wadium w przypadkach o których mowa w art. 98 ustawy Pzp.

21.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

21.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

21.8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

## **22. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.

## **23. Umowa ramowa**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## **24. Aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## **25. Katalogi elektroniczne**

Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

## **26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

26.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy **w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

26.2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 uPzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

26.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 uPzp.

26.4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.

26.5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

26.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,
- b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi za wady, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

26.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku **Małopolski Bank Spółdzielczy Wieliczka** numer rachunku **550 86190006 0010 0200 8471 0003** tytuł przelewu „**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Rozbudowa WDK w Czarnochowicach**”

26.8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w postaci oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

26.9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

26.10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

26.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

26.12. Wypłata, o której mowa w pkt 26.11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

26.13. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:

26.13.1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

26.13.2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

26.13.3) kwota gwarancji lub poręczenia,

26.13.4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 26.10,

26.13.5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,

26.13.6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 26.10 i 26.11, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.

26.13.7) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.

Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady..

## **27. Grupy kapitałowe**

27.1. Definicja pojęcia „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) – są to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

27.2. Definicja pojęcia „przedsiębiorca” zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24, 974, 1570 z późn. zm.), a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.

27.3. Definicja pojęcia „przejęcie kontroli” zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

27.4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego składa Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SWZ.

## **28. Wymagania dotyczące podwykonawstwa**

28.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

28.2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

28.3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

28.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

28.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

28.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia o których mowa w art. 60 uPzp.

## **29. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa**

29.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

29.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 29.1. SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON.

29.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 29.1., wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

29.4. Punkt 29.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

29.5. Punkty 29.1-29.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

29.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 29.1., pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

29.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

29.8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

29.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

29.10. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).

29.11. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

### **30. Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

30.1. W związku z faktem, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz zamawiającego – Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

30.1.1) W ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;

30.1.2) W ramach czynności przetwarzania związanych z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania oraz wykonywania umowy podjętej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce z siedzibą przy ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka.

30.2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail [iod@wieliczka.eu](mailto:iod@wieliczka.eu) za pomocą nr tel. 500 610 605, po zakończeniu postępowaniu za pomocą adresu email: [iod@synergiaconsulting.pl](mailto:iod@synergiaconsulting.pl)

30.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

30.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

30.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

30.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

30.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

30.8. Posiada Pani/Pan:

30.8.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

przy czym:

na etapie trwającego postępowania:

30.8.1.1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

po zakończeniu postępowania:

30.8.1.2) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

30.8.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników);

30.8.2.1) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

30.8.3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków:

30.8.3.1) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

30.8.3.2) art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

30.8.4) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:

30.8.4.1) ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

30.8.4.2) ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym;

30.8.4.3) ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

30.8.5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

30.8.6) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

30.8.7) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Dyrektor**  
**Zarządu Budynków Komunalnych**  
**mgr Konrad Cebula**  
*podpis odręczny*

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2

Wzór Formularza oferty

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia składane przez Wykonawcę/Wykonawców

Załącznik nr 2a

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia składane przez podmioty udostępniające zasoby

Załącznik nr 3

Wzór Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4

Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 5

Wzór wykazu osób

Załącznik nr 6

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 7

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8

Karta gwarancyjna

Załącznik nr 9

Przedmiar robót

Załącznik nr 10

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

Załącznik nr 12

Decyzja pozwolenia na budowę i decyzja zamienna