










| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE | | Dz4 | | Dz5 | | Dz6 | | Dz7 | | Dz8 | | Dw1 | | Dw2 | | Dw3 | | Dw4 | |
| SCHEMAT | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY | S | 90 | | 180 | | 230 | | 210 | | 180 | | 90 | | 90 | | 80 | | 180 | |
| | H | 200 | | 200 | | 240 | | 240 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 220 | |
| WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY | S | 100 | | 190 | | 238 | | 226 | | 183 | | 100 | | 100 | | 90 | | 190 | |
| | H | 210 | | 210 | | 250 | | 246 | | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | 230 | |
| ILOŚĆ | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | - | - |
| RAZEM | | 8 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 16 | | 14 | | 11 | | 9 | |
| UWAGI | | | | | | wymiana istniejących drzwi | | | | 1 skrzydło drzwi szer. min. 90 cm w świetle ościeży | | | | drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną | | drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną | | | |

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|----------------------------|--|---------------------------|---|
| OZNACZENIE | | O6 | O9 | O10 | O11 | O12 |
| SCHEMAT | | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY | S | 150 | 117 | 118 | 119 | 60 |
| | H | 200 | 147 | 140 | 60 | 60 |
| ILOŚĆ | | 21 | 8 | 19 | 1 | 1 |
| UWAGI | | | wymiana istniejących okien | wymiana istniejących okien, wyburzenia podparapetowe | wymiana istniejącego okna | wymiana istniejącego okna (zmniejszenie otworu) |

UWAGA

Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary otworów drzwiowych i okiennych należy sprawdzić na budowie.
Podane wymiary stolarki służą do celów poglądowych.
Ostateczne wymiary stolarki należy ustalić uwzględniając uwagi wybranego producenta stolarki.
Otwory drzwiowe należy dostosować do wymiarów montażowych zalecanych przez producenta dla wybranego typu drzwi.
W górnej części okien stosować nawiewniki powietrza.

| | | | |
|--|--------------|---|---------|
| <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>VIOLET-ARCH</div> | RYSUNEK | ZESTAWIENIE STOLARKI | RYS. NR |
| | BRANŻA | ARCHITEKTURA | A-8 |
| | TEMAT | Zmiana sposobu użytk.z przebudową,rozbudową budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia działalności wraz z kolorystyką elewacji i zagospodarowaniem terenu - ETAP II i ETAP III | SKALA |
| | ADRES | dz. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Usługowa 10, Stargard | - |
| | PROJEKTOWAŁA | mgr inż. arch. Wioletta Kmita, upr. nr 3/SZ/2001 | DATA |
| | SPRAWDZIŁA | mgr inż. arch. Marta Rymar, upr. nr 17/ZPOIA/OKK/2021 | 11.2023 |
| ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard, tel. (91) 834 56 78, tel. kom. 504 41 23 32, e-mail: wioletta.kmita@gmail.com, www.architekt.stargard.pl | | | |