

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Galla 2D
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarek (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2022

WYKONAWCA :


ZKZL sp. z o.o.
Punkt biurowy klienta nr 5
Inspekcja Nadzoru ds. budowlanych
Data opracowania
09.07.2022
Nr uprawnień 17979/Pw

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podatowa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowe korytarzy, klatek schodowych i wiatrołapu.					
1		Klatka schodowa boczna			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	5,50+12,10+15,70	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	(2,72+5,71)*2*(1,47+2,36*4,81+0,25*2)+12,10+15,70-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*2+1,82*2,70)	m ²	240,688	
				RAZEM	240,688
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	(2,72+5,71)*2*(1,47+2,36*4,81+0,25*2)-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*2+1,82*2,70)	m ²	212,888	
				RAZEM	212,888
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	12,10+15,70	m ²	27,800	
				RAZEM	27,800
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	12,10+15,70+212,880	m ²	240,680	
				RAZEM	240,680
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na wysokości 5 - 10 m.	m ²		
d.1	1505-01 z.sz. 5.1. 9917	12,10+15,70+212,880	m ²	240,680	
				RAZEM	240,680
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznice z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.1	1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	(0,80+1,00)*2,00	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub stalową grzejników żebrowych	m		
d.1	1511-07	(5+10)*1,20	m	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	(2,92+1,66+3,28*2)*1,20	m ²	13,368	
				RAZEM	13,368
2		Klatka schodowa główna			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	15,70*1,3	m ²	20,410	
				RAZEM	20,410
11	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ściannych	m ²		
d.2	1208-02	(2,71*2+5,81)*2*1,60	m ²	35,936	
				RAZEM	35,936
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	(2,71*2+5,81)*2*(3,72+0,30+3,02)-(0,80*0,90+0,80*2,00+35,936)	m ²	119,862	
				RAZEM	119,862
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02	(2,71*2+5,81)*2*(3,72+0,30+3,02)-(0,80*0,90+0,80*2,00)	m ²	155,798	
				RAZEM	155,798
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01	15,7*2	m ²	31,400	
				RAZEM	31,400
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.2	1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	15,7*2+155,798	m ²	187,198	
				RAZEM	187,198

3OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.2 1505-01 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe 15 7*2+155 798	m ² m ²	 187 198	
				RAZEM	187 198
17	KNR 2-02 d.2 1505-02 z.sz. 5.3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe 15 7*2+155 798	m ² m ²	 187 198	
				RAZEM	187 198
18	KNR 4-01 d.2 1209-05 z.sz. 4.5.4. 9914- 13 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz. 4.5.4. 9914- 18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m ² - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0 80*0 90	m ² m ²	 0 720	
				RAZEM	0 720
19	KNR 2-02 d.2 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 13*1 20	m m	 15 600	
				RAZEM	15 600
20	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (3 60*3+1 20+5 00)*1 20	m ² m ²	 20 400	
				RAZEM	20 400
3		Korytarze			
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24 40+17 00+25 90	m ² m ²	 67 300	
				RAZEM	67 300
22	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [(5,83+2,10+1,87)*2+2,83]*1,60-(0,80*1,60*4+2,4*1,60)+[(5,83+0,40+2,70+0,10+3 07+3 88+4 59)*2+2 12+2 13+0 80]*1,60-(0 80*1 60*9+3 88*1 160)	m ² m ²	 84,811	
				RAZEM	84 811
23	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [(5,83+2,10+1,87)*2+2,83]*3,27-(0,80*0,40*4+2,4*0,40)+[(5,83+0,40+2,70+0,10+3 07+3 88+4 59)*2+2 12+2 13+0 80]*3 02-(0 80*0 40*9+3 88*1 42)+67 30	m ² m ²	 269,510	
				RAZEM	269 510
24	NRRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 202 210	m ² m ²	 202 210	
				RAZEM	202 210
25	NRRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 67 300	m ² m ²	 67 300	
				RAZEM	67 300
26	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 269 510	m ² m ²	 269 510	
				RAZEM	269 510
27	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 269 510	m ² m ²	 269 510	
				RAZEM	269 510
28	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 269 510	m ² m ²	 269 510	
				RAZEM	269 510
29	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2 40*3 27+0 80*2 00*8	m ² m ²	 20 648	
				RAZEM	20 648
30	KNR 0-19 d.3 0931-08 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi antywłamaniowe 0 90*2 00	m ² m ²	 1 800	
				RAZEM	1 800

40BMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacje elektryczne			
31	KNR 4-03 d.4 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych 6+2+5+4	szt. szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
32	KNR 5-08 d.4 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonnie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 6+2+5+4	kpl. kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
33	KNR 5-08 d.4 0516-08 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych 6+2+5+4	szt. szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
34	KNR 5-08 d.4 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgozczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 10,00	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5		Wiatrołap			
35	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (6,90*2+4,40)*0,40	m ² m ²	7,280	
				RAZEM	7,280
36	KNR-W 2-02 d.5 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6,90*4,40	m ² m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
37	KNR 0-22 d.5 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 6,90*4,40	m ² m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
38	KNR 0-22 d.5 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym 6,90*4,40	m ² m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
39	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,90*4,40	m ² m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
40	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 6,90*4,40	m ² m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
41	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6,90*4,40	m ² m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
42	KNR 2-02 d.5 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 6,90*4,40+(6,90*2+4,40)*0,40	m ² m ²	37,640	
				RAZEM	37,640
43	kalk. własna d.5	Naprawa miejscowa posadzki z lastryka 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Roboty porządkowe			
44	KNR-W 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 67,300+33,30+20,420	m ² m ²	121,020	
				RAZEM	121,020
45	KNR-W 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone (2+5+9)*0,80*2,00	m ² m ²	25,600	
				RAZEM	25,600
46	KNR-W 4-01 d.6 1215-03	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych 2,40*3,27	m ² m ²	7,848	
				RAZEM	7,848

SOBMIAR

