

## Strzeszyn - Na Róża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNNR 1 0102/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,050
		<b>2 Podbudowa</b>		
2	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	200,000
3	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	855,000
4	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	855,000
5	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	855,000
		<b>3 Konstrukcja nawierzchni</b>		
6	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	855,000
7	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	855,000
8	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	855,000
9	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	855,000
		<b>4 Pobocza</b>		
10	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie	m2	147,000
11	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm = 12cm - Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego Krotność = 1,2	m2	147,000
		<b>5 Urządzenia odwadniające</b>		
12	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm	m	270,000
13	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000