

## **I. Meble wykonane na wymiar, złożone z (schemat mebli – ZAŁĄCZNIK 1 DO OPZ):**

1. Szafy na wymiar: szerokość ok. 525 mm (po usunięciu cokołów przypodłogowych drewnianych), wysokość ok. 2730 mm, głębokość całkowita ok. 750 mm, wyposażonej w: jedno skrzydło drzwiowe otwierane w kierunku ściany wyposażone w minimum 3 szt. zawiasów z płynnym domykaniem; 2 szuflady o wysokości pojedynczej szuflady ok. 220 mm wysuwane na prowadnicach z płynnym domykaniem, metalowy drążek - wieszak (rozpórka) w komplecie z min. 10 wieszakami na odzież wykonanymi z drewna i metalu; 2 półki – 1 nad szufladami i 1 górna nad wieszakiem).

Szafa (korpus, drzwi, półki, lica szuflad) wykonana z płyty laminowanej obustronnie o grubości minimum 18 mm, ściana tylna z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, wieniec górny z płyty o grubości minimum 28 mm. Kolorystyka: korpus, półki, boki i tyły szuflad, ściana tylna – antracyt, mat np. ral 7043 lub równoważny; drzwi, lica szuflad i wieniec – dekor drewno typu merbau lub zbliżony. UWAGA: Ostateczna kolorystyka do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

2. Szafy z półkami i komodami na wymiar: szerokość ok. 2550 mm (po usunięciu cokołów przypodłogowych drewnianych), wysokość ok. 2730 mm, głębokość całkowita ok. 635 mm, wyposażonej w: 2 szt. komody z łącznie 4 szt. (2 pary) drzwi, z 2 szt. półek w każdej części komody oraz 2 szt. nadstawek montowanych bezpośrednio na blatach komody z półkami z przegrodami wg rysunku poglądowego – ZAŁĄCZNIK 1 DO OPZ (tj. z 4 półkami z 5 szt. przegród), jedną wspólną przegrodą centralną i cokołem. Półki zamontowane na stałe, symetrycznie, łączone za pomocą niewidocznych (tam, gdzie to możliwe, w innym przypadku zamaskowanych nakładkami w odpowiednim kolorze) śrub / konfirmantów, itp.

Szafa (korpus, półki, przegrody pionowe) wykonana z płyty laminowanej obustronnie o grubości minimum 28 mm, drzwi komód o grubości min. 10 mm, ściana tylna z płyty laminowanej jednostronnie o grubości minimum 10 mm, wieniec górny z płyty o grubości minimum 28 mm. Kolorystyka: korpus, drzwi, półki, ściany tylne – antracyt, mat np. RAL 7043 lub równoważny; drzwi komód i wieńce – dekor drewno typu merbau lub zbliżony. UWAGA: Ostateczna kolorystyka do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

3. Szafy na wymiar: szerokość ok. 1180 mm (po usunięciu cokołów przypodłogowych drewnianych), wysokość ok. 2730 mm, głębokość całkowita ok. 690 mm, wyposażonej w: dwa skrzydła drzwiowe o szerokości łącznej ok. 880 mm (szerokość skrzydła mniejsza niż szerokość całkowita szafy ze względu na to, że część półek umieszczona jest za słupem, jedno skrzydło zamontowane musi być na blendzie) wyposażone w: minimum 6 szt. zawiasów z płynnym domykaniem; 3 szuflady o wysokości pojedynczej szuflady ok. 220 mm wysuwane na prowadnicach z płynnym domykaniem; 5 szt. półek. Szafa (korpus, drzwi, półki, lica szuflad) wykonana z płyty laminowanej obustronnie o grubości minimum 18 mm, ściana tylna z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, wieniec górny z płyty o grubości minimum 28 mm.

Kolorystyka: korpus, półki, boki i tyły szuflad, ściana tylna, blenda – antracyt, mat np. RAL 7043 lub równoważny, drzwi szafy, blenda – dekor drewno typu merbau lub zbliżony. UWAGI: 1. Na schemacie zaznaczone jest 1 skrzydło, do wykonania i wyceny należy przyjąć 2 skrzydła, w tym jedno mocowane na blendzie. 2. Ostateczna kolorystyka do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

4. Biurka na wymiar o wymiarach: szerokość min. 1800 mm (blat główny), szerokość całkowita – min. 2000 mm, głębokość min. 800 mm, wysokość min. 740 mm, wykonanego z: blatu, blendy maskującej na froncie do połowy wysokości (od góry) wykonanej z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm oraz korpusu, frontu, i łączenia wykonanych z płyty melaminowanej od grubości min. 18 mm, blaty – drewno egzotyczne (merbau) o grubości min. 28 mm, blat główny wyposażony w przelotkę do kabli w kolorze zbliżonym do blatu. Jedna część biurka to wbudowany, wysunięty na bok kontener z min. 3 szufladami i blatem w kolorze blatu głównego wyposażonymi w zamek centralny z kluczykiem łamanym oraz. Wzór biurka na wizualizacji pod tekstem (Rys. 1).

Kolorystyka: korpus, blenda, półki, lica, ściana tylna, łączenia – antracyt, mat np. RAL 7043 lub równoważny, blat i fronty szuflad – dekor drewno typu merbau lub zbliżony. UWAGA: Kolorystyka blatu i frontów szuflad jak w szafach/komodach powyżej, ostateczna kolorystyka do wyboru i akceptacji Zamawiającego.



*Rys. 1. Biurko – wizualizacja.*

UWAGI OGÓLNE DO CAŁOŚCI: 1. szerokość na dole i górze szaf/zabudów oraz ich wysokość do sufitu na bokach może się różnić, dlatego też przed ich wykonaniem należy obowiązkowo wykonać dokładne pomiary i zaplanować w kosztorysie estetyczne blendy na wymiar). 2. Obrzeża – okleinowane np. ABS w kolorze odpowiadającym danym elementom zabudowy.

## **II. Zabudowa meblowa baru wykonana na wymiar złożona z (schemat zabudowy – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPZ):**

1. Kontuar baru: wymiary i wyposażenie podane na schemacie.  
Kontuar (korpus, drzwi, półki, zdobienia - listwy) wykonany z płyty laminowanej obustronnie o grubości minimum 18 mm; blat wykonany z płyty laminowanej o grubości minimum 36 mm. Zdobienia – profile z listew drewnianych w kształcie zbliżonym do półwałka, o wysokości min. 30 mm i grubości min. 10 mm. Kolorystyka: korpus, drzwi, półki, zdobienia (listwy) – RAL 6015 lub równoważny; blat – RAL 7043 lub równoważny. UWAGA 1: ostateczna kolorystyka do wyboru i akceptacji Zamawiającego. UWAGA 2: głębokość blatu (na schemacie podano 60 cm) jest mniejsza i musi odpowiadać grubości ścian, między którymi jest on zaprojektowany (wymiar do zmierzenia i akceptacji Zamawiającego). UWAGA 3: Przewiduje się lodówkę wskazaną na schemacie, należy pozostawić w tym miejscu pustą przestrzeń o szerokości min. 610 mm.
2. Meble kuchenne baru: wymiary i wyposażenie podane na schemacie.  
Korpus, drzwi, półki, blenda - wykonane z płyty laminowanej obustronnie o grubości minimum 18 mm; blat wykonany z płyty laminowanej o grubości minimum 36 mm. Kolorystyka: korpus, drzwi, półki, blenda – RAL 6015 lub równoważny; blat – RAL 7043 lub równoważny. UWAGA 1: ostateczna kolorystyka do wyboru i akceptacji Zamawiającego. UWAGA 2: Nie przewiduje się zmywarko – wypaźarki wskazanej na schemacie, należy wykonać w tym miejscu szafkę pod umywalkę, a w blacie przewidzieć otwór na jej montaż.
3. Półki montowanej do ściany: wymiary podane na schemacie. UWAGA – na schemacie zaznaczono dwie półki; do wykonania i wyceny należy przyjąć jedną półkę o szerokości jak na schemacie, głębokości min. 300 mm, umieszczoną na wysokości ok. 1900 mm od podłogi. Kolorystyka – RAL 6015 lub równoważny.
4. Tablica do prezentacji menu: wymiary podane na schemacie. Kolorystyka obramowanie – RAL 6015 lub równoważny, tablica sucho-ścieralna, czarna, matowa. UWAGA – tablica montowana jest pod kątem podanym na schemacie, należy przewidzieć profile montażowe z kątowników o grubości min. 1,5 mm malowanych na kolor czarny matowy.

**UWAGI OGÓLNE DO CAŁOŚCI:** 1. Przed wykonaniem wszystkich elementów zabudowy należy obowiązkowo wykonać dokładne pomiary i uzyskać akceptację Zamawiającego. 2. Materiał: całość (oprócz blatów) wykonana z płyt laminowanych obustronnie o grubości min. 18 mm; obrzeża – okleinowane np. ABS w kolorze odpowiadającym danym elementom zabudowy; blaty – płyty laminowane o grubości min. 36 mm z okleiną z np. PP (polipropylen) z wycięciami pod zlew i umywalkę. 3. Zawiasy wszystkich drzwiczek wyposażone w płynne domykanie. 4. Nie należy wyceniać i montować lustra zaznaczonego na schemacie.