



















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																				
SYMBOL		01	02	03	04	04A	05	06	07	08	09	010	011	012	012A	013	014	015	016	
SCHEMAT																				
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OTWORU		So Ho	130 145	125 145	90 50	120 145	120 145	80 80	115 145	135 115	90 210	90 210	90 210	115 215	115 110	115 110	85 60	115 210	120 145	120 150
ILOŚĆ SZTUK		PARTER	2	2	3	7	7	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1 PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	1	9	3	1	3	3	7	1	1	1	1
CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK			2	2	3	7	7	1	2	1	9	3	1	3	3	7	1	1	1	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EI60	–	–	–	–	EI60	–	–
NAWIETRZAK CIŚN. 30m3/h			–			–	TAK	–	–	–	TAK	TAK	–	–	–	TAK	–			
KOLOR OD ZEWNĄTRZ			CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	RAL 7035	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	OKLEINA CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	OKLEINA CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	OKLEINA CIEMNY ORZECH
KOLOR OD WEWNĄTRZ			SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	RAL 7035	SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	OKLEINA SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	OKLEINA SOSNA	SOSNA	BIAŁY
UWAGI			Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 klasa antywłamaniowości RC1	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 klasa antywłamaniowości RC1	Okno drewniane uchylne: rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 Okno do łazienki (1 szt.)– wyklejone folią typu frosted	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 klasa antywłamaniowości RC1	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 klasa antywłamaniowości RC1	Okno stalowe wewnętrzne PCV, szklenie pakietem dwuszybowym. Szyba typu lustro weneckie z wyglądem od strony Pomieszczenia przygotowawczego 0.28	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5	Okno drewniane balkonowe uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5	Okno ppoż aluminiowe. Profil aluminiowy, trzyszybowy, izolowany termicznie o głębokości min 78mm, z przekładkami termicznymi Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 32dB Ramka stalowa ocynkowana Okucia spełniające wymagania ppoż. Okno z możliwością otwarcia technicznego (na kluczyk) uszczelki pęcnięjące szklenie szyba ogniochronną zespoloną.	Okno drewniane balkonowe uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 Okno do łazienki– wyklejone folią typu frosted	Okno drewniane uchylno– rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wřebowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5	Okno PCV uchylno– rozwieralne. Profil 3-komorowy Pakiet dwuszybowy Umax,1,4 W/m2K		

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- STOLARKI ZAMAWIAĆ Z KOMPLETEM OKUĆ
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI PRZEDSTAWIĆ WYBRANY MATERIAŁ DO AKCEPTACJI UŻYTKOWNIKA I PROJEKTANTA POD WZGLĘDEM KOLORU I WZORU STOLARKI
- PRZY MONTAŻU STOSOWAĆ ZALECENIA PRODUCENTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Adolfa Warskiego 51, 66–400 Gorzów Wielkopolski			
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA I URZĘDU SKARBOWEGO W POZNANIU UL. CHŁAPOWSKIEGO 17/18, POZNAŃ, DZ.EWID. NR 127/2			BRANŻA: A
INWESTOR: IZBA SKARBOWA W POZNANIU PLAC CYRYLA RATAJSKIEGO 5, 60–967 POZNAŃ			FAZA: PW
	IME I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANT::	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK	21/WPOK/2012	
SPRAWDZAJĄCA:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK	W/32/2010	
TREŚĆ: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			
1:100		AZ–01	
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 07.12.2017r.			
SKALA		NR RYS.	