

OPIS PASA TAKTYCZNEGO KOLOR CZARNY

Pas taktyczny na użytek ochrony osobistej winien być wykonany z taśmy technicznej podwójnie przesytej typu TS 309 lub równoważnej o poniższych parametrach:

Surowiec: Poliamid
Szerokość: 44 mm
Grubość: 2,2 mm
Wytrzymałość: 2 000 daN
Kolor: Czarny

W pasie powinna być zastosowana taśma typu molle TS 548 lub równoważna -złożona i przesyta o poniższych parametrach:

Surowiec: Poliamid
Szerokość: 25 mm
Grubość: 1,2 mm
Wytrzymałość: 500daN
Kolor: Czarny

Pas winien posiadać rzepy typu Velcro lub równoważne w kolorze czarnym oraz klamrę Cobra Austrialpin Cobra Ansi lub równoważną w kolorze czarnym z funkcją D-RING o szerokości 45 mm - stałą regulowaną o wytrzymałości min. 18 KN.

Pas z tą funkcją umożliwia podczepianie do klamry ratunkowo-asekuracyjnej dowolnej liny. Klamra winna być wykonana z aluminium 7075 (korpus), stali nierdzewnej (piny, belka zaciskowa) oraz mosiądzu (uszka). Wytrzymałość klamry na zerwanie winna wynosić min. 18 KN oraz 36 KN w pętli z koniecznym warunkiem zastosowania odpowiedniej taśmy. Mechanizm klamry musi umożliwiać otwarcie pod obciążeniem.

Pas winien być objęty gwarancją na 24 miesiące i występować w poniższych rozmiarach:

M - (78cm-88cm)

L - (88cm-98cm)

XL - (98cm-108cm)

Uwaga

Dopuszcza się produkt o parametrach i funkcjonalnościach równoważnych lub lepszych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego przez Wykonawcę produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę karty produktu, folderów lub katalogów zawierających specyfikację techniczną produktu, sporządzoną przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem właściwości i zalet oferowanego produktu.

Zdjęcie pogładowe pasa

