

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH STROPU:

1. Ze spodniej i wierzchniej części płyty stropowej usunąć warstwy wykończeniowe (tynk, okładzina drewniana) oraz ewentualnie sufity podwieszone.
2. Zdemontować nyty płytowe i płytowe ścinającej instalacji kanalizacji deszczowej.
3. Oczyścić spodnią powierzchnię płyty stropowej, podciągi jak również słupy i ściany betonowe za pomocą piaskowania.
4. Wykonać naprawę oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.

Wykonać nową instalację kanalizacji deszczowej.

5. Ocieplić strop pomieszczeń poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni płyty stropowej paneli z mineralnej wełny bazaltowej.
7. Odtworzyć wierzchnią pomieszczeń użytkowych sufity podwieszane.
8. W przypadku ocieplenia płyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych wykonać ocieplenie stropu przy użyciu płyty klimatycznej

LEGENDA:

- krawędzie zewnętrzne tarasu
- szczeliny dylatacyjne
- sufity podwieszone
- R6 rura deszczowa, do której podłączone są wpusty kanalizacji deszczowej

TYTUŁ/RYS:	RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM -3,76m i -4,20m			
Obiekt:	BUDYNEK ŁĄCZNIKA "C" - TARAS MIĘDZY DS OŁÓWEK "A" I DS KREDKA "B"			
Temat:	Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu DS "Ołówek" przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu.			
Adres:	Wrocław, ul. Bujwida 25			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 10.2016	Nr umowy: DBS/DS/0021/2015/U/JAPL	Skala: 1:100
Projektant/Sprawdzający:		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował: mgr inż. Ryszard BOREK		konstrukcja architektura	AWP/0779/2 UAN/0174/2015/Mo	Nr rys. B-1
Kopiował projektant: techn. arch. A.P. Wróblewska		architektura		