



0.2-0.3	natrysk poliuretanowy
0.11	SBR + PU
3.5	warstwa stabilizująca PU(ET) z granulatu SBR + żwir + lepiszcze PU
5	kruszywo łamane 0-4 mm
20	kruszywo łamane 0-31.5 mm
30	warstwa filtracyjna/piasek gruboziarnisty
	geowłóknina(150)
70	żwir płukany(16-32)
10	warstwa filtracyjna/piasek
	geowłóknina(150)

Tytuł rysunku: przekrój poprzeczny przez bieżnię wraz z rzutem (FRAGMENT) - etap II		Inwestor: Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8	
Nazwa inwestycji: <b>Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku – etap I i II</b>		Podpis i pieczęć:	
Faza: architektoniczno-budowlana			
Obiekt: stadion lekkoatletyczny wraz z boiskiem wielofunkcyjnym			
Adres: dz. nr ew. 211/10 obr. ew. 140204_2, Gołymin			
opracowanie: inż. arch. Karol Perkowski  Projektant: mgr inż. Robert Wypych, branża konstrukcyjno-budowlana nr uprawnień MAZ/0060/PWOK/07 R.W. PERSPEKTYWA S.C. 05-180 POMIECHÓWEK UL. ŚWIERKOWA 1		Skala    1:50	4A
		kod        06-420	
		Data    05.05.2023	