

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 1065, 1070/1, 1070/3 W ŁAZACH DĘBOWIECKICH.

BRANŻA DROGOWA, SANITARNA

L.p.	Podst. wyceny STWiORB	Wyszczególnienie robót z obmiarem i lokalizacją	Jedn.	Ilość jedn.
	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.01.00	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym		
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym; odcinek 804,03m = 0,804km - wykonanie robót związanych z przebudową drogi: 0,80km	km	0,80
	03.06.00.00	REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		
	03.06.01.00	Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
	03.06.01.20	Regulacja pionowa studzienek		
2	03.06.01.21	Regulacja pionowa studzienek oraz zaworów w granicach robót: kpl.	kpl.	1
	04.00.00.00	PODBUDOWY		
	04.03.01.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
	04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie		
3	04.03.01.12	Oczyszczenie pod warstwę wiążącą (wyrównawczą) z AC 16 W na konstrukcji drogi wewnętrznej (oczyszczenie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni): 3140m ²	m ²	3 140
4	04.03.01.12	Oczyszczenie pod warstwę ścieralną z AC 11 S na konstrukcji drogi wewnętrznej (oczyszczenie warstwy wiążącej(wyrównawczej) z AC 16W): 3140m ²	m ²	3 140
	04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową		
5	04.03.01.22	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych na konstrukcji drogi wewnętrznej (istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni): pod warstwę wiążącą (wyrównawczą) z AC 16 W: 3140m ²	m ²	3 140
6	04.03.01.22	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych na konstrukcji drogi wewnętrznej (skropienie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z AC 16 W) pod warstwę ścieralną z AC 11 S: 3140m ²	m ²	3 140
7	04.03.01.22	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową - powierzchniowe utwardzenie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego: 805m ²	m ²	805

L.p.	Podst. wyceny STWiORB	Wyszczególnienie robót z obmiarem i lokalizacją	Jedn.	Ilość jedn.
	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
	05.02.00.00	Nawierzchnia z kruszyw łamanych		
	05.02.03.13	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
8	05.02.03.13	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy 10 cm (droga wewnętrzna), dowiązanie zjazdów istniejących z kruszywa/gruntowych na szerokości 1,0m : 900m ²	m ²	900
	05.03.05.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
	05.03.05.12	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W		
9	05.03.05.12	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 3cm - na konstrukcji drogi wewnętrznej: 3140m ²	m ²	3 140
	05.03.05.21	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S		
10	05.03.05.21	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm - na konstrukcji drogi wewnętrznej, dowiązanie zjazdów istniejących bitumicznych/betonowych na szerokości 1,0m: 3220m ²	m ²	3 220
	05.03.26.12	Rozłożenie siatki wzmacniającej na połączeniu istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu wzmocnienia		
11	05.03.26.12	Wykonanie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej, za pomocą siatki o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN: 3140m ²	m ²	3 140
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
	06.01.01.22	Profilacja, humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6÷15cm		
12	06.01.01.22	Profilacja, humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm: 1650m ²	m ²	1 650