

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45200000-9</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1 d.1	KNR AT-03 0202-02	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 125.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 375.000	
					RAZEM	375.000
2 d.1	KNNR 6 0309-02	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 125.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 375.000	
					RAZEM	375.000
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>		<b>Pobocza</b>			
3 d.2	KNNR 6 0113-05	D.06.03.01	Wyprofilowanie i umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 mm, warstwa umocnienia o grubości po zagęszczeniu 10 cm 125.00*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.000	
					RAZEM	125.000