
KAMIENICA SĄSIEDNIA
KAMIENICA SĄSIEDNIA
KAMIENICA SĄSIEDNIA
• izolacje pionowe przeciwwilgociowe:
wg technologii Baumit lub równoważnej
• izolacja pozioma:
technologia bezinwazyjnego osuszania murów
• izolacja termiczna ścian piwnic i fundamentowych:
styropian XPS 035, λ=0,035W/mK, gr.12cm
do poziomu law fundamentowych
odtworzenie studzienek piwnicznych
rozebranie zamurowanych otworów okiennych
montaż nowej stolarki okiennej
kratka wentylacyjna 14x14
blacha tytan- cynk gr. 0,7mm natural
Piwnica
Korytarz 1
H=223cm
Korytarz 2
Korytarz 3
Korytarz 4
H=230
H=210
H=202
H=219
H=200
H=208cm
H=220cm
H=220 cm
H=49
H=199
7,8 m²
7,4 m²
52/10
Kl. schod.
Kl. hydrof.
Pom. wodomierza
Węzeł cieplny
H=215
stopień h=10
ściana z desek
H<140
140<H<220
H>220
H>140
H<220
9x18
24
100
80
120
150
105
60
55
65
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064