

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elewacja boczna od storny Wdzyckiego Parku Krajobrazowego</b>			
<b>1.1</b>		<b>Fundament kamienny</b>			
1	TZKNC N-d.1.1 K 0VI 1-01-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec,wapień	m <sup>2</sup>		
		10,2*0,67	m <sup>2</sup>	6,834	
				RAZEM	6,834
2	TZKNC N-d.1.1 K 0VI 1-011-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec,wapień	dm <sup>2</sup>		
		poz.1	dm <sup>2</sup>	6,834	
				RAZEM	6,834
3	TZKNC N-d.1.1 K 0VI 1-013-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty -	dm <sup>2</sup>		
		poz.1	dm <sup>2</sup>	6,834	
				RAZEM	6,834
4	KNR 7-12 d.1.1 0112-01	Czyszczenie elewacji strumieniowo	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,834	
				RAZEM	6,834
5	TZKNC N-d.1.1 K 0VI 2-03-a	Wzmacnianie kamienia.	dm <sup>2</sup>		
		poz.1*0,15*2	dm <sup>2</sup>	2,050	
				RAZEM	2,050
6	KNR 1 9-01 d.1.1 0706-01	Oczyszczenie spoin	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,834	
				RAZEM	6,834
7	KNR 1 9-01 d.1.1 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,834	
				RAZEM	6,834
8	KNR 1 9-01 d.1.1 0317-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
9	KNR 1 9-01 d.1.1 0317-06	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. ponad 0,35 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
10	TZKNC N-d.1.1 K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm <sup>2</sup>		
		6,834*4	dm <sup>2</sup>	27,336	
				RAZEM	27,336
11	TZKNC N-d.1.1 K 0VtI 3-07-a	Scalanie kolorystyczne fug	dm <sup>2</sup>		
		poz.10	dm <sup>2</sup>	27,336	
				RAZEM	27,336
<b>1.2</b>		<b>Cegła -konserwacja CPV -45453100-8</b>			
12	KNR 2-02 d.1.2 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		10,2*(4,9+4,56)/2	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
13	KNR 1 9-01 d.1.2 0310-09	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę do 1 m <sup>3</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		120*0,12*0,06	m <sup>3</sup>	0,864	
				RAZEM	0,864
14	KNR 4-01 d.1.2 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	TZKNCB d.1.2 VII -242	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR 1 9-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
17 d.1.2	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów preparatem np Alkutex BFAEnt- ferner lub równoważnym	dm <sup>2</sup>		
		poz.12	dm <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
18 d.1.2	TZKNCBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- wierzchnia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
19 d.1.2	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne elewacji ceglanej	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
20 d.1.2	TZKNCBK XV 0430-01	Usuwanie przemałowań z farby olejnej z powierzchni muru ceglanoego za pomocą środka np. Alkutex Abbeizer lub równoważnym	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
21 d.1.2		Doczyszczanie murów preparatem np Alkutex Fasadrenreinger Passte.lub równoważnym	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
22 d.1.2	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
23 d.1.2	TZKNCBK XV 0105-02	Hydrofobizacja powierzchni ceglanej preparatem	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
24 d.1.2	TZKNCBK XV 0105-02	Zagruntowanie i zaimpregnowanie tynków gładkich i profilowanych wodnym środkiem np Funcosil Hydro - Tiefengrund wzmacniającym i hy- drofibizującym lub równoważnym	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
25 d.1.2	TZKNCBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jedenkrotnie Novalitu L – polikrzemianowej farby laserunkowej w odpo- wiednio dobranej tonacji. Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
<b>1.3</b>	<b>Podbitka drewniana</b>				
26 d.1.3	KNR-W 4- 01 0627-01	Jedenkrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre- paratami solowymi 12*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.1.3	KNR-W 4- 01 0627-02	Jedenkrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smaro- wania preparatami solowymi 12*0,45+4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,400	
				RAZEM	9,400
28 d.1.3	KNR-W 4- 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		poz.26+poz.27	m <sup>2</sup>	21,400	
				RAZEM	21,400
29 d.1.3	KNR-W 4- 01 0615-11	Czyszczenie i malowanie farbą stolarki drzwiowej zewnętrznej dwukrotne la- kierobejcą impregnującą np. Sadolin Extra lub równoważną o podobnych parametrach kolor do ustalenia z Inwestorem	m <sup>2</sup>		
		poz.26+poz.27	m <sup>2</sup>	21,400	
				RAZEM	21,400
<b>2</b>	<b>Elewacja boczna od storny ul Świętojańskiej</b>				
<b>2.1</b>	<b>Fundament kamienny</b>				
30 d.2.1	TZKNC N- K 0VI 1-01- b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec,wapień	m <sup>2</sup>		
		10,2*1,2	m <sup>2</sup>	12,240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,240
31 d.2.1	TZKNC N- K 0VI 1- 011-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec, wapień poz.30	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 12,240	
				RAZEM	12,240
32 d.2.1	TZKNC N- K 0VI 1- 013-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - poz.30	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 12,240	
				RAZEM	12,240
33 d.2.1	KNR 7-12 0112-01	Czyszczenie elewacji strumieniowo poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,240	
				RAZEM	12,240
34 d.2.1	TZKNC N- K 0VI 2-03- a	Wzmacnianie kamienia. poz.30*0,15*2	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 3,672	
				RAZEM	3,672
35 d.2.1	KNR 1 9-01 0706-01	Oczyszczenie spoin poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,240	
				RAZEM	12,240
36 d.2.1	KNR 1 9-01 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,240	
				RAZEM	12,240
37 d.2.1	KNR 1 9-01 0317-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m <sup>2</sup> 3	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	 3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.2.1	KNR 1 9-01 0317-06	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. ponad 0,35 m <sup>2</sup> 1	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.1	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) poz.30*4	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 48,960	
				RAZEM	48,960
40 d.2.1	TZKNC N- K 0Vtl 3-07- a	Scalanie kolorystyczne fug poz.39	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 48,960	
				RAZEM	48,960
<b>2.2</b>		<b>Cegła -konserwacja CPV -45453100-8</b>			
41 d.2.2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 10,2*(4,9+4,56)/2+1,2*10,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,486	
				RAZEM	60,486
42 d.2.2	KNR 4-01 0420-02	Zabezpieczenie płytą OSB powierzchni okien 1,4*1,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,918	
				RAZEM	1,918
43 d.2.2		Usunięcie zbędnej instalacji i infrastruktury ze ścian budynku 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
44 d.2.2	KNR 1 9-01 0310-09	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę do 1 m <sup>3</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej 85*0,12*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,612	
				RAZEM	0,612
45 d.2.2	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
46 d.2.2	TZKNCB VII -242	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,2*(4,9+4,56)/2	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
47	KNR 1 9-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0828-01	poz.46	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
48	TZKNC N-	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów preparatem np Alkutex BFAEnt-	dm <sup>2</sup>		
d.2.2	K/VI 1/13-b	ferner lub równoważnym	dm <sup>2</sup>	48,246	
		poz.46		RAZEM	48,246
49	TZKNCBK	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-	m <sup>2</sup>		
d.2.2	VII -251	wierzchnia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	48,246	
		poz.46		RAZEM	48,246
50	KNR 0-25	Czyszczenie hydrościerne elewacji ceglanej	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0403-05	poz.46	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
51	TZKNCBK	Usuwanie przemałowań z farby olejnej z powierzchni muru ceglanego	m <sup>2</sup>		
d.2.2	XV 0430-01	za pomocą środka np. Alkutex Abbeizer lub równoważnym	m <sup>2</sup>	48,246	
		poz.46		RAZEM	48,246
52		Doczyszczanie murów preparatem np Alkutex Fasadrenreinger Passte.lub	m <sup>2</sup>		
d.2.2		równoważnym	m <sup>2</sup>	48,246	
		poz.46		RAZEM	48,246
53	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0325-03	poz.46	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
54	TZKNCBK	Hydrofobizacja powierzchni ceglanej	m <sup>2</sup>		
d.2.2	XV 0105-02	poz.46	m <sup>2</sup>	48,246	
				RAZEM	48,246
55	TZKNCBK	Zagruntowanie i zaimpregnowanie tynków gładkich i profilowanych	m <sup>2</sup>		
d.2.2	XV 0105-02	wodnym środkiem np Funcosil Hydro - Tiefengrund wzmacniającym i hydro-	m <sup>2</sup>		
		fibizującym lub równoważnym	m <sup>2</sup>	48,246	
		poz.46		RAZEM	48,246
56	TZKNCBK	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem	m <sup>2</sup>		
d.2.2	XV 0106-01	jednokrotnie polikrzemianowej farby laserunkowej w odpowiednio dobranej	m <sup>2</sup>		
		tonacji.	m <sup>2</sup>	48,246	
		Krotność = 2			
		poz.46		RAZEM	48,246
<b>2.3</b>		<b>Podbitka drewniana</b>			
57	KNR-W 4-	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-	m <sup>2</sup>		
d.2.3	01 0627-01	paratami solowymi	m <sup>2</sup>	12,000	
		12*1		RAZEM	12,000
58	KNR-W 4-	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smar-	m <sup>2</sup>		
d.2.3	01 0627-02	wania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>	9,400	
		12*0,45+4		RAZEM	9,400
59	KNR-W 4-	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.2.3	01 0631-01	poz.57+poz.58	m <sup>2</sup>	21,400	
				RAZEM	21,400
60	KNR-W 4-	Czyszczenie i malowanie farbą stolarki drzwiowej zewnętrznej dwukrotne la-	m <sup>2</sup>		
d.2.3	01 0615-11	kierobojcą impregnującą np. Sadolin Extra	m <sup>2</sup>		
		lub równoważną o podobnych parametrach kolor do ustalenia z Inwestorem	m <sup>2</sup>	21,400	
		poz.57+poz.58		RAZEM	21,400
<b>3</b>		<b>Elewacja frontowa od strony sądu ( bez podjazdów ), ściany boczne nad częścią niską</b>			
<b>3.1</b>		<b>Fundament kamienny</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3.1	TZKNC N- K 0VI 1-01-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec, wapień	m <sup>2</sup>		
		12,8*0,49+1*0,5+1,2*2+2,2	m <sup>2</sup>	11,372	
				RAZEM	11,372
62 d.3.1	TZKNC N- K 0VI 1-011-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec, wapień-	dm <sup>2</sup>		
		poz.61	dm <sup>2</sup>	11,372	
				RAZEM	11,372
63 d.3.1	TZKNC N- K 0VI 1-013-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty -	dm <sup>2</sup>		
		poz.61	dm <sup>2</sup>	11,372	
				RAZEM	11,372
64 d.3.1	KNR 7-12 0112-01	Czyszczenie elewacji strumieniowo	m <sup>2</sup>		
		poz.61	m <sup>2</sup>	11,372	
				RAZEM	11,372
65 d.3.1	TZKNC N- K 0VI 2-03-a	Wzmacnianie kamienia.	dm <sup>2</sup>		
		poz.61*0,15*2	dm <sup>2</sup>	3,412	
				RAZEM	3,412
66 d.3.1	KNR 1 9-01 0706-01	Oczyszczenie spoin	m <sup>2</sup>		
		poz.61	m <sup>2</sup>	11,372	
				RAZEM	11,372
67 d.3.1	KNR 1 9-01 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		poz.61	m <sup>2</sup>	11,372	
				RAZEM	11,372
68 d.3.1	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm <sup>2</sup>		
		poz.61*4	dm <sup>2</sup>	45,488	
				RAZEM	45,488
69 d.3.1	TZKNC N- K 0VtI 3-07-a	Scalanie kolorystyczne fug	dm <sup>2</sup>		
		poz.68	dm <sup>2</sup>	45,488	
				RAZEM	45,488
<b>3.2</b>		<b>Cegła -konserwacja CPV -45453100-8</b>			
70 d.3.2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		4,46*12,8+4,6*12,8+5,5*12,6+10,2*4*2*0,5- poz.71	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
71 d.3.2	KNR 4-01 0420-02	Zabezpieczenie płytą OSB powierzchni okien	m <sup>2</sup>		
		(1,2*2*2,8+1,4*2,8*2+1,2*4*2,8+1,5*2,16+1,35*0,8+1,1*2,6+1,4*2,5+1,2*2*2,5)	m <sup>2</sup>	44,680	
				RAZEM	44,680
72 d.3.2		Usunięcie zbędnej instalacji i infrastruktury ze ścian budynku	szt		
		6+6	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
73 d.3.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,5+5,5+4,6+4,6	m	20,200	
				RAZEM	20,200
74 d.3.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,8+12,8	m	25,600	
				RAZEM	25,600
75 d.3.2	KNR-W 4- 01 1306-01	Demontaż krat okiennych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.3.2	0354-15	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
77	KNR 1 9-01	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę	m <sup>3</sup>		
d.3.2	0310-09	do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2,124	
		295*0,12*0,06		RAZEM	2,124
78	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.3.2	0308-05	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
79	TZKNBK	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.2	VII -242	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
80	KNR 1 9-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0828-01	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
81	TZKNC N-	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów preparatem np Alkutex BFAEnt-ferner lub równoważnym	dm <sup>2</sup>		
d.3.2	K/VI 1/13-b	poz.70	dm <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
82	TZKNBK	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.2	VII -251	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
83	KNR 0-25	Czyszczenie hydrościerne elewacji ceglanej	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0403-05	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
84	TZKNBK	Usuwanie przemałowań z farby olejnej z powierzchni muru ceglanoego za pomocą środka np. Alkutex Abbeizer lub równoważnym	m <sup>2</sup>		
d.3.2	XV 0430-01	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
85		Doczyszczanie murów preparatem np Alkutex Fasadrenreinger Passte.lub równoważnym	m <sup>2</sup>		
d.3.2		poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
86	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0325-03	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
87	TZKNBK	Hydrofobizacja powierzchni ceglanej	m <sup>2</sup>		
d.3.2	XV 0105-02	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
88	TZKNBK	Zagrunтовanie i zaimpregnowanie tynków gładkich i profilowanych wodnym środkiem Funcosil Hydro - Tiefengrund wzmacniającym i hydrofobizującym	m <sup>2</sup>		
d.3.2	XV 0105-02	poz.70	m <sup>2</sup>	181,388	
				RAZEM	181,388
89	TZKNBK	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagrunтовaniem kolorem jednokrotnie polikrzmianowej farby laserunkowej w odpowiednio dobranej tonacji.	m <sup>2</sup>		
d.3.2	XV 0106-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	181,388	
		poz.70		RAZEM	181,388
90	KNR K-05	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
d.3.2	0502-02	12,8+12,8+12,6+4	m	42,200	
				RAZEM	42,200
91	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
d.3.2	0502-03	2+2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.3.2	KNR K-05 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		12,8+12,8+12,6	m	38,200	
				RAZEM	38,200
93 d.3.2	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
94 d.3.2	KNR K-05 0502-04	Montaż rur spustowych - trójnik	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3.3</b>	<b>Podbitka drewniana</b>				
95 d.3.3	KNR-W 4- 01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		12,8*2*1	m <sup>2</sup>	25,600	
				RAZEM	25,600
96 d.3.3	KNR-W 4- 01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		17*0,45*2	m <sup>2</sup>	15,300	
				RAZEM	15,300
97 d.3.3	KNR-W 4- 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		poz.95+poz.96	m <sup>2</sup>	40,900	
				RAZEM	40,900
98 d.3.3	KNR-W 4- 01 0615-11	Czyszczenie i malowanie farbą stolarki drzwiowej zewnętrznej dwukrotne lakieroboją impregnującą np. Sadolin Extra	m <sup>2</sup>		
		lub równoważną o podobnych parametrach kolor do ustalenia z Inwestorem	m <sup>2</sup>	40,900	
		poz.95+poz.96			
				RAZEM	40,900
<b>4</b>	<b>Elewacja frontowa od storny ulicy Miodowej</b>				
<b>4.1</b>	<b>Fundament kamienny</b>				
99 d.4.1	TZKNC N- K 0VI 1-01- b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec, wapień	m <sup>2</sup>		
		12,8*1,2+3,5+2,5	m <sup>2</sup>	21,360	
				RAZEM	21,360
100 d.4.1	TZKNC N- K 0VI 1- 011-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty -	dm <sup>2</sup>		
		poz.99	dm <sup>2</sup>	21,360	
				RAZEM	21,360
101 d.4.1	TZKNC N- K 0VI 1- 013-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty -	dm <sup>2</sup>		
		poz.99	dm <sup>2</sup>	21,360	
				RAZEM	21,360
102 d.4.1	KNR 7-12 0112-01	Czyszczenie elewacji strumieniowo	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	21,360	
				RAZEM	21,360
103 d.4.1	TZKNC N- K 0VI 2-03- a	Wzmacnianie kamienia.	dm <sup>2</sup>		
		poz.99*0,15*2	dm <sup>2</sup>	6,408	
				RAZEM	6,408
104 d.4.1	KNR 1 9-01 0706-01	Oczyszczenie spoin	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	21,360	
				RAZEM	21,360
105 d.4.1	KNR 1 9-01 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	21,360	
				RAZEM	21,360
106 d.4.1	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm <sup>2</sup>		
		poz.99*2	dm <sup>2</sup>	42,720	
				RAZEM	42,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.4.1	TZKNC N-K 0VtI 3-07-a	Scalanie kolorystyczne fug	dm <sup>2</sup>		
		poz.106	dm <sup>2</sup>	42,720	
				RAZEM	42,720
<b>4.2</b>		<b>Cegła -konserwacja CPV -45453100-8</b>			
108 d.4.2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		4,66*12,8+4,66*12,8+12,6*5,5-poz.109	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
109 d.4.2	KNR 4-01 0420-02	Zabezpieczenie płytą OSB powierzchni okien	m <sup>2</sup>		
		(1,85*1,4*3+1,08*2,8+0,7*1,07*2+3*1,4*2,8+3*1,4*2,8)	m <sup>2</sup>	35,812	
				RAZEM	35,812
110 d.4.2		Usunięcie zbędnej instalacji i infrastruktury ze ścian budynku	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
111 d.4.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,5+5,5+4,6+4,6	m	20,200	
				RAZEM	20,200
112 d.4.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,8+12,8	m	25,600	
				RAZEM	25,600
113 d.4.2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż krat okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.4.2	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
115 d.4.2	KNR 1 9-01 0310-09	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej 550*0,12*0,06	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
116 d.4.2	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
117 d.4.2	TZKNCBK VII -242	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
118 d.4.2	KNR 1 9-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
119 d.4.2	TZKNC N-K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów preparatem np Alkutex BFAEnt-ferner lub równoważnym	dm <sup>2</sup>		
		poz.108	dm <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
120 d.4.2	TZKNCBK VII -251	Odgrybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
121 d.4.2	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne elewacji ceglanej	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
122 d.4.2	TZKNCBK XV 0430-01	Usuwanie przemałowań z farby olejnej z powierzchni muru ceglanego za pomocą środka np. Alkutex Abbeizer lub równoważnym	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
123 d.4.2		Doczyszczanie murów preparatem np Alkutex Fasadenreiner Passte.lub równoważnym	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
124 d.4.2	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
125 d.4.2	TZKNBK XV 0105-02	Hydrofobizacja powierzchni ceglanej	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
126 d.4.2	TZKNBK XV 0105-02	Zagruntowanie i zaimpregnowanie tynków gładkich i profilowanych wodnym środkiem Funcosil Hydro - Tiefengrund wzmacniającym i hydrofobizującym	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
127 d.4.2	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie Novalitu L – polikrzemianowej farby laserunkowej w odpowiednio dobranej tonacji. Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	152,784	
				RAZEM	152,784
128 d.4.2	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		12,8+12,8+12,6+4	m	42,200	
				RAZEM	42,200
129 d.4.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		2+2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
130 d.4.2	KNR K-05 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		12,8+12,8+12,6	m	38,200	
				RAZEM	38,200
131 d.4.2	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
132 d.4.2	KNR K-05 0502-04	Montaż rur spustowych - trójnik	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>4.3</b>		<b>Podbitka drewniana</b>			
133 d.4.3	KNR-W 4- 01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		12,8*2*1	m <sup>2</sup>	25,600	
				RAZEM	25,600
134 d.4.3	KNR-W 4- 01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		17*0,45	m <sup>2</sup>	7,650	
				RAZEM	7,650
135 d.4.3	KNR-W 4- 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		poz.133+poz.134	m <sup>2</sup>	33,250	
				RAZEM	33,250
136 d.4.3	KNR-W 4- 01 0615-11	Czyszczenie i malowanie farbą stolarki drzwiowej zewnętrznej dwukrotnie lakierującą impregnującą np. Sadolin Extra	m <sup>2</sup>		
		lub równoważną o podobnych parametrach kolor do ustalenia z Inwestorem	m <sup>2</sup>	33,250	
		poz.133+poz.134			
				RAZEM	33,250