


KONSTRUKCJA UMOCNIEŃ SKARPY  
SKALA: 1:10

WZMOCNIENIE SKARPY ROWU NA ODC.  
12m - PŁYTY AZUROWE, BETONOWE  
GRUB. 8cm WYPEŁNIONE HUMUSEM  
WRAZ Z WYSIEWEM TRAWY NA DŁ. 12m



ŁAWA Z OPOREM o  $F = 0.05m^2$   
Z BET. C 12/15 NA DŁ. 12m

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRÓBCE - dl. 982m - od Km 0+014 do Km 0+996; - GMINA WŁOCLĄWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCLĄWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	UMOCNIENIE SKARPY - JEDNOSTRONNE
Projektant	mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA
Branży	upr. do mier. rob. konstr.-bud.
Drogowej	nr UAN.NB-8386-5/45/84/WK upr. do proj. i mier. rob. drogowych nr ABU-X-8386-5/31/90/WK
Data: 01.2021	Skala: 1:10
	Nr rys. 9