

**PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-066**

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej - sięgacza ul. Biskupińskiej w Gąsawie

Obiekt: Droga gminna wewnętrzna - sięgacz ul. Biskupińskiej w Gąsawie

Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa - sięgacz ul. Biskupińskiej L=66,50m

Lokalizacja: m.Gąsawa ul. Biskupińska - sięgacz działka nr 149/12 obręb 0001  
Gąsawa j.e. 041902\_4 Gmina Gąsawa  
Sięgacz od drogi powiatowej ul. Biskupińska w Gąsawie do budynków nr 14A,14B, 12 i 10Zamawiający: Gmina Gąsawa  
ul.Żnińska 8  
88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-066

Strona 1

17-05-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę					
A1	10	KNR	231-08-13-03-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr 55,00
A1	20	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.4	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup> 3,30
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		55*0,06		3,30
A1	30	KNNR	N005-07-21-01-00	D-06.03.01	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr 4,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Na podłączeniach	4,5		4,50
A1	40	KNNR	N006-08-01-08-00	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm na podłączeniu z odwozem na odległość 2km	m <sup>2</sup> 15,75
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Przy drodze powiatowej	4,50*3,50		15,75
A1	50	KNR	404-11-01-01-00	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m <sup>3</sup> 6,56
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Krawężnik	55*0,15*0,30		2,48
		2	Ława	3,3		3,30
		3	Bitum	15,75*0,05		0,79
A1	60	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22x100 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr 55,00
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A2	10	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsja i grysami	m <sup>2</sup> 393,75
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ciąg główny	66,50*4,50		299,25
		2	Zawrotka na końcu	(14,50+10,70)*0,5*7,50		94,50
A2	20	KNR	231-01-18-02-00	D-04.03.01	Spryskanie środkiem chwastobójczym np glifosad części drogi po lewej stronie	m <sup>2</sup> 65,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		65*1,0		65,00
A2	30	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulją i grysami i tłuczniowej emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup> 393,75
A2	40	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup> 393,75

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A3		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu				
A3	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie pobocza i uzupełnianie pobocza ziemnego - prace porządkowe i kosmetyczne	m <sup>2</sup> 48,35
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 66,5*0,50+10,70*0,50+7,50*0,50+12*0,5		48,35