

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 etap V”

INWESTOR:

Skarb Państwa

Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Pile ul. Moniuszki 1 64-920 Pila

Kody CPV:

45450000 - 6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45422100 - 2 – stolarka drzwiowa,

45421131 – 1 – instalowanie drzwi,

44221220 – 3 – drzwi przeciwpożarowe,

45420000 - 7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

44521110 – 2 – zamki do drzwi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 – etap V”

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:

- montaż 24 szt. skrzydła drzwiowe drewniane z drewna litego, jednodzielne, fabrycznie wykończone, kompletne, grubość min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., z przeszklenia i kolor do uzgodnienia z inwestorem, z okuciami, z zamkami patentowymi min. 3 klucze, ościeżnicami regulowanymi, do pom (pomieszczeń biurowych, socjalnych) **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia**

- montaż 8 szt. skrzydła drzwiowe drewniane z drewna litego, jednodzielne, fabrycznie wykończone, kompletne, grubość min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., przeszklenia i kolor do uzgodnienia z inwestorem, z podcięciem do wentylacji, wyposażać w , łazienkowy zamek do WC i ościeżnicami regulowanymi, do pom (sanitariatów) **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.**

- montaż 4 szt. skrzydła drzwiowe drewniane z drewna litego, wejściowe, dwudzielne, grubość min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., przeszklenia i kolor do uzgodnienia z inwestorem, o powierzchni: ponad 2,00 m², z okuciami, z zamkami patentowymi min. 3 klucze, ościeżnicami regulowanymi, do pom (kuchnia, sala szkoleń, świetlica, stanowisko kierowania) **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.**

- montaż 10 szt. drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, przeciwpożarowych, górna połowa drzwi przeszklona, dolna połowa pełna, wymiar w świetle ościeżnic 900 mm x 2000 mm, wyposażone w zamek, klamka, samozamykacz **drzwi EIS 30** dymoszczelne wewnętrzne (szatnia SKKP, wejście z głównej kl. schodowej, sala narad , ODO, pralnia brudna, dół magazynek, dół garażu). **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.**

- montaż 3 szt. drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, przeciwpożarowych, górna połowa drzwi przeszklona, dolna połowa pełna, wymiar w świetle ościeżnic 900 mm x 2000 mm, wyposażone w zamek, klamka, próg, samozamykacz **drzwi EI 30** wewnętrzne **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.**

- montaż 1 szt. drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych, przeszklonych, wymiar w świetle ościeżnic 1900 mm x 2000 mm, wyposażone w zamek klamka, siłowniki do systemu napowietrzania, samozamykacz **drzwi EIS 30** dymoszczelne wewnętrzne **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.**

- montaż 1 szt. drzwi dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych, wewnętrzne do kabiny ześlizgu strażackiego, stalowe lub aluminiowe **p.poż EIS 30** rozwierane dwuskrzydłowe symetryczne pełne, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA. **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.**

- montaż 1 szt drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełnych, z kodem dostępu do pomieszczenia serwerowni, wymiar w świetle ościeżnic 900 mm x 2000 mm, wyposażone w zamek klamka, samozamykacz. **UWAGA należy wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówieni**

- prace zabezpieczające,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej tj. skrzydła wraz z ościeżnicami, klamki, zamek drzwiowy patentowy z wkładka (min 3 klucze), drzwi do pomieszczeń sanitariatów muszą posiadać otwory nawiewne oraz blokadę od wewnątrz kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- regulacja drzwi po montażu,

- wykonawca, w celu złożenia oferty powinien odbyć wizję lokalną oraz osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów pozostałych w wyniku prowadzonych prac.