

min. 75

Odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego

Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego


350

Warstwa szczeratna z hydrofugii koloru grafitowego (wypełnienie spoin płaskiem łamaniem 0/2) gr. 8 cm	
Podsyłka grysowa 2/8 gr. 3 cm	
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C _{90/3} słab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm	
WZNOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOSNOŚCI G1:	
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. słab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klinцем gr. 20 cm	
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geotkaniny 50/50 kN/m	
Światłoprowadzący	
Razem: 46 cm	



SZCZEGÓŁ KRAWĘDZI JEZDNI
skala 1:25



				
Temat:	"Rozbudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbożowa klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce"			
Inwestor:	Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstańca Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka			
Obiekt:	Droga gminna nr 560837K - ul. Zbożowa w Wieliczce			
Część:	Projekt Wykonawczy			
Etap:	Odwzorzenie konstrukcji istniejących nawierzchni - etap 1 (rozw. tymczasowe)			
Zakres:	Drogowy			
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Piecha			
Projektant:	mgr inż. Bartosz Marszałek			
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Fajna			
Projektant:	mgr inż. Piotr Gała			
Tytuł:	Przekroje typowe			
Nr rys.: 4.3	<table><tr><td>Skala rys.: 1:25, 1:50</td><td>Data: 10 listopada 2022 r.</td><td>Nr proj.: PW-D6141022-D</td></tr></table>	Skala rys.: 1:25, 1:50	Data: 10 listopada 2022 r.	Nr proj.: PW-D6141022-D
Skala rys.: 1:25, 1:50	Data: 10 listopada 2022 r.	Nr proj.: PW-D6141022-D		

DZIAL PROJEKTOWI I

DZIAL PROJEKTOWI II

tel. kom.: +48 606 300 113

tel. kom.: +48 694 433 643