



- UWAGA 1**  
PRZED WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHU NALEŻY ZDJAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU Z PAPY ORAZ ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE JEŻELI WYSTĘPUJE.
- UWAGA 2**  
WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI. W OKNACH ISTNIEJĄCYCH ZAMONTOWAĆ DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA OŚCIEŻNICY DO OŚCIEŻY A W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAMONTOWAĆ NA NOWO. WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE WYREGULOWAĆ, WYMIENIĆ KLAMKI ORAZ ZAŁOŻYĆ NOWE ZAŚLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIĆ SKORODOWANE OKUCIA.
- UWAGA 3**  
POD WSZYSTKIMI OKNAМИ WYKONAĆ NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUŚCIĆ 7cm POZA LICO ŚCIANY I ZAKOŃCZYĆ KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWĘDZIE PARAPETÓW ZAKOŃCZYĆ SYSTEMOWYMI ZAŚLEPKAMI. OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI.
- UWAGA 4**  
W OKNACH OTWIERANYCH ODTWORZYĆ MECHANIZM OTWIERANIA Z POZIOMU POSADZKI.
- UWAGA 5**  
CO DRUGIE OKNO OTWIERANE WYPOSAŻYĆ W MECHANIZM OTWIERANIA Z POZIOMU POSADZKI.
- UWAGA 6**  
NA DACHU ZAMONTOWAĆ NOWE OBRÓBKІ BLACHARSKIE POD OCIEPLENIE DACHU ORAZ NA OCIEPLENIE DACHU. MIĘDZY OBRÓBKІ BLACHARSKIE MONTOWAĆ WSPORNIKI UTRZYMUJĄCE WEŁNĘ MINERALNĄ WYSUNIĘTE POZA LICO ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY MUROWANEJ.

A	PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
	PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
	PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ (λ 0,036) - 22cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm
	ISTN. KONSTRUKCJA DACHU
UWAGA 1	
C	TYNK MOZAIKOWY ŻYWICZNY - POWYŻEJ TERENU
	HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA - PONIŻEJ TERENU
	SIATKA NYLONOWA ZATOPIONA W KLEJU
	STYROPIAN EPS AQUA (λ 0,036) - 14cm
	HYDROIZOLACJA - DWUSKŁADNIKOWA
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 45-60cm
F	KOSTKA BETONOWA - 6cm
	PODSYPKA PIASKOWA I=0,97 - 15cm

D	Broof (t1)
	TYNK SILIKONOWY NA SIATCE NYLONOWEJ ZATOPIONEJ W KLEJU
	STYROPIAN GRAFITOWY FASADA (λ 0,034) - 16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA - 31-57cm	

- UWAGA 10**  
PO ZDEMONTOWANIU 2 SZT. ISTNIEJĄCYCH WYRZUTNI DACHOWYCH I ZASKLEPIENIU OTWORÓW POPRZECZ ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOMINKI WENTYLACYJNE Ø160 - 8 SZT. W POLACH POMIĘDZY DŹWIGARAMI. STOSOWAĆ KOMINKI OCIEPLONE MIN. 5 cm Z SYSTEMAMI ZAPOBIEGAJĄCYMI SKRAPLANIU SIĘ PARY WODNEJ.
- UWAGA 11**  
STROPODACH NIEWENTYLOWANY OCIEPŁIĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:  
- ZDEMONOTWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU I W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE  
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ FOLII PAROIZOLACYJNEJ  
- WYKONAĆ OCIEPLENIE Z DACHOWYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ O GRUB. 22cm  
- PŁYTY ZAKOTWIĆ DO KONSTRUKCJI DACHU  
- WYKONAĆ WARSTWĘ GRUNTUJĄCĄ  
- UŁOŻYĆ PAPĘ PODKŁADOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ  
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ NAWIERZCHNIOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ  
POKRYCIE DACHU W KLASYFIKACJI REAKCJI NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY Broof (t1).

- UWAGA 9**  
W CELU ZAMONTOWANIA PROJEKTOWANYCH DRZWI W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH NALEŻY DOSTOSOWAĆ SZEROKOŚĆ OTWORU I PODNIEŚĆ NADPROŻE

- UWAGA 7**  
RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA NOWE OCYNKOWANE I POWLEKANE W KOLORZE SZARYM, WYMIENIĆ PODEJŚCIA KANALIZACJI DO RUR SPUSTOWYCH NA NOWE, ORAZ PRZECZYŚCIĆ POZIOME ODCINKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SPUSTÓW.
- UWAGA 8**  
ZAMONTOWAĆ NOWE RYNNY OCYNKOWANE I POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
	W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín					
Nazwa	PRZEKRÓJ C2-C2					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. arch. Agata Zwolińska	197/LUOKK/2023 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	08.08.2024			
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	08.08.2024		Rys. nr	A11