


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

			O1 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O2 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O3 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O4 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O5 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O6 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O7 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O8 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O9 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O10 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O11 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O12 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O13 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O14 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O15 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O16 - OKNO ZEWNĘTRZNE	O17 - OKNO ZEWNĘTRZNE
SCHEMAT 1:50																			
Wymiary w świetle ościeży	So		170	70	80	80	238	79	253	240	80	250	105	400	144	178	151	255	255
	Ho		80	80	85	40	212	85	166	219	110	165	215	215	215	116	116	104	104
Ilość sztuk	PIWNICA		4	4	5	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	PARTER		---	---	---	---	1	1	1	5	1	4	1	4	1	---	---	1	---
	I PIĘTRO		---	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	7	1	2	2	1	---
	II PIĘTRO		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7	1	---	---	---	1
	RAZEM		4	4	5	2	1	1	1	10	1	4	1	18	3	2	2	2	1
	ościeżnice		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
UWAGI			OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNIE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.	OKNO ROZWIERANE RAMA OKIENNA PCV. KOLOR RAMY BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE.

UWAGI :

- WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
- WSZYSTKIE OKNA BĘDĄ ODPOWIAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA , P.POŻ I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY)
- WSZYSTKIE OKNA W POMIESZCZENIACH WENTYLOWANYCH GRAWITACYJNIE WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE
W IŁOŚCI JEDEN NAWIEWNIK NA JEDNO OKNO

<div></div>						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
	Inwestor					
Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín						
Nazwa	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. arch. Agata Zwolińska	197/LUOKK/2023 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	08.08.2024			
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	08.08.2024		Rys. nr	A20